



WSG 7-115 **WSG 7-125** **WSG 8-115** **WSG 8-125** **WSG 11-125** **WSG 11-125 RT** **WSG 12-125 P**

Amoladora angular compacta manejable de 700 W para trabajos de desbaste y corte sencillos.

Manejable amoladora angular compacta de 800 W para trabajos de desbarbado, desbaste y corte.


Manejable amoladora angular compacta de 1100 W para trabajos de desbarbado, desbaste y corte.

Manejable amoladora angular compacta de 1100 W con FEIN ErgoGrip para trabajar sin cansarse.


Amoladora angular compacta de 1200 W manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y corte efectivos.

PÁGINA		72	72	73	73	74	74	75
Desbastado		+	+	+	+	++	++	++
Desbarbado		+	+	++	++	+	+	+
Corte		+	+	+	+	++	++	++
Cepillado				+	+	++	+	++
Electrónica tacométrica POWERtronic								•
Arranque suave								•
Bloqueo de puesta en marcha involuntaria		•	•	•	•	•	•	•
Vigilancia de bloqueo								•
Protección electrónica contra sobrecargas								•
Interruptor de hombre muerto "AutoStop"							•	
Consumo nominal	W	760	750	800	800	1 100	1 100	1 200
Velocidad en vacío	1/min	12 500	12 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Ø disco	mm	115	125	115	125	125	125	125
Ø plato elástico	mm	115	125	115	125	125	125	125
Peso según EPTA	kg	1,70	1,80	2,00	2,00	2,10	2,40	2,10

+ adecuado ++ muy adecuado • incluido



WSG 7-115
WSG 7-125



WSG 8-115
WSG 8-125
WSG 12-125 P
WSG 12-125 PQ

70 | AMOLADORA ANGULAR COMPACTA



WSG 17-125 P

Amoladora angular compacta manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y corte efectivos.

WSG 17-125 PS

El especialista en discos multilaminas y de fibra con un par especialmente elevado.

WSG 17-150 P


Amoladora angular compacta manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y corte efectivos.

WSG 17-70 INOX


La especialista con velocidad variable para el trabajo en acero inoxidable.

PÁGINA		76	76	77	78
Desbastado		++	++	++	++
Desbarbado		+	+	+	+
Tronzado		++	+	++	+
Cepillado		++	+	++	+
Satinado					++
Pulido					++
Electrónica tacométrica POWERtronic		•	•	•	•
Arranque suave		•	•	•	•
Bloqueo de puesta en marcha involuntaria		•	•	•	•
Vigilancia de bloqueo		•	•	•	•
Protección electrónica contra sobrecargas		•	•	•	•
Regulación de velocidad electrónica					•
Interruptor de hombre muerto "AutoStop"					
Consumo nominal	W	1 700	1 700	1 700	1 700
Velocidad en vacío	1/min	11 000	8 500	8 500	2 700 - 8 500
Ø disco	mm	125	125	150	125
Ø plato elástico	mm	125	125	150	125
Peso según EPTA	kg	2,30	2,40	2,40	2,40


+ adecuado ++ muy adecuado • incluido




WSG 11-125
WSG 15-125 P
WSG 15-125 PQ
WSG 17-125 P
WSG 17-125 PQ




WSG 11-125 RT
WSG 15-125 PR
WSG 15-125 PRT
WSG 17-125 PR
WSG 17-125 PRT



WSG 17-125 PS
WSG 17-70 Inox



WSG 17-125 PSQ
WSG 17-150 P
WSG 17-150 PQ



WSG 17-150 PR
WSG 17-150 PRT
WSG 17-70 Inox R
WSG 17-70 Inox RT



WSG 17-125 PR

WSG 17-125 PRT

WSG 17-150 PR

WSG 17-150 PRT

**WSG 17-70
INOX R**

**WSG 17-70
INOX RT**

Manejable amoladora angular compacta con FEIN ErgoGrip para trabajar sin cansarse.

Manejable amoladora angular compacta con FEIN ErgoGrip para trabajar sin cansarse en el sector del acero inoxidable.

WSG 17-125 PR	WSG 17-125 PRT	WSG 17-150 PR	WSG 17-150 PRT	WSG 17-70 INOX R	WSG 17-70 INOX RT
76	76	77	77	78	78
++	++	++	++	++	++
+	+	+	+	+	+
++	++	++	++	+	+
++	++	++	++	+	+
				++	++
				+	+
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
				•	•
	•		•		•
1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
11 000	11 000	8 500	8 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500
125	125	150	150	125	125
125	125	150	150	125	125
2,40	2,40	2,60	2,60	2,50	2,50

72 | AMOLADORA ANGULAR COMPACTA

WSG 7-115**WSG 7-125**

Amoladora angular compacta manejable de 700 W para trabajos de desbaste y corte sencillos.

Consumo nominal	W	760	750
Potencia suministrada	W	420	440
Velocidad en vacío	1/min	12 500	12 000
Ø disco	mm	115	125
Ø plato elástico	mm	115	125
Bridas		M 14	M 14
Cable con conector	m	2,5	4
Peso según EPTA	kg	1,70	1,80

VENTAJAS FEIN

- + Ergonomía perfecta gracias al interruptor deslizante lateral y la dimensión de sujeción reducida.
- + Trabajo sin cansancio gracias al bajo peso.
- + Cabezal de engranaje metálico giratorio en pasos de 90° para la máxima robustez y duración así como para una accesibilidad excelente en lugares estrechos.
- + Más seguridad gracias a la protección de re arranque integrada.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas, 1 puño auxiliar, 1 llave

Número de pedido	7 221 98 60 00 0	7 222 65 60 00 0
EAN	4014586885506	4014586891477

**Para los accesorios
vease la página 79**

WSG 8-115



WSG 8-125



Manejable amoladora angular compacta de 800 W para trabajos de desbarbado, desbaste y corte.

Consumo nominal	W	800	800
Potencia suministrada	W	520	520
Velocidad en vacío	1/min	11 000	11 000
Ø disco	mm	115	125
Ø plato elástico	mm	115	125
Bridas		M 14	M 14
Cable con conector	m	4	4
Peso según EPTA	kg	2,00	2,00

VENTAJAS FEIN

- + Mayor duración de las escobillas de carbón y mayor desbaste de material que en amoladoras angulares similares.
- + Cabezal de engranaje metálico para la máxima robustez y duración.
- + La más ligera de su clase.
- + Cable industrial H 07.
- + Los mejores valores de vibración de su clase.
- + Protector de ajuste rápido sin herramienta.
- + Bloqueo del husillo.
- + Más seguridad gracias a la protección de re arranque integrada.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas, 1 puño auxiliar, 1 llave

Número de pedido	7 221 73 60 00 0	7 221 74 60 00 0
EAN	4014586875033	4014586875125

Para los accesorios
vease la página 79

74 | AMOLADORA ANGULAR COMPACTA

WSG 11-125



Manejable amoladora angular compacta de 1100 W para trabajos de desbarbado, desbaste y corte.

WSG 11-125 RT



Manejable amoladora angular compacta de 1100 W con FEIN ErgoGrip para trabajar sin cansarse.

Consumo nominal	W	1 100	1 100
Potencia suministrada	W	650	700
Velocidad en vacío	1/min	11 000	11 000
Ø disco	mm	125	125
Ø plato elástico	mm	125	125
Bridas	M 14		M 14
Cable con conector	m	4	4
Peso según EPTA	kg	2,10	2,40

VENTAJAS FEIN

- + Mayor duración de las escobillas de carbón y mayor desbaste de material que en amoladoras angulares similares.
- + Cabezal de engranaje metálico para la máxima robustez y duración.
- + La más ligera de su clase.
- + Cable industrial H 07.
- + Los mejores valores de vibración de su clase.
- + Protector de ajuste rápido sin herramienta.
- + Bloqueo del husillo.
- + Más seguridad gracias a la protección de re arranque integrada.

- + FEIN ErgoGrip: concepto de ergonomía de diseño exclusivo registrado como patente para trabajar sin cansarse.
- + Interruptor de hombre muerto «AutoStop»

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas, 1 puño auxiliar, 1 llave

Número de pedido	7 221 77 60 00 0	7 221 87 60 00 0
EAN	4014586875316	4014586879888

Para los accesorios
vease la página 79

WSG 12-125 P**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave

Para los accesorios vease la página 79

Amoladora angular compacta de 1200 W manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y corte efectivos.

Consumo nominal	W	1 200
Potencia suministrada	W	650
Velocidad en vacío	1/min	11 000
Ø disco	mm	125
Ø plato elástico	mm	125
Bridas		M 14
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	2,10

Número de pedido	7 221 75 60 00 0
EAN	4014586875217

Encontrará la variante Q (set con tuerca de sujeción rápida) de la máquina en la parte numérica.

VENTAJAS FEIN

- + Mayor duración de las escobillas de carbón y mayor desbaste de material que en amoladoras angulares similares.
- + POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga.
- + Amplia protección del usuario mediante KickBack Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arranque suave, protección de sobrecarga electrónica.
- + La más ligera y corta de su clase.
- + Cabezal de engranaje metálico.
- + Cable industrial H 07.
- + Los mejores valores de vibración de su clase.

76 | AMOLADORA ANGULAR COMPACTA

WSG 17-125 P



Amoladora angular compacta manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y corte efectivos.

WSG 17-125 PS



El especialista en discos multiláminas y de fibra con un par especialmente elevado.

WSG 17-125 PR



Manejable amoladora angular compacta con FEIN ErgoGrip para trabajar sin cansarse.

WSG 17-125 PRT



Consumo nominal	W	1 700	1 700	1 700	1 700
Potencia suministrada	W	1 000	1 000	1 000	1 000
Velocidad en vacío	1/min	11 000	8 500	11 000	11 000
Ø disco	mm	125	125	125	125
Ø plato elástico	mm	125	125	125	125
Bridas		M 14	M 14	M 14	M 14
Cable con conector	m	4	4	4	4
Peso según EPTA	kg	2,30	2,40	2,40	2,40

VENTAJAS FEIN	<ul style="list-style-type: none"> + Mayor duración de las escobillas de carbón y mayor desbaste de material que en amoladoras angulares similares. + POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga. + Amplia protección del usuario mediante KickBack Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arranque suave, protección de sobrecarga electrónica. + La más ligera y corta de su clase. + Cabezal de engranaje metálico. + Cable industrial H 07. + Los mejores valores de vibración de su clase. 	<ul style="list-style-type: none"> + FEIN ErgoGrip: concepto de ergonomía de diseño exclusivo registrado como patente para trabajar sin cansarse. + La más ligera de su clase.
	<ul style="list-style-type: none"> + Velocidad óptima y par elevado, especial para el uso de discos de abanico elásticos y de fibra. 	<ul style="list-style-type: none"> + Interruptor de hombre muerto "AutoStop"

VOLUMEN DE SUMINISTRO	1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave
------------------------------	--

Número de pedido	7 222 07 60 00 0	7 222 09 60 00 0	7 222 18 60 00 0	7 222 19 60 00 0
EAN	4014586883120	4014586883236	4014586883571	4014586883618

Encontrará la variante Q (set con tuerca de sujeción rápida) de la máquina en la parte numérica.

Para los accesorios vease la página 79

WSG 17-150 P



Amoladora angular compacta manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de desbaste y corte efectivos.

WSG 17-150 PR



Manejable amoladora angular compacta con FEIN ErgoGrip para trabajar sin cansarse.

WSG 17-150 PRT



Consumo nominal	W	1 700	1 700	1 700
Potencia suministrada	W	1 000	1 000	1 000
Velocidad en vacío	1/min	8 500	8 500	8 500
Ø disco	mm	150	150	150
Ø plato elástico	mm	150	150	150
Bridas		M 14	M 14	M 14
Cable con conector	m	4	4	4
Peso según EPTA	kg	2,40	2,60	2,60
VENTAJAS FEIN		<ul style="list-style-type: none"> + Mayor duración de las escobillas de carbón y mayor desbaste de material que en amoladoras angulares similares. + POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga. + Amplia protección del usuario mediante KickBack Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arranque suave, protección de sobrecarga electrónica. + La más ligera y corta de su clase. + Cabezal de engranaje metálico. + Cable industrial H 07. + Los mejores valores de vibración de su clase. 	<ul style="list-style-type: none"> + FEIN ErgoGrip: concepto de ergonomía de diseño exclusivo registrado como patente para trabajar sin cansarse. + La más ligera de su clase. 	<ul style="list-style-type: none"> + Interruptor de hombre muerto «AutoStop»
VOLUMEN DE SUMINISTRO		1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave		
Número de pedido		7 222 11 60 00 0	7 222 20 60 00 0	7 222 21 60 00 0
EAN		4014586883366	4014586883656	4014586883694

Encontrará la variante Q (set con tuerca de sujeción rápida) de la máquina en la parte numérica.

**Para los accesorios
vease la página 79**

78 | AMOLADORA ANGULAR COMPACTA

WSG 17-70 INOX



La especialista con velocidad variable para el trabajo en acero inoxidable.

WSG 17-70 INOX R



Manejable amoladora angular compacta con FEIN ErgoGrip para trabajar sin cansarse en el sector del acero inoxidable.

WSG 17-70 INOX RT



Consumo nominal	W	1 700	1 700	1 700
Potencia suministrada	W	1 000	1 000	1 000
Velocidad en vacío	1/min	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500	2 700 - 8 500
Ø disco	mm	125	125	125
Ø plato elástico	mm	125	125	125
Bridas		M 14	M 14	M 14
Cable con conector	m	4	4	4
Peso según EPTA	kg	2,40	2,50	2,50

VENTAJAS FEIN	+ La velocidad variable permite el uso de herramientas diferentes, desde el satinado hasta el desbaste de acero inoxidable.	+ FEIN ErgoGrip: concepto de ergonomía de diseño exclusivo registrado como patente para trabajar sin cansarse.
	+ POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga.	+ Amplia protección del usuario mediante KickBack Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arranque suave, protección de sobrecarga electrónica.
	+ La más ligera y corta de su clase.	+ La más ligera de su clase.
	+ Cabezal de engranaje metálico.	
	+ Cable industrial H 07.	
	+ Los mejores valores de vibración de su clase.	
	+ Mayor duración de las escobillas de carbón y mayor desbaste de material que en amoladoras angulares similares.	+ Interruptor de hombre muerto «AutoStop»

VOLUMEN DE SUMINISTRO	1 cubierta protectora, 1 pareja de bridas, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave		
------------------------------	--	--	--

Número de pedido	7 222 13 60 00 0	7 222 22 60 00 0	7 222 23 60 00 0
EAN	4014586883496	4014586883731	4014586883779

Para los accesorios
vease la página 79