

244 | LIJADORA DE CINTA GRIT GHB MANUAL

GRIT GHB 15-50

Potente lijadora de cinta manual para un uso flexible in situ.



Consumo nominal	kW	1,5
Tensión		1 x 230 V
Velocidad en vacío	1/min	8 500
Dimensiones de cinta	mm	50 x 1 000
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	5,60

Número de pedido	7 903 21 00 23 2
EAN	4014586884516

VENTAJAS FEIN

- + Alternativa manual para amoladoras angulares.
- + Uso fijo con soporte de mesa.
- + Sistema tensor de cinta patentado sin herramienta.
- + Motor ajustable en diferentes posiciones.
- + Empuñadura antivibración
- + Tiempo de preparación muy corto para lijado de cinta fijo.
- + Mesa ajustable en altura para el rectificado plano.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 50 x 1000 mm (Gr. 36)

Para los accesorios vease la página 246

GRIT GHB 15-50 INOX

Lijadora de cinta manual universal para solucionar problemas in situ, ideal para el trabajo en acero inoxidable.



Consumo nominal	kW	1,5
Tensión		1 x 230 V
Velocidad en vacío	1/min	2 500 - 7 900
Dimensiones de cinta	mm	50 x 1 000
Cable con conector	m	4
Peso según EPTA	kg	5,60

Número de pedido	7 903 22 00 23 2
EAN	4014586884547

VENTAJAS FEIN

- + Alternativa manual para amoladoras angulares para los profesionales y la industria.
- + Uso fijo con soporte de mesa.
- + Sistema tensor de cinta patentado sin herramienta.
- + Motor ajustable en diferentes posiciones.
- + Empuñadura antivibración
- + Tiempo de preparación muy corto para lijado de cinta fijo.
- + Mesa ajustable en altura para el rectificado plano.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 50 x 1000 mm (Gr. 36)

Para los accesorios vease la página 246

GRIT GHBD

Módulo para el lijado de cinta fijo.



Dimensiones L x An x Al	mm	560 x 240 x 230
Dimensiones de cinta	mm	50 x 1 000
Peso	kg	5,8

Número de pedido	9 90 01 012 00 0
EAN	4014586880488

VENTAJAS FEIN

- + La GHB manual se convierte en una lijadora de cinta fija.
- + Biselado perfecto mediante la mesa de lijar ajustable.
- + Trabajar perfiles y tubos en la mesa de lijar.
- + Diseñado para el uso duro.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 módulo GHBD

Para los accesorios vease la página 246

GRIT GHBR

Módulo para el lijado de radios fijo.



Tubos hasta Ø	mm	16 - 42,4
Dimensiones L x An x Al	mm	700 x 240 x 207
Dimensiones de cinta	mm	50 x 1 150
Peso	kg	13

Número de pedido	9 90 01 012 02 0
EAN	4014586887005

VENTAJAS FEIN

- + Posibilidad de uso también in situ.
- + Tratamiento de tubos sin problemas con distintos diámetros.
- + Radios exactos en un paso de trabajo.
- + Para el lijado exacto de radios (con un diámetro de 16 a 42,40 mm) en tubos y perfiles.
- + Rodillos de contacto para distintos diámetros de tubo.
- + Uso solo con GHB15-50 INOX.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Volumen de suministro sin rodillo de contacto y cinta abrasiva

Para los accesorios vease la página 246

GRIT GHBM

Módulo para el tratamiento de superficies móvil.

Dimensiones L x An x Al	mm	430 x 252 x 166
Dimensiones de cinta	mm	50 x 1 000
Peso	kg	5

Número de pedido	9 90 01 012 01 0
EAN	4014586886992

VENTAJAS FEIN

- + Poco esfuerzo al lijar soldaduras largas mediante guía de rodillo.
- + Conversión a otras aplicaciones en menos de 45 segundos.
- + Superficies homogéneas en un paso de trabajo.
- + Tratamiento de superficies grandes sin cansancio.

Para los accesorios
vease la página 246

GRIT GHBML

Módulo con barra guía para el tratamiento de superficies móvil.

Dimensiones L x An x Al	mm	870 x 400 x 920
Dimensiones de cinta	mm	50 x 1 000
Peso	kg	10,8

Número de pedido	9 90 01 012 03 0
EAN	4014586887548

VENTAJAS FEIN

- + Cómodo y ergonómico. La barra guía ajustable permite trabajar erguido.
- + Poco esfuerzo al lijar soldaduras largas mediante guía de rodillo.
- + Medio de guiado innovador y óptico para líneas de corte rectas. Ajustable de forma continua lateralmente. Posibilidad de fijación de punteros láser.
- + Interruptor de hombre muerto.
- + Superficie perfecta y homogénea en un paso de trabajo. Mejor que cualquier amoladora angular hasta la fecha.
- + Áreas de trabajo más limpias gracias al recipiente colector de polvo extraíble.
- + El módulo puede utilizarse con GHB 15-50 y GHB 15-50 Inox en función de las tareas de desbaste disponibles.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 recipiente colector de polvo,
1 Empuñadura antivibración,
1 medio de guiado ajustable
lateralmente de forma continua

Para los accesorios
vease la página 246

GRIT GHBK

Módulo con ángulos de achaflanado ajustables de forma continua y profundidades para el procesamiento de cantos.

Dimensiones L x An x Al	mm	380 x 430 x 215
Dimensiones de cinta	mm	50 x 1 000
Peso	kg	13,5

Número de pedido	9 90 01 012 04 0
EAN	4014586888316

VENTAJAS FEIN

- + Poco esfuerzo incluso con piezas de trabajo grandes gracias al carro de guía apoyado sobre rodillos.
- + Ángulo de biselado ajustable de forma continua (0° a 60°) y profundidades (0 a 20 mm) para los requerimientos más usuales.
- + Extremadamente eficiente al biselar placas largas y rectas.
- + Cantos precisos y superficies homogéneas en un paso de trabajo con un grado de desbaste sumamente alto.
- + Alojamiento del sistema: reequipar sin herramientas a sistemas de lijado.
- + Áreas de trabajo más limpias gracias al recipiente colector de polvo extraíble y al alojamiento de aspiración.
- + El módulo puede utilizarse con GHB 15-50 y GHB 15-50 Inox en función de las tareas de desbaste disponibles.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cámara antipolvo y apagachispas,
1 elemento de fijación,
1 tapa protectora contra chispas,
2 empuñaduras antivibración

Para los accesorios
vease la página 246