

250 | LIJADORA DE CINTA BÁSICA PARA LA INDUSTRIA GRIT GI



GRIT GI 75	GRIT GI 75 2H	GRIT GI 100 EF	GRIT GI 100
Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por módulos, para su uso en industria y en serie.	Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por módulos, para su uso en industria y en serie, ideal para el mecanizado de acero inoxidable.	Lijadora de cinta potente en formato pequeño para el trabajo universal con piezas pequeñas	

PÁGINA		252	252	252	252
Consumo nominal	kW	4	2,6 - 3,1	1,1	1,5
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz	1 x 230 V	3 x 400/440 V 50/60Hz
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000	75 x 2 000	100 x 1 000	100 x 1 000



**GRIT GI 150**

Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por módulos, para su uso en industria y en serie.

**GRIT GI 150 2H**

Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por módulos, para su uso en industria y en serie, ideal para el mecanizado de acero inoxidable.

**GRIT GIS 75**

Lijadora de alto rendimiento para ámbitos de aplicación estándar

**GRIT GIS 150**

Lijadora de alta potencia para aplicaciones de lijado estándar para piezas de trabajo superanchas.

253	253	253	253
4	2,6 - 3,1	4	4
3 x 400/440 V 50/60Hz			
150 x 2 000	150 x 2 000	75 x 2 000	150 x 2 000

252 | LIJADORA DE CINTA BÁSICA PARA LA INDUSTRIA GRIT GI

**GRIT GI 75****VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 75 x 2000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 260

Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por módulos, para su uso en industria y en serie.

Consumo nominal	kW	4
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	1/min	3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	65

Número de pedido	7 902 01 00 40 3
EAN	4014586858913

**VENTAJAS FEIN**

- + Posibilidad de adaptación de módulos adicionales
- + El potente motor de corriente trifásica permite el lijado a un número de revoluciones constante
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metales, 3000/min
- + Recogedor de virutas desmontable
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa
- + Polea de tracción con recubrimiento de poliuretano
- + Altura de trabajo ajustable individualmente
- + Sistema de tensado de cinta patentado
- + Robusto motor de corriente trifásica
- + Sin vibraciones

**GRIT GI 75 2H****VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 75 x 2000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 260

Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por módulos, para su uso en industria y en serie, ideal para el mecanizado de acero inoxidable.

Consumo nominal	kW	2,6 - 3,1
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	1/min	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	65

Número de pedido	7 902 02 00 40 3
EAN	4014586858944

**VENTAJAS FEIN**

- + Posibilidad de adaptación de módulos adicionales
- + El potente motor de corriente trifásica permite el lijado a un número de revoluciones constante
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metal y acero inoxidable, 1500/ 3000/min;
- + Recogedor de virutas desmontable
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa
- + Polea de tracción con recubrimiento de poliuretano
- + Altura de trabajo ajustable individualmente
- + Motor de corriente trifásica especialmente potente
- + Sistema de tensado de cinta patentado
- + Sin vibraciones

**GRIT GI 100 EF****VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 cinta abrasiva 100 x 1000 (Gr. 60 Z)

Para los accesorios vease la página 260

Lijadora de cinta potente en formato pequeño para el trabajo universal con piezas pequeñas

Consumo nominal	kW	1,1
Tensión		1 x 230 V
Velocidad en vacío	1/min	3 000
Dimensiones de cinta	mm	100 x 1 000
Peso	kg	29,8

Número de pedido	7 902 23 00 23 2
EAN	4014586887043

**VENTAJAS FEIN**

- + Lijadora de banda de aplicación universal para piezas pequeñas
- + Ampliable por módulos con pie de apoyo estable, también con aspiración integrada
- + Utilizable como máquina de mesa
- + Versión de corriente alterna de una fase 230 V / 50Hz
- + Para su empleo móvil en vehículos de taller o de montaje
- + Sistema de tensado de cinta patentado

**GRIT GI 100****VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 cinta abrasiva 100 x 1000 (Gr. 60 Z)

Para los accesorios vease la página 260

Lijadora de cinta potente en formato pequeño para el trabajo universal con piezas pequeñas

Consumo nominal	kW	1,5
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	1/min	3 000
Dimensiones de cinta	mm	100 x 1 000
Peso	kg	28,8

Número de pedido	7 902 23 00 40 3
EAN	4014586887067

**VENTAJAS FEIN**

- + Lijadora de banda de aplicación universal para piezas pequeñas
- + Ampliable por módulos con pie de apoyo estable, también con aspiración integrada
- + Utilizable como máquina de mesa
- + Motor de corriente trifásica de 1500 W
- + Para su empleo móvil en vehículos de taller o de montaje
- + Sistema de tensado de cinta patentado

**GRIT GI 150****VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 150 x 2000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 260

Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por módulos, para su uso en industria y en serie.

Consumo nominal	kW	4
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	1/min	3 000
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Peso	kg	82

Número de pedido	7 902 04 00 40 3
EAN	4014586858999

**VENTAJAS FEIN**

- + Posibilidad de adaptación de módulos adicionales
- + El potente motor de corriente trifásica permite el lijado a un número de revoluciones constante
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metales, 3000/min
- + Recogedor de virutas desmontable
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa
- + Polea de tracción con recubrimiento de poliuretano
- + Altura de trabajo ajustable individualmente
- + Sistema de tensado de cinta patentado
- + Robusto motor de corriente trifásica
- + Sin vibraciones

**GRIT GI 150 2H****VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 150 x 2000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 260

Lijadora de cinta de alto rendimiento, ampliable por módulos, para su uso en industria y en serie, ideal para el mecanizado de acero inoxidable.

Consumo nominal	kW	2,6 - 3,1
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	1/min	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Peso	kg	82

Número de pedido	7 902 05 00 40 3
EAN	4014586859019

**VENTAJAS FEIN**

- + Posibilidad de adaptación de módulos adicionales
- + El potente motor de corriente trifásica permite el lijado a un número de revoluciones constante
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metal y acero inoxidable, 1500/ 3000/min;
- + Recogedor de virutas desmontable
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa
- + Polea de tracción con recubrimiento de poliuretano
- + Altura de trabajo ajustable individualmente
- + Sistema de tensado de cinta patentado
- + Sin vibraciones

**GRIT GIS 75****VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 75 x 2000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 260

Lijadora de alto rendimiento para ámbitos de aplicación estándar

Consumo nominal	kW	4
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	1/min	3 000
Velocidad en vacío a 50Hz	1/min	3 000
Velocidad en vacío a 60Hz	1/min	3 450
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	74

Número de pedido	7 902 29 50 44 3
EAN	4014586878126

**VENTAJAS FEIN**

- + Lijadora de cinta de alto rendimiento con pie de apoyo estable
- + Régimen constante de giro a gran potencia de arranque de viruta gracias a su potente motor de 4 Kw
- + Muy buena relación calidad-precio
- + Recogedor de virutas desmontable
- + Sistema de tensado de cinta patentado
- + Sin vibraciones gracias a su diseño robusto

**GRIT GIS 150****VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 150 x 2000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 260

Lijadora de alta potencia para aplicaciones de lijado estándar para piezas de trabajo superanchas.

Consumo nominal	kW	4
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	1/min	3 000
Velocidad en vacío a 50Hz	1/min	3 000
Velocidad en vacío a 60Hz	1/min	3 450
Dimensiones de cinta	mm	150 x 2 000
Peso	kg	93

Número de pedido	7 902 30 50 44 3
EAN	4014586878225

**VENTAJAS FEIN**

- + Lijadora de cinta de alto rendimiento con pie de apoyo estable
- + Régimen constante de giro a gran potencia de arranque de viruta gracias a su potente motor de 4 Kw
- + Muy buena relación calidad-precio
- + Recogedor de virutas desmontable
- + Sistema de tensado de cinta patentado
- + Sin vibraciones gracias a su diseño robusto