



GRIT GX 75

Potente lijadora de cinta, ampliable por módulos, para su uso en taller y en series medias

GRIT GX 75 2H

Potente lijadora de cinta, ampliable por módulos, para su uso en taller y en series medias, ideal para el mecanizado de acero inoxidable.

PÁGINA		248	248
Consumo nominal	kW	3	1,5 / 2
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz	3 x 400/440 V 50/60Hz
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000	75 x 2 000

248 | LIJADORA DE CINTA BÁSICA PARA PROFESIONALES GRIT GX

GRIT GX 75

Potente lijadora de cinta, ampliable por módulos, para su uso en taller y en series medias

Consumo nominal	kW	3
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	1/min	3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	75

Número de pedido	7 901 31 00 40 3
EAN	4014586872018

VENTAJAS FEIN

- + Posibilidad de adaptación de módulos adicionales
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metales, 3000/min
- + Mesa para rectificado de superficies de altura regulable para rectificado plano lineal
- + Recogedor de virutas desmontable
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa
- + Altura de trabajo ajustable individualmente
- + Sistema de tensado de cinta patentado
- + Robusto motor de corriente trifásica
- + Sin vibraciones

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), 1 cinta abrasiva 75 x 2000 mm (Gr. 36 R)

Para los accesorios vease la página 260**GRIT GX 75 2H**

Potente lijadora de cinta, ampliable por módulos, para su uso en taller y en series medias, ideal para el mecanizado de acero inoxidable.

Consumo nominal	kW	1,5 / 2
Tensión		3 x 400/440 V 50/60Hz
Velocidad en vacío	1/min	1 500 / 3 000
Dimensiones de cinta	mm	75 x 2 000
Peso	kg	75

Número de pedido	7 901 32 00 40 3
EAN	4014586872063

VENTAJAS FEIN

- + Posibilidad de adaptación de módulos adicionales
- + Número de revoluciones óptimo para el mecanizado de metal y acero inoxidable, 1500/ 3000/min;
- + Mesa para rectificado de superficies de altura regulable para rectificado plano lineal
- + Recogedor de virutas desmontable
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa
- + Altura de trabajo ajustable individualmente
- + Sistema de tensado de cinta patentado
- + Robusto motor de corriente trifásica
- + Sin vibraciones

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 cinta abrasiva 75 x 2000 mm (Gr. 36 R), 1 enchufe CEE (16 A)

Para los accesorios vease la página 260