

GRIT GXE

Desbarbadora especialmente efectiva para su uso en taller y en series medias

| | | |
|--|-------|-----------------------|
| Consumo nominal | kW | 2,2 |
| Tensión | | 3 x 400/440 V 50/60Hz |
| Velocidad en vacío | 1/min | 1 500 |
| Dimensiones de la herramienta máx. Ø x ancho | mm | 250 x 60 |
| Peso | kg | 32 |

| | |
|------------------|------------------|
| Número de pedido | 7 901 05 00 40 3 |
| EAN | 4014586857879 |

VENTAJAS FEIN

- + Ampliable por módulos con pie de apoyo estable, también con aspiración integrada
- + El potente motor de corriente trifásica permite el desbarbado a un número de revoluciones constante
- + Para el desbarbado de tuberías de metal, perfiles y materiales planos hasta un ancho de pieza de 75 mm
- + Con posibilidad de conexión para aspiración externa
- + Amplia gama de cepillos metálicos disponibles
- + Desbarbado efectivo
- + Soporte de protección del motor

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 enchufe CEE (16 A), Volumen de suministro sin cepillo de acero

Para los accesorios vease la página 260

GRIT GXC

Módulo de rectificado cilíndrico para unas superficies perfectas de tuberías y ejes de metal y acero inoxidable

| | | |
|----------------------|----|-----------------------|
| Consumo nominal | kW | 0,18 |
| Tensión | | 3 x 400/440 V 50/60Hz |
| Tubos hasta Ø | mm | 10 - 100 |
| Dimensiones de cinta | mm | 75 x 2 000 |
| Peso | kg | 48 |

| | |
|------------------|------------------|
| Número de pedido | 7 901 23 00 44 3 |
| EAN | 4014586871936 |

VENTAJAS FEIN

- + Avance automático ajustable de forma individual
- + Alta velocidad de trabajo con alta calidad de la superficie
- + Para el lijado de tubos y ejes de Ø 10 - 100 mm
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GX 75 (2H)
- + Lijado en húmedo posible en combinación con GXW

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 carril guía, nylon, 1 carril guía, latón, 1 enchufe CEE (16 A)

Para los accesorios vease la página 260

GRIT GXW

Módulo de lubricación refrigerante para el lijado en húmedo profesional

| | | |
|-----------------|----|-----------------------|
| Consumo nominal | kW | 0,12 |
| Tensión | | 3 x 400/440 V 50/60Hz |
| Peso | kg | 8,6 |

| | |
|------------------|------------------|
| Número de pedido | 7 901 24 00 44 3 |
| EAN | 4014586873145 |

VENTAJAS FEIN

- + Perfectos resultados en superficies gracias al efectivo lubricante refrigerante
- + Reduce la temperatura de la pieza de trabajo.
- + Aglomerado de los polvos de lijado
- + Circuito cerrado
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GX 75 (2H) y GI 75 (2H)
- + Alargamiento de la vida útil de las cintas de lija

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 litro de emulsión de lubricante refrigerante (1:30)

Para los accesorios vease la página 260

GRIT GXR

Módulo de entallado para pasadas exactas en tuberías, perfiles y materiales planos

| | | |
|--|----|------------|
| Tubos hasta Ø | mm | 16 - 75 |
| Dimensiones de cinta | mm | 75 x 2 250 |
| Dimensiones máx. perfil/material plano | mm | 75 x 75 |
| Peso | kg | 54 |

| | |
|------------------|------------------|
| Número de pedido | 9 90 01 001 00 1 |
| EAN | 4014586871974 |

VENTAJAS FEIN

- + Para el lijado exacto de radios (con un diámetro de 16 a 90 mm) en tubos y perfiles.
- + Rodillos de contacto opcionales en las dimensiones más habituales
- + Tope longitudinal opcional para aplicaciones en serie
- + tope de profundidad integrado
- + Posibilidad de combinación con la lijadora de cinta GX 75 (2H)
- + Ajustes de ángulos individuales hasta 90°

VOLUMEN DE SUMINISTRO

1 rodillo de contacto Ø 42,4 mm,
1 rodillo de contacto Ø 48,3 mm,
1 cinta de lija 75 x 2250 mm (gr. 36 R).

Para los accesorios vease la página 260