




KBE 30	KBE 35	KBE 50-2	KBE 50-2 M	KBE 65-2 M
Máquina perforadora con imán Eco de 1 velocidad pequeña y con peso extremadamente bajo con funcionalidad básica para la perforación con corona en la obra.	Máquina perforadora con imán Eco de 1 velocidad pequeña y con potente carrera con funcionalidad básica para la perforación con corona y con broca espiral en la obra.	Máquina perforadora con imán Eco de 2 velocidades de peso ligero y con carrera extra larga con funcionalidad básica para la perforación con corona y con broca espiral en el taller y en la obra.	Máquina perforadora con imán Eco de 2 velocidades de peso ligero y carrera extra larga con portaherramientas de cono Morse 3 y funcionalidad básica para la perforación con corona y con broca espiral en el taller y en la obra.	Máquina perforadora con imán Eco de 2 velocidades de gran potencia y carrera extra larga con portaherramientas de cono Morse 3, profundidad de corte de 75 mm y funcionalidad básica para la perforación con corona y con broca espiral en el taller y en la obra.

PÁGINA		141	141	142	142	143
Perforación con coronas metal hasta Ø 35 mm		++	++	++	++	++
Perforación con coronas metal hasta Ø 50 mm				++	++	++
Perforación con coronas metal hasta Ø 65 mm						++
Taladrado con brocas con portabrocas (DIN 338)			++	++	++	++
Taladrado con brocas con alojamiento MK (DIN345)					++	++
Trabajar con una mano		++	++	++	++	++
Trabajar por encima de la cabeza		++	++	+	+	+
Aplicación en montaje		++	++	++	++	+
Aplicación en taller		++	++	++	++	++
Rueda de mano de avance con posibilidad de cambiar los lados		•	•	•	•	•
Consumo nominal	W	750	850	1 100	1 100	1 200
Potencia suministrada	W	430	450	650	650	700
Velocidad bajo carga	1/min	430	460			
Velocidad bajo carga 1.ª velocidad	1/min			260	260	240
Velocidad bajo carga 2.ª velocidad	1/min			520	520	500
Velocidad en vacío	1/min	740	620			
Velocidad de marcha en vacío 1.ª velocidad	1/min			330	330	310
Velocidad de marcha en vacío 2.ª velocidad	1/min			650	650	630
Corona perforadora HM Ø máx.	mm	30	35	50	50	65
Coronas perforadoras de acero de corte ultrarrápido (HSS) Ø máx.	mm	30	35	50	50	50
Corona perforadora profundidad de taladrado máx.	mm	50	50	50	50 (75*)	75
Broca Ø máx.	mm		13	16	23	25
Alojamiento de corona perforadora		3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon	3/4" Weldon
Carrera	mm	65	135	135	135	135
Fuerza de sujeción magnética	N	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Dimensiones del pie magnético	mm	178 x 95	195 x 90	195 x 90	195 x 90	195 x 90
Cable con conector	m	3	3	3	3	3
Peso según EPTA	kg	10,50	11,80	12,50	13,50	13,80


+ adecuado ++ muy adecuado

• incluido


*opcional con accesorios.




KBE 30



KBE 35



KBE 50-2



KBE 50-2 M
KBE 65-2 M

KBE 30**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 depósito de refrigerante, 1 correa de amarre, 1 centrador de 100 mm, 1 protección contra contacto, 1 llave Allen de 5 mm

Para los accesorios vease la página 146

Máquina perforadora con imán Eco de 1 velocidad pequeña y con un peso extremadamente bajo con funcionalidad básica para la perforación con corona en la obra.

Consumo nominal	W	750
Potencia suministrada	W	430
Velocidad bajo carga	1/min	430
Velocidad en vacío	1/min	740
Corona perforadora HM Ø máx.	mm	30
Coronas perforadoras de acero de corte ultrarrápido (HSS) Ø máx.	mm	30
Corona perforadora profundidad de taladrado máx.	mm	50
Alojamiento de corona perforadora		3/4" Weldon
Carrera	mm	65
Fuerza de sujeción magnética	N	9 000
Dimensiones del pie magnético	mm	178 x 95
Cable con conector	m	3
Peso según EPTA	kg	10,50

Número de pedido	7 270 65 60 00 0
EAN	4014586889597

VENTAJAS FEIN

- + Para el uso intensivo gracias a la máxima calidad de procesamiento y a la guía de cables del motor interior.
- + Peso ligero con motor de alta potencia FEIN y par elevado para todos los trabajos de perforación con corona.
- + Inigualable en cuanto a la duración y la velocidad de corte con una relación calidad/precio excelente.
- + Refrigeración interior.
- + Elevada fuerza de sujeción magnética.
- + Palanca de avance ajustable a ambos lados.
- + Interruptor protector de personas.

KBE 35**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 depósito de refrigerante, 1 correa de amarre, 1 centrador de 100 mm, 1 protección contra contacto, 2 llaves de hexágono interior de 5 y 6 mm

Para los accesorios vease la página 146

Máquina perforadora con imán Eco de 1 velocidad pequeña y carrera extra larga con funcionalidad básica para la perforación con corona y con broca espiral en la obra.

Consumo nominal	W	850
Potencia suministrada	W	450
Velocidad bajo carga	1/min	460
Velocidad en vacío	1/min	620
Corona perforadora HM Ø máx.	mm	35
Coronas perforadoras de acero de corte ultrarrápido (HSS) Ø máx.	mm	35
Corona perforadora profundidad de taladrado máx.	mm	50
Broca Ø máx.	mm	13
Alojamiento de corona perforadora		3/4" Weldon
Carrera	mm	135
Carrera de trabajo tot.	mm	260
Fuerza de sujeción magnética	N	12 000
Dimensiones del pie magnético	mm	195 x 90
Cable con conector	m	3
Peso según EPTA	kg	11,80

Número de pedido	7 270 50 60 00 0
EAN	4014586881584

VENTAJAS FEIN

- + Para el uso intensivo gracias a la máxima calidad de procesamiento.
- + Motor de alta potencia FEIN con par elevado y carrera larga para la perforación con corona y con broca espiral.
- + Inigualable en cuanto a la duración y la velocidad de corte con una relación calidad/precio excelente.
- + Depósito de refrigerante integrado.
- + Elevada fuerza de sujeción magnética.
- + Relación potencia/peso óptima.
- + Palanca de avance ajustable a ambos lados
- + Soporte de hexágono interior integrado.
- + Interruptor protector de personas.

142 | ECONOMICAL

KBE 50-2**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 depósito de refrigerante, 1 correa de amarre, 1 centrador de 100 mm, 1 protección contra contacto, 2 llaves de hexágono interior de 5 y 6 mm

Para los accesorios vease la página 146

Máquina perforadora con imán Eco de 2 velocidades de peso ligero y carrera extra larga con funcionalidad básica para la perforación con corona y con broca espiral en el taller y en la obra.

Consumo nominal	W	1 100
Potencia suministrada	W	650
Velocidad bajo carga 1.ª velocidad	1/min	260
Velocidad bajo carga 2.ª velocidad	1/min	520
Velocidad de marcha en vacío 1.ª velocidad	1/min	330
Velocidad de marcha en vacío 2.ª velocidad	1/min	650
Corona perforadora HM Ø máx.	mm	50
Coronas perforadoras de acero de corte ultrarrápido (HSS) Ø máx.	mm	50
Corona perforadora profundidad de taladrado máx.	mm	50
Broca Ø máx.	mm	16
Alojamiento de corona perforadora		3/4" Weldon
Carrera	mm	135
Carrera de trabajo tot.	mm	260
Fuerza de sujeción magnética	N	12 000
Dimensiones del pie magnético	mm	195 x 90
Cable con conector	m	3
Peso según EPTA	kg	12,50

Número de pedido	7 270 51 60 00 0
EAN	4014586881645

VENTAJAS FEIN

- + Para el uso intensivo gracias a la máxima calidad de procesamiento.
- + Motor de alta potencia FEIN con par elevado y carrera larga para la perforación con corona y con broca espiral.
- + Inigualable en cuanto a la duración y la velocidad de corte con una relación calidad/precio excelente.
- + Engranaje de 2 velocidades mecánico.
- + Depósito de refrigerante integrado.
- + Elevada fuerza de sujeción magnética.
- + Relación potencia/peso óptima.
- + Palanca de avance ajustable a ambos lados.
- + Soporte de hexágono interior integrado.
- + Interruptor protector de personas.

KBE 50-2 M**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 depósito de refrigerante, 1 correa de amarre, 1 centrador de 100 mm, 1 protección contra contacto, 2 llaves de hexágono interior de 5 y 6 mm, 1 cuña de expulsión

Para los accesorios vease la página 146

Máquina perforadora con imán Eco de 2 velocidades de peso ligero y carrera extra larga con portaherramientas de cono Morse 3 y funcionalidad básica para la perforación con corona y con broca espiral en el taller y en la obra.

Consumo nominal	W	1 100
Potencia suministrada	W	650
Velocidad bajo carga 1.ª velocidad	1/min	260
Velocidad bajo carga 2.ª velocidad	1/min	520
Velocidad de marcha en vacío 1.ª velocidad	1/min	330
Velocidad de marcha en vacío 2.ª velocidad	1/min	650
Portaherramienta		MK 3
Corona perforadora HM Ø máx.	mm	50
Coronas perforadoras de acero de corte ultrarrápido (HSS) Ø máx.	mm	50
Corona perforadora profundidad de taladrado máx.	mm	50 (75*)
Broca Ø máx.	mm	23
Alojamiento de corona perforadora		3/4" Weldon
Carrera	mm	135
Carrera de trabajo tot.	mm	260
Fuerza de sujeción magnética	N	12 000
Dimensiones del pie magnético	mm	195 x 90
Cable con conector	m	3
Peso según EPTA	kg	13,50

Número de pedido	7 270 52 60 00 0
EAN	4014586881676

VENTAJAS FEIN

- + Para el uso intensivo gracias a la máxima calidad de procesamiento.
- + Motor de alta potencia FEIN con par elevado y carrera larga para la perforación con corona y con broca espiral.
- + Inigualable en cuanto a la duración y la velocidad de corte con una relación calidad/precio excelente.
- + Engranaje de 2 velocidades mecánico.
- + Portaherramientas MK3.
- + Depósito de refrigerante integrado.
- + Elevada fuerza de sujeción magnética.
- + Relación potencia/peso óptima.
- + Palanca de avance ajustable a ambos lados.
- + Soporte de hexágono interior integrado.
- + Interruptor protector de personas.
- + *opcional con accesorios.

KBE 65-2 M**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 depósito de refrigerante, 1 correa de amarre, 1 centrador de 100 mm, 1 protección contra contacto, 2 llaves de hexágono interior de 5 y 6 mm, 1 cuña de expulsión

Para los accesorios vease la página 146

Máquina perforadora con imán Eco de 2 velocidades de gran potencia y carrera extra larga con portaherramientas de cono Morse 3, profundidad de corte de 75 mm y funcionalidad básica para la perforación con corona y con broca espiral en el taller y en la obra.

Consumo nominal	W	1 200
Potencia suministrada	W	700
Velocidad bajo carga 1.ª velocidad	1/min	240
Velocidad bajo carga 2.ª velocidad	1/min	500
Velocidad de marcha en vacío 1.ª velocidad	1/min	310
Velocidad de marcha en vacío 2.ª velocidad	1/min	630
Portaherramienta		MK 3
Corona perforadora HM Ø máx.	mm	65
Coronas perforadoras de acero de corte ultrarrápido (HSS) Ø máx.	mm	50
Corona perforadora profundidad de taladrado máx.	mm	75
Broca Ø máx.	mm	25
Alojamiento de corona perforadora		3/4" Weldon
Carrera	mm	135
Carrera de trabajo tot.	mm	260
Fuerza de sujeción magnética	N	12 000
Dimensiones del pie magnético	mm	195 x 90
Cable con conector	m	3
Peso según EPTA	kg	13,80

Número de pedido	7 270 61 60 00 0
EAN	4014586889795

VENTAJAS FEIN

- + Para el uso intensivo gracias a la máxima calidad de procesamiento.
- + Motor de alta potencia FEIN con par elevado y carrera larga para la perforación con corona y con broca espiral.
- + Inigualable en cuanto a la duración y la velocidad de corte con una relación calidad/precio excelente.
- + Engranaje de 2 velocidades mecánico.
- + Portaherramientas MK3.
- + Profundidad de corte hasta 75 mm.
- + Depósito de refrigerante integrado.
- + Elevada fuerza de sujeción magnética.
- + Relación potencia/peso óptima.
- + Palanca de avance ajustable a ambos lados.
- + Soporte de hexágono interior integrado.
- + Interruptor protector de personas.