































122 | SIERRAS DE CALAR

**HOJAS DE SIERRA PARA METAL Y MATERIALES SÁNDWICH**













										Unid./Paq. unid.	Número de pedido
	< 1.2		< 1.2				77	0,7	HSS	5	6 35 03 060 01 0
	< 1.2						100	0,7	HSS	5	6 35 03 076 01 0
	< 2.0	< 2.0	< 2.0		< 4.0	< 70.0	120	1,2	HSS	5	6 35 03 077 01 4
	< 10.0	< 8.0	< 10.0		< 30.0	< 120	180	2	BIM	5	6 35 03 114 01 0
	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 4.0		88	1,2	BIM	5	6 35 03 112 01 0
	< 10.0	< 8.0	< 10.0	< 6.0	< 8.0		88	2,0	BIM	5	6 35 03 113 01 0
	< 6.0	< 15.0					100	3,0	BIM	5	6 35 03 088 01 1

**HOJAS DE SIERRA PARA MADERA Y OTROS**

								Unid./Paq. unid.	Número de pedido
		< 40.0	< 15.0	< 25.0	88	3,0	HCS	5	6 35 03 037 01 8
		< 50.0	< 30.0	< 50.0	88	4,0	HCS	5	6 35 03 038 01 6
		< 60.0	< 30.0	< 60.0	100	4,0	HCS	5	6 35 03 082 01 0
	< 25.0		< 30.0		88	4,0	HSS	5	6 35 03 039 01 0
	< 10.0				77			1	6 35 03 061 01 9







126 | SIERRA DE CORTE DE TUBOS

## HOJAS DE SIERRA

	Metales no ferrosos y acero 400 N/mm <sup>2</sup>	Acero por encima de 400 N/mm <sup>2</sup> y fundición gris	Varios	Longitud mm	Distancia entre dientes mm	Grosor mm	Peso (neto) kg	Material	Número de pedido
	x	x	≤ Ø 80	200	1,0	1,5	0,06	HSS	6 35 03 067 00 6
	x	x	≤ Ø 80	200	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 066 00 2
	x	x	≤ Ø 170 <sup>1</sup>	300	1,6	1,5	0,06	HSS	6 35 03 063 00 7
	x	x	≤ Ø 260 <sup>1</sup>	400	1,6	1,5	0,125	HSS	6 35 03 064 00 5
	x	x	≤ Ø 350 <sup>2</sup>	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 072 00 2
	x	x	≤ Ø 440 <sup>2</sup>	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 073 00 6
	x	x		300	2,1	1,5	0,08	HSS	6 35 03 070 00 0
	x		*	530	2,1	1,5	0,170	HSS	6 35 03 069 00 8
	x (AL)		Plástico	200	3,2	1,5	0,06	HSS	6 35 03 065 00 9
	x (AL)		Plástico	400	3,2	1,5	0,125	HSS	6 35 03 068 00 4
			Tubos PE, hormigón celular	300	6,3	1,5	0,08		6 35 03 071 00 9
			Tubos PE, hormigón celular*	530	6,3	1,5	0,170		6 35 03 040 00 3



## HOJAS DE SIERRA HD

Hojas de sierra especiales para trabajar piedra y acero inoxidable. Las hojas de sierra HD convienen por su elevada duración y un rápido avance de serrado. Vale la pena realizar una prueba.

	Metales no ferrosos y acero 400 N/mm <sup>2</sup>	Acero por encima de 400 N/mm <sup>2</sup> y fundición gris	Varios	Longitud mm	Distancia entre dientes mm	Grosor mm	Peso (neto) kg	Material	Número de pedido
	x	x	≤ Ø 170 <sup>1</sup>	300	1,6	2,0	0,08	HSS	6 35 03 093 00 4
	x	x	≤ Ø 350 <sup>2</sup>	500	1,8	2,0	0,18	HSS	6 35 03 099 00 5
	x	x	≤ Ø 325 *	530	2,1	1,6	0,17	HSS	6 35 03 100 00 6
	x	x	≤ Ø 260 <sup>1</sup>	400	2,1	2,0	0,175	HSS	6 35 03 094 00 2
	x	x	≤ Ø 260 <sup>1</sup>	400	3,2	2,0	0,175	HSS	6 35 03 095 00 6
	x	x	≤ Ø 440 <sup>2</sup>	600	1,8	2,0	0,21	HSS	6 35 03 098 00 1

## HOJAS DE SIERRA TD

Las hojas de sierra TD resultan adecuadas para el corte en húmedo y seco. Destacan por tiempos de rectificación bajos y resultados de corte limpios.

	Para tubos de fundición dúctiles, también con revestimiento de mortero de cemento y tubos de fundición gris.	Tubos Ø (DN) mm	Longitud mm	Longitud del revestimiento mm	Grosor mm	Peso kg	Número de pedido
	x	80-150 <sup>3</sup>	320	260	2,2	0,110	6 35 03 096 01 8
	x	80-300 <sup>3</sup>	490	430	2,9	0,220	6 35 03 097 01 2

\* solo con guía de la hoja de sierra 9 06 06 002 00 9

<sup>1</sup> con el dispositivo de sujeción y avance FEIN 9 07 02 005 00 0 o el dispositivo de sujeción 9 07 02 004 00 6

<sup>2</sup> solo con prolongación de la cadena hasta Ø 440 mm, para ello se precisa la cadena 3 02 31 003 00 3 y el perno 3 02 16 130 00 4

<sup>3</sup> solo puede utilizarse con el dispositivo de sujeción y avance 9 07 02 005 00 0