



AST 638


Sierra de calar metal con una precisión, robustez y duración insuperables.

ASTE 638

Sierra de calar metal con regulación de la velocidad continua y placa de base de acero inoxidable para una precisión, robustez y duración insuperables.

PÁGINA		121	121
Número de oscilaciones ajustable			•
Placa de base de acero inoxidable		•	•
Eliminación de virutas conmutable		•	•
Consumo nominal	W	350	450
Número de carreras	1/min	3 350	1 050 - 2 600
Longitud de la carrera	mm	20	20
Acero fino (V2A)	mm	3	6
Acero (St 37)	mm	8	10
Alu/cobre, bronce	mm	10 / 10	15 / 10
Madera blanda/madera dura y contrachapada	mm	50 / 40	60 / 50
Tejidos duros/fibra de vidrio	mm	25 / 20	30 / 30
Acero/madera, materiales sintéticos	mm	8 / 6	8 / 6
Cable con conector	m	5	5
Peso según EPTA	kg	2,20	2,30
Acero inoxidable		+	++
Acero		++	++
madera		+	++
Tejido duro/materiales compuestos		+	++

+ adecuado ++ muy adecuado • incluido



ASt 638
ASte 638

AST 638**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

2 paquetes de hojas de sierra,
1 protección de arranque de virutas

**Para los accesorios
vease la página 122**

Sierra de calar metal con una precisión, robustez y duración insuperables.

Consumo nominal	W	350
Potencia suministrada	W	200
Número de carreras	1/min	3 350
Longitud de la carrera	mm	20
Acero fino (V2A)	mm	3
Acero (St 37)	mm	8
Alu/cobre, bronce	mm	10 / 10
Madera blanda/madera dura y contrachapada	mm	50 / 40
Tejidos duros/fibra de vidrio	mm	25 / 20
Acero/madera, materiales sintéticos	mm	8 / 6
Cable con conector	m	5
Peso según EPTA	kg	2,20

Número de pedido	7 234 17 00 23 9
EAN	4014586841670

VENTAJAS FEIN

- + Desgaste y mantenimiento extremadamente reducidos, incluso en las aplicaciones más duras en la industria.
- + Diseñada para resultados óptimos en metal, material de aislamiento (sandwich) y madera dura.
- + Excelente manejabilidad.
- + Estabilidad de marcha excelente mediante un equilibrado exacto.
- + Eliminación de virutas conmutable en aspiración o soplado.

ASTE 638**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

2 paquetes de hojas de sierra,
1 protección de arranque de virutas,
1 Protección contra virutas adicional

**Para los accesorios
vease la página 122**

Sierra de calar metal con regulación de la velocidad continua y placa de base de acero inoxidable para una precisión, robustez y duración insuperables.

Consumo nominal	W	450
Potencia suministrada	W	245
Número de carreras	1/min	1 050 - 2
Longitud de la carrera	mm	20
Acero fino (V2A)	mm	6
Acero (St 37)	mm	10
Alu/cobre, bronce	mm	15 / 10
Madera blanda/madera dura y contrachapada	mm	60 / 50
Tejidos duros/fibra de vidrio	mm	30 / 30
Acero/madera, materiales sintéticos	mm	8 / 6
Cable con conector	m	5
Peso según EPTA	kg	2,30

Número de pedido	7 234 15 00 23 0
EAN	4014586839332

VENTAJAS FEIN

- + Diseñada para resultados óptimos en metal, acero inoxidable, material aislante (sándwich) y madera dura. Con placa base de acero inoxidable extremadamente robusta de 4 mm de grosor.
- + Ajuste de velocidad electrónico continuo para una velocidad de corte y durabilidad de la hoja de sierra óptimas.
- + Excelente manejabilidad.
- + Estabilidad de marcha excelente mediante un equilibrado exacto.
- + Eliminación de virutas conmutable en aspiración o soplado.