

**ACCESORIOS (A)BOP 6, (A)BOP 10, (A)BOP 10-2, (A)BOP 13-2****MALETÍN DE HERRAMIENTAS**

con compartimiento y caja de plástico  
Sintético, dimensiones interiores: 470 x 275 x 116 mm

Número de pedido

3 39 01 118 48 0

**CARGADOR RÁPIDO ALG 80 BC**

Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Número de pedido

9 26 04 210 01 0

**BATERÍA**

Batería de iones de litio con indicador del nivel de carga y tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total. Se puede usar en todas las herramientas a batería FEIN de 18 V.

Tensión V	Capacidad Ah	Peso kg	Número de pedido
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**SET DE INICIO CON BATERÍA**

2 baterías de iones de litio con cargador rápido ALG 80 BC. Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Tensión V	Capacidad Ah	Número de pedido
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

**PORTABROCAS DE FIJACIÓN RÁPIDA**

Portabrocas de sujeción rápida metálico de carcasa única SUPRA SKE con seguro de fuerza de sujeción, alojamiento del portabrocas 1/2" - 20 UNF

Capacidad del mandril mm	Número de pedido
0.5 - 10	6 32 05 036 01 0

**PORTABROCAS DE FIJACIÓN RÁPIDA**

Portabrocas de sujeción rápida metálico de carcasa única SUPRA SKE con seguro de fuerza de sujeción, alojamiento del portabrocas 1/2" - 20 UNF

Capacidad del mandril mm	Número de pedido
1.5-13	6 32 05 035 01 0

**LLAVE PLANA DE UNA BOCA SW17**

Número de pedido

6 29 03 002 00 9

**ESTRIBO DE SUSPENSIÓN**

para la suspensión en un equilibrador vertical

Número de pedido

3 02 32 046 00 8

**ESTRIBO DE SUSPENSIÓN**

para la suspensión en un equilibrador horizontal y vertical

Número de pedido

3 21 25 050 00 7

**TOPE DE PROFUNDIDAD**

Número de pedido

3 21 27 005 00 6

**PROTECTOR**

para la protección mecánica de la superficie de herramienta

Tipo	Número de pedido
BOP 10	3 14 20 131 01 0
BOP 10-2/13-2	3 14 20 132 01 0

**PASTA DE CORTE**

Lubricante para el trabajo de chapas.

Número de pedido

3 21 32 020 12 9

**ACCESORIOS BOS 16, BOS 16-2****MALETÍN DE HERRAMIENTAS**

Sintético, dimensiones interiores: 470 x 275 x 116 mm

Número de pedido

3 39 01 118 01 0

**MEZCLADOR DE MORTERO**

600 mm de largo, Ø 110 mm

Número de pedido

6 39 02 002 01 3

**PORTABROCAS DE FIJACIÓN RÁPIDA**

Portabrocas de sujeción rápida metálico de carcasa única SUPRA SKE con seguro de fuerza de sujeción, alojamiento del portabrocas 1/2" - 20 UNF

Capacidad del portabrocas mm	Peso kg	Número de pedido
3-16	0,56	6 32 05 038 01 0

**PORTABROCAS DE FIJACIÓN RÁPIDA**

Alojamiento de portabrocas 1/2" - 20 UNF  
Forma aguda R

Capacidad del portabrocas mm	Peso kg	Número de pedido
1-13	0,54	6 32 05 033 01 0

**PORTABROCAS CON CORONA DENTADA**

Alojamiento de portabrocas 1/2" - 20 UNF

Capacidad del portabrocas mm	Peso kg	Número de pedido
1-10	0,3	6 32 03 034 01 0
1.5-13	0,38	6 32 03 041 01 4

28 | TALADROS

**ACCESORIOS BOZ 32-4 M, DSKE 672, DDSK 672-1, DDSK 672****MALETÍN DE HERRAMIENTAS**  
metálico 400 x 400 x 130 mm

Número de pedido

3 39 01 032 01 3

**PORTABROCAS DE FIJACIÓN RÁPIDA**  
Alojamiento de portabrocas B16  
Forma aguda R

Capacidad del portabrocas mm	Peso kg	Número de pedido
0-10	0,61	6 32 04 016 00 7
1-13	0,88	6 32 04 017 00 1
3-16	1,14	6 32 04 025 00 3

**PORTABROCAS DE FIJACIÓN RÁPIDA**  
Alojamiento de portabrocas B16  
punta R, con seguro de fuerza de sujeción

Capacidad del portabrocas mm	Peso kg	Número de pedido
1-13	0,56	6 32 04 032 00 6

**PORTABROCAS CON CORONA DENTADA**  
Alojamiento de portabrocas B16

Capacidad del portabrocas mm	Peso kg	Número de pedido
1.5-13	0,41	6 32 02 030 01 5
3-16	0,64	6 32 02 037 01 0

**CONO PARA PORTABROCAS**  
para máquinas taladradoras con cono Morse.

Alojamiento	Número de pedido
CM 3/B 16	6 33 01 012 00 5
CM 3/B 22	6 33 01 014 00 7

**CONO DE EXTENSIÓN**  
para cono Morse

Alojamiento	Número de pedido
CM 3/CM 4	6 33 04 004 00 0

**CASQUILLO DE REDUCCIÓN**  
para cono Morse

Número de pedido

6 33 02 003 00 4

**CUÑA DE EXPULSIÓN**

Alojamiento	Longitud mm	Número de pedido
CM 1/CM 2	140	6 33 05 003 00 3
CM 3/CM 4	190	6 33 05 004 00 1

**ACCESORIOS ASQ 672-1****PORTABROCAS CON CORONA DENTADA**  
Alojamiento de portabrocas B22

Capacidad del portabrocas mm	Ø exterior mm	Alojamiento del portabrocas	Peso kg	Número de pedido
5-20	75	B 22	1,55	6 32 02 022 01 8

**CONO PARA PORTABROCAS**  
Para máquinas con cono Morse.

Alojamiento	Número de pedido
CM 4/B 22	6 33 01 016 00 4

**CASQUILLO DE REDUCCIÓN**  
para cono Morse

Alojamiento	Número de pedido
CM 4/CM 3	6 33 02 004 00 2

**ABH 18 SELECT****VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 empuñadura, 1 tope de profundidad, 1 maletín de herramientas de plástico

Para los accesorios vease la página 29



Martillo SDS-Plus a batería extremadamente compacto y de gran potencia con una energía del impacto de 2 J para perforar en hormigón hasta 20 mm.

Tensión de acumulador	V	18
Compatibilidad de la batería		iones de litio/iones de litio HighPower
Alojamiento para la batería		18 V
Motor		sin escobillas
Velocidad en vacío	1/min	0 - 1 200
Número de percusiones	1/min	0 - 4 400
Energía del impacto	J	2
Portaherramienta		SDS-plus
Ø de taladrado en hormigón	mm	20
Ø de taladrado en mampostería	mm	68
Ø de taladrado, acero	mm	13
Ø de taladro madera	mm	22
Peso sin batería	kg	2,30

Número de pedido	7 140 01 64 00 0
EAN	4014586889214

**VENTAJAS FEIN**

- + Elevada velocidad de corte gracias al motor sin escobillas con gran energía del impacto.
- + Trabajo sin cansancio gracias a una construcción compacta y pocas vibraciones.
- + Protege al usuario y a la máquina mediante el acoplamiento de seguridad y la protección contra sobrecarga.
- + Martillo combinado con tres funciones: perforación con martillo, perforación y cincelado.
- + Motor sin escobillas con un rendimiento un 30 % más elevado y una larga duración.
- + 100 atornillados (10 x 75 mm en hormigón) con una carga de la batería (6 Ah).
- + Realización de orificios para enchufes de 68 mm con corona de perforación en mampostería.
- + Trabajo con poca generación de polvo con boquilla para polvo de perforación opcional.
- + Trabajo con poca generación de vibraciones con tan solo 12 m/s<sup>2</sup>.
- + Tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + El nivel de carga de la batería puede leerse directamente en la batería.

**ACCESORIOS GENERALES****LUZ LED A BATERÍA ALED 12-18 V**

Luz LED a batería compacta y de gran duración con cabezal de la lámpara giratorio. Compatible con todas las baterías de iones de litio FEIN de 12/14/18 V, incluido gancho para colgar la luz. Con tan solo 130 g resulta extremadamente ligera y muy clara con 900 Lux. La temperatura de color corresponde a luz diurna. La claridad puede ajustarse en 2 niveles.

Número de pedido  
9 26 04 200 02 0

**ADAPTADOR PARA BATERÍA USB AUSB 12-18V**

Adaptador compacto para batería USB para la carga móvil del smartphone, la tablet, etc. 2 conexiones de carga USB de alta velocidad para una carga rápida con 2 x 1,2 amperios. Adecuado para iOS y Android. Compatible con todas las baterías de iones de litio de 12/14/18 V FEIN.

Número de pedido  
9 26 04 201 02 0

**CARGADOR RÁPIDO ALG 80 BC**

Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Número de pedido  
9 26 04 210 01 0

**BOQUILLA PARA POLVO DE PERFORACIÓN**

Boquilla para polvo de perforación para aspiradora en seco/mojado. Perforación con poca generación de polvo en todas las superficies murales y de techo usuales. Para tubo flexible de aspiración con diámetro de 35 mm.

Número de pedido  
9 26 02 101 01 0

**ACUMULADOR 18 V****BATERÍA**

Batería de iones de litio con indicador del nivel de carga y tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total. Se puede usar en todas las herramientas a batería FEIN de 18 V.

Tensión V	Capacidad Ah	Peso kg	Número de pedido
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**SET DE INICIO CON BATERÍA**

2 baterías de iones de litio con cargador rápido ALG 80 BC. Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Tensión V	Capacidad Ah	Número de pedido
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

## ACCESORIOS GENERALES

**PORTABROCAS CON CORONA DENTADA**

Alojamiento de portabrocas B10

Capacidad del portabrocas mm	Peso kg	Número de pedido
0,8-10	0,22	6 32 02 044 01 8
0,5-8	0,14	6 32 02 043 01 0

## ACCESORIOS AWBP 10

**MALETÍN DE HERRAMIENTAS**

con compartimento y caja de plástico

Número de pedido  
3 39 01 131 94 0**CARGADOR RÁPIDO ALG 80 BC**

Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Número de pedido  
9 26 04 210 01 0**BATERÍA**

Batería de iones de litio con indicador del nivel de carga y tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total. Se puede usar en todas las herramientas a batería FEIN de 18 V.

Tensión V	Capacidad Ah	Peso kg	Número de pedido
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**SET DE INICIO CON BATERÍA**

2 baterías de iones de litio con cargador rápido ALG 80 BC. Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Tensión V	Capacidad Ah	Número de pedido
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

## ACCESORIOS WBP 10

**MALETÍN DE HERRAMIENTAS**

Sintético, dimensiones interiores: 470 x 275 x 116 mm

Número de pedido  
3 39 01 118 01 0**CAJA DE PLÁSTICO**

Compartimento de maletín con tapa con cierre para piezas pequeñas y accesorios, para maletín de herramientas 3 39 01 118 01 0, máx. 5 unid./maletín.

Número de pedido  
3 39 01 119 00 0

**BATERÍA**

Batería de iones de litio con indicador del nivel de carga y tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total. Se puede usar en todas las herramientas a batería FEIN de 18 V.

Tensión V	Capacidad Ah	Peso kg	Número de pedido
18	6	0,7	9 26 04 175 02 0
18	3	0,45	9 26 04 182 02 0

**SET DE INICIO CON BATERÍA**

2 baterías de iones de litio con cargador rápido ALG 80 BC. Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Tensión V	Capacidad Ah	Número de pedido
18	6	9 26 04 323 01 0
18	3	9 26 04 324 01 0

**MANDRIL DE PINZAS**

con pinzas portapiezas 3,5/4,5/6 mm

Número de pedido

6 32 06 063 01 2

**MANDRIL DE PINZAS OSCILANTE**

con pinzas portapiezas 3,5/4,5/6 mm

Número de pedido

6 32 06 076 02 2

**PINZAS PORTAPIEZAS**

para mandril de pinza y mandril de pinza de péndulo, y adaptador para roscado. M2 (DIN 352, DIN 371), M4 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Cuadrado mm	Número de pedido
2,8	2,1	6 32 06 077 00 1

**PINZAS PORTAPIEZAS**

para mandril de pinza y mandril de pinza de péndulo, y adaptador para roscado. M3 (DIN 352, DIN 371), M5 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Cuadrado mm	Número de pedido
3,5	2,7	6 32 06 064 00 1

**PINZAS PORTAPIEZAS**

para mandril de pinza y mandril de pinza de péndulo, y adaptador para roscado. M4 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Cuadrado mm	Número de pedido
4,5	3,4	6 32 06 065 00 5

**PINZAS PORTAPIEZAS**

para mandril de pinza y mandril de pinza de péndulo, y adaptador para roscado. M5 (DIN 352, DIN 371), M6 (DIN 352), M7 (DIN 352), M8 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Cuadrado mm	Número de pedido
6	4,9	6 32 06 066 00 8

**PINZAS PORTAPIEZAS**

para mandril de pinza y mandril de pinza de péndulo, y adaptador para roscado. M7 (DIN 371), M9 (DIN 352) M 10 (DIN 352, DIN 357, DIN 376)

Ø mm	Cuadrado mm	Número de pedido
7	5,5	6 32 06 070 00 6

**PINZAS PORTAPIEZAS**

para mandril de pinza y mandril de pinza de péndulo, y adaptador para roscado. M8 (DIN 371), M11 (DIN 352)

Ø mm	Cuadrado mm	Número de pedido
8	6,2	6 32 06 078 00 9

**PINZAS PORTAPIEZAS**

para mandril de pinza y mandril de pinza de péndulo, y adaptador para roscado. M10 (DIN 371)

Ø mm	Cuadrado mm	Número de pedido
10	8	6 32 06 079 00 3

**PINZAS PORTAPIEZAS**

para mandril de pinza y mandril de pinza de péndulo, y adaptador para roscado. M12 (DIN 357, DIN 371, DIN 376)

Ø mm	Cuadrado mm	Número de pedido
9	7	6 32 06 075 00 4

**MANDRIL DE MORDAZAS (BF)**

para alojamiento directo de macho de roscar, margen de sujeción 2,0 - 8,1 mm, con llave

Número de pedido

6 32 06 019 00 9

**MANDRIL OSCILANTE DE PINZAS (PBF)**

para alojamiento directo de macho de roscar, margen de sujeción 2,0 - 8,1 mm, con llave

Número de pedido

6 32 06 041 00 8

**CUÑA DE SEPARACIÓN**

para portabrocas, paq. 2 unid.

Alojamiento	Longitud mm	Número de pedido
B 12	125	6 33 05 009 01 3

**TOPE DE PROFUNDIDAD**

Número de pedido

3 21 27 005 00 6

**PASTA DE CORTE**

Lubricante para el trabajo de chapas.

Número de pedido

3 21 32 020 12 9

**ACCESORIOS GWP 10****ESTRIBO DE SUSPENSIÓN**

para la suspensión en un equilibrador horizontal y vertical

Número de pedido

3 21 25 050 00 7

**ACCESORIOS IBS 16**



**ANILLOS REDUCTORES**

para el alojamiento de máquinas con un Ø de cuello de sujeción de 43 mm, p.ej. DSeu 638, ASz(e)/DSe 649 FEIN BOS, KBH

Ø mm	Número de pedido
53 / 43	3 26 23 014 01 0

**MORDAZA DE PRISMAS**

Número de pedido
9 07 01 002 01 0

**SET DE MONTAJE PARA MORDAZA**

Número de pedido
6 41 31 019 01 0

**PLACA ADAPTADORA PARA PERFORADORAS CON IMÁN**

Número de pedido
3 24 22 326 01 0

**ACCESORIOS MBS 16 X**



**ANILLOS REDUCTORES**

para el alojamiento de máquinas con un Ø de cuello de sujeción de 33 mm, p.ej. ASYe/ASke(u)/DSke(u)/ASge 637

Ø mm	Número de pedido
43 / 33	3 26 23 012 01 9



**ANILLOS REDUCTORES**

para alojar máquinas con un diámetro de cuello de sujeción de 38 mm

Ø mm	Número de pedido
43 / 38	3 26 23 013 00 4

**ACCESORIOS MBS 25 F**



**ANILLOS REDUCTORES**

para alojar máquinas con un diámetro de cuello de sujeción de 38 mm

Ø mm	Número de pedido
53 / 38	3 26 23 010 00 8



**ANILLOS REDUCTORES**

para el alojamiento de máquinas con un Ø de cuello de sujeción de 43 mm, p.ej. DSeu 638, ASz(e)/DSe 649

Ø mm	Número de pedido
53 / 43	3 26 23 009 00 6



**ANILLOS REDUCTORES**

para el alojamiento de máquinas con un Ø de cuello de sujeción de 43 mm, p.ej. DSeu 638, ASz(e)/DSe 649 FEIN BOS, KBH

Ø mm	Número de pedido
53 / 43	3 26 23 014 01 0

**ACCESORIOS MBS 16 X, MBS 25 F, MBS 32 F**



**PLACA BASE CON VENTOSA**

para materiales antimagnéticos, 250 x 330 x 110 mm

Número de pedido
9 26 02 054 01 6



**PLACA DE VACÍO**

para materiales antimagnéticos y superficies estructuradas (chapa estriada, chapa apezonada, etc.). Se requiere una bomba de vacío.  
Placa de vacío 396 x 200 x 95 mm

Número de pedido
9 26 02 057 01 7



**DISPOSITIVO TALADRADOR DE TUBOS**

incl. correa tensora, para colocar taladros en tubos con Ø de 60 a 300 mm, 220 x 130 mm.

Número de pedido
9 26 02 055 01 0



**BOMBA DE VACÍO**

Cantidad de aspiración 0,015 m<sup>3</sup>/min, -0,8 bar, 92 W, peso 2,5 kg, incl. tubo flexible de aspiración.

Número de pedido
9 26 01 022 01 3