


AGWP 10 SELECT**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 puño auxiliar, 1 maletín de herramientas de plástico, **Volumen de suministro sin mandril de roscas**

Para los accesorios vease la página 32



Roscadora rápida y precisa con engranaje inversor para tiempos de trabajo más cortos.

Tensión de acumulador	V	18
Compatibilidad de la batería		iones de litio/iones de litio HighPower
Alojamiento para la batería		18 V
Velocidad en vacío con giro a izquierda	1/min	0 - 760
Velocidad bajo carga al cortar	1/min	0 - 440
Velocidad bajo carga con giro a izquierda	1/min	0 - 670
Par con potencia efectiva máx.	Nm	26
Par de parada	Nm	41
Rosca en acero hasta		M 10
Rosca en acero inoxidable		M 10
Eje cónico		B 12
Ø del cuello de sujeción	mm	43
Medida angular	mm	23
Peso sin batería	kg	1,30

VENTAJAS FEIN


- + Velocidad única gracias al engranaje inversor para la inversión automática del sentido de giro al retroceder el husillo de la broca del agujero roscado. Retorno rápido con 670 rpm para tiempos de ciclo más cortos.
- + Precisión excepcional gracias al eje.
- + Empuñadura sensible FEIN para aplicar la fuerza de avance sobre el eje del taladro con una posición excelente en la mano guía.
- + Motor PowerDrive FEIN sin escobillas, completamente encapsulado y protegido contra el polvo con un rendimiento un 30 % más elevado y la máxima duración.
- + Cabezal de engranajes metálico.
- + Medida angular pequeña de 23 mm.
- + Tecnología SafetyCell de FEIN. Protege la batería y la máquina frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.

Número de pedido	7 109 01 62 00 0
EAN	4014586885537

GWP 10**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 puño auxiliar, **Volumen de suministro sin mandril de roscas**

Para los accesorios vease la página 32



Roscadora rápida y precisa con engranaje inversor para tiempos de trabajo más cortos.

Consumo nominal	W	450
Potencia suministrada	W	250
Velocidad en vacío con giro a izquierda	1/min	0 - 1 000
Velocidad bajo carga al cortar	1/min	0 - 450
Velocidad bajo carga con giro a izquierda	1/min	0 - 680
Par con potencia efectiva máx.	Nm	21
Par de parada	Nm	53
Rosca en acero hasta		M 10
Rosca en acero inoxidable		M 10
Eje cónico		B 12
Ø del cuello de sujeción	mm	43
Medida angular	mm	23
Cable con conector	m	5
Peso según EPTA	kg	1,60

VENTAJAS FEIN

- + Alta productividad gracias a la inversión automática del sentido de giro al retroceder el husillo del macho del agujero roscado. Retorno rápido con 680 rpm para tiempos de ciclo más cortos.
- + Precisión excepcional gracias al eje.
- + Empuñadura sensible FEIN para aplicar la fuerza de avance sobre el eje del taladro con una posición excelente en la mano guía.
- + Motor de alta potencia FEIN con velocidad constante.
- + Medida angular pequeña de 23 mm.
- + Cabezal de engranajes metálico.
- + Caja del motor sin torsión en estructura modular.

Número de pedido	7 209 38 60 00 0
EAN	4014586881256

ACCESORIOS GENERALES**MALETÍN DE HERRAMIENTAS**

con compartimento y caja de plástico Sintético, dimensiones interiores: 470 x 275 x 116 mm

Número de pedido
3 39 01 131 08 0

**CARGADOR RÁPIDO ALG 80 BC**

Conectividad Bluetooth® para la conexión con terminal móvil y uso con la app my.FEIN. Visualización del estado de carga actual y del número de los ciclos de carga hasta el momento en el smartphone o la tablet. Notificación cuando la batería está completamente cargada. Tiempos de carga cortos gracias a la elevada corriente de carga de 8 amperios y gestión de la carga controlada por proceso. Gran pantalla LED con indicación del nivel de carga y conexión USB para la carga móvil de pequeños electrodomésticos. Para todas las baterías de iones de litio FEIN. Tiempos de carga (80 % de la capacidad máx.): 12 y 18 V/3 Ah: 31 min., 12 y 18 V/6 Ah: 38 min., 18 V/5,2 Ah: 33 min.

Número de pedido
9 26 04 210 01 0