


SERIE
CCT-100

Señal de salida	Igual a la entrada
Montaje	Carril DIN
Alimentación	Autoalimentado
Características principales	Series OEM Autoalimentado del bucle de entrada No necesita configuración
Modelos	Para Procesos en mA

El instrumento CCT-100 es un sencillo pero efectivo aislador de señal. Está estratégicamente pensado para aplicaciones comunes en que se desee aislar un bucle de corriente, y por su naturaleza funcional no precisa de configuración alguna: simplemente instalar y cablear. El instrumento CCT-100 tampoco necesita alimentación externa, ya que se alimenta a partir del bucle de señal de entrada, y su señal de salida es una réplica perfecta de la señal presente a la entrada.

Su precio es competitivo, y sin embargo ofrece 2000Veff de aislamiento entrada-salida. Sin duda es un instrumento ideal para aplicaciones de aislamiento en industria.

MODELOS

Modelo	CCT-100
Señales de entrada	PARA PROCESOS 
Rangos de entrada	0/50mA
Rangos de salida	0/50mA
Canales	1
Relación entrada: salida	1:1
Notas	Aislador autoalimentado
Error total	<0,1%
Deriva térmica	100ppm
Respuesta al escalón	<50mSeg.
Alimentación	Autoalimentado del bucle de entrada
Caída de tensión en la entrada	$3V + mA \times Z_L$
Aislamiento entrada / salida	2000Veff (50Hz) (1 minuto)
Protección	IP20
Configuración	---
Montaje	Carril DIN
Peso	<100gr.

SERIE CCT-100

Referencia de Pedido

CCT-100