# SPRAY PARA DETECCIÓN DE FUGAS FIBROLIT®-LSP
# ACEITE HIDRÁULICO FIBROLIT®
# REFRIGERANTE FIBROLIT®

## 280.20 Spray para detección de fugas FIBROLIT®-LSP

**Descripción:**
Localización rápida y fiable de fugas de gases y aire comprimido. Comprobación de uniones soldadas, atornilladas y roscadas, válvulas, recipientes de presión, mangueras, tubos, en definitiva, todo lo que debe ser estanco. Uso con todo tipo de gases: aire comprimido, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, gas ciudad, gas natural, gas licuado, ácido carbónico, gas hilarante, acetileno, propano, butano, otros gases inflamables, etc.
Rociar los puntos donde se sospechen puntos no estancos en lo que se forman burbujas de espuma claramente visibles. La forma de la válvula permite también la aplicación desde abajo.
No inflamable y no corrosivo.

Spray, 400 ml

## 280.37.032. Aceite hidráulico FIBROLIT®

**Descripción:**
Aceite hidráulico de alta calidad (DIN 51524 HVLP ISO VG32) con base mineral e inhibidores de la corrosión y la oxidación, así como con aditivos para reducir el desgaste. Excelente relación entre viscosidad y temperatura.
Preferiblemente para el sistema emisor-receptor (cilindros hidráulicos y correderas para la fabricación de útiles, moldes y máquinas) de FIBRO.

Lata, 1 l (280.37.032.01)
Lata, 5 l (280.37.032.05)

## 281.620. Refrigerante FIBROLIT®

**Descripción:**
Mezcla líquida de glicol y agua (HFC).
Preferiblemente para muelles de gas controlables (muelles KF) de FIBRO.

Lata, 5 l (281.620.05)
Lata, 10 l (281.620.10)
Barril, 50 l (281.620.50)