

Cierre automático D-70

Dispositivo de cierre automático de gas para bombonas de GLP con rearme manual mediante el accionamiento de la clapeta de cierre. Su control se realiza desde un detector con salidas ejecutivas, Tipo A (D-194i, D-195i, D-20Xi).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	12 Vdc	Consumo	160 mA / 1,92 W
Dimensiones	165 x 44 mm	Certificado	REPSOL - GE 97157

Compatible con

Detectores Domésticos

REFERENCIA

00007

Cierre automático D-70

Conmutador electrónico CM-01

Dispositivo diseñado para dar cumplimiento al RD 1027/2007 RITE. Su función se basa en detectar cuándo la caldera/calentador está en funcionamiento e impide que en ese momento se pueda utilizar el extractor/campana de humos de la cocina, evitando una depresión y muy probablemente una formación de CO en el ambiente. Ensayado por el LCOE (acreditado ENAC) en cumplimiento a las normas mencionadas en su manual de usuario.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	230 Vac	Dimensiones	125 x 70 x 45 mm
Sensor óptico	Célula de infrarojos (<70° C)	Peso	150 gr
Salida para extractor	Consumo máximo 3,2 A		

REFERENCIA

00231

Conmutador electrónico CM-01