



Máscara **S-3** con filtro de carbón activo


Referencia	01314
------------	-------

Los filtros de carbón activo FIDEGAS® protegen al sensor frente a contaminantes externos, sin causar interferencias en la detección del gas objetivo. El filtro está contenido en una máscara especial para colocar sobre el soporte del sensor.



Cable **S/10**

Referencia	00025
Conexión	C / ND --- S/10 Combustibles
Características	4 x 0,25 mm ² (apantallado)
Formato	Rollo 100 m
Norma	EN 60332-, IEC 60332-3, IEC 6754-1 EN 60754-2, IEC 61034




Cable **S/3**

Referencia	00308
Conexión	CA --- S/3, S/2 o S/10 tóxicos (sin empalmes)
Características	3 x 0,75 mm ² (apantallado)
Formato	Rollo 50 / 100 / 500 m
Norma	EN 60079 - 25 “seguridad intrínseca” EN 50267 - 2-1 / 2-2 “libre de halógenos”



Cable **RS-485**

Referencia	03430
Conexión	Bus RS-485
Características	2 x 2 x 0,5 mm ² (apantallado)
Formato	Rollo 100 / 500 m



3. ACCESORIOS PARA CENTRALES Y SENSORES

Batería Seca **B-01**

Referencia	00032
Tensión	12 Vdc
Capacidad	3 Ah
Dimensiones	110 x 60 x 80 mm
Peso	1500 gr



Sistema de alimentación ininterrumpida **SAI**

Referencia	00035
Tecnología	Línea interactiva con AVR
Tensión de alimentación	230 Vac
Tensión de salida	230 Vac
Dimensiones	330 x 110 x 140 mm
Autonomía	30 - 90 min. dependiendo cargas



Armario IP66 para centrales **AC-01**

Referencia	00107
Dimensiones	430 (L) x 500 (A) x 210 (An) mm
Grado de protección	IP 66
Armario metálico para centrales	Ref. CA y C / ND



Módulo indicador **MOD-V1**

Referencia	00047
Válido para centrales	CA - 2 / 4 / 8

El módulo indicador es un accesorio para las centrales de alarmas CA-2/4/8 con el cual se muestra la concentración de gas medida por cada uno de los sensores remotos conectados a la central a través de un display de 3 dígitos. Es un accesorio montado en fábrica.

