

7. CALIDAD DE AIRE INTERIOR (CAI/IAQ)

7



Medidor de gas M-1000

Medidor de gas de instalación fija. Indicación de alarma óptica configurable. Incluye software para configuración y registro de datos, donde es posible monitorizar la concentración de gas medida y la temperatura y humedad relativa del ambiente. Aplicación ideal para medición de calidad de aire interior. Disponible versión Modbus RTU para su integración en sistemas de monitorización inteligente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	5 Vdc	Dimensiones	51 (An) x 51 (Al) x 25,5 (fondo) mm
Sensor	Infrarrojo NDIR	Peso	60 gr
Alarma	Configurable por software	Disponible software gratuito para registro de datos y configuración.	

GAS	SENSOR	RANGO	VIDA ÚTIL	PUERTO	REFERENCIA
CO ₂	Infrarojo	0-10.000 ppm	10 años apróx.	USB	04001
				RS-485	04016
CO	Electroquímico	0-500 ppm	2 años apróx.	RS-485	04053





Medidor de gas M-1100

Medidor de gas de instalación fija o con batería. Dispone de pantalla LCD de fácil lectura para indicar la concentración de gas medida en tiempo real. Indicación de alarma óptico-acústica configurable. Incluye software para configuración y registro de datos. Aplicación ideal para medición de calidad de aire interior de forma autónoma.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	5 Vdc	Dimensiones	159 (An) x 78 (Al) x 47 (fondo) mm
Sensor	Infrarrojo NDIR	Peso	225 gr
Alarma	Configurable por software	Disponible software gratuito para registro de datos y configuración.	
Vida útil	10 años apróx.		

GAS	RANGO	BATERÍA	REFERENCIA
CO ₂	0-10.000 ppm	SI	03989
		NO	04014