

2. SENSORES REMOTOS

Transmisor de temperatura S/3-T • S/2-T



Los transmisores de temperatura ambiente S/3-T funcionan como un medidor de la temperatura. Su salida estándar industrial en lazo de corriente de 4-20 mA es proporcional a la temperatura medida. Ofrecen una alta linealidad y precisión en la medida y pueden ser utilizados en un sistema que disponga de entradas para 4-20 mA, con centrales FIDEGAS® compatibles o con módulos de comunicación industrial.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ámbito	Comercial e industrial	Salidas	LP y 4-20 mA
Alimentación	12-24 Vdc	Conectividad	Serie TTL 485 (opcional)
Rango de detección	Ajustable a petición de usuario (estándar -20 °C a 80 °C)	Envolvente	ATEX: IP66 ABS: IP66/67
Resolución de lectura	0,1 °C	Dimensiones y peso	ATEX: 140 x 162 x 91 mm / 1150gr ABS: 130 x 140 x 75mm / 300gr
Resolución de salida*	Según rango de detección (estándar -0,4 °C)	Disponible repuesto para sustitución	

* La resolución de salida solo afecta a la salida 4-20 mA, en caso de que se empleara conectividad serie la resolución sería la misma que la de lectura.

Accesorios			Página	REFERENCIA	CAJA	REF. REPUESTO
03146	Módulo RS-485 para sensor remoto		3.6	00074	ATEX	00167
03932	Módulo de réles MS3-RE V1.1		3.6	04238	ABS	
Consultar	Módulo Display MIR		3.7			
03845	Indicador remoto MIR V3		3.7			

Completa tu sistema de detección de gas con los siguientes productos compatibles FIDEGAS®

Central CS4 Analógica



Centrales CA ATEX



Módulos de Comunicación Industrial



SCAEDA

