07 GAMA DELTA

Con Gates, estará totalmente equipado para funcionar al máximo, sean cuales sean sus necesidades. Además de nuestra amplia gama de correas de alta calidad, ahora también le ofrecemos las correas trapezoidales estándar Delta de Gates. Estas correas trapezoidales estándar se caracterizan por un precio y un rendimiento afinados, además de la probada calidad de Gates. Proporcionan la solución más rentable para todas sus transmisiones industriales estándar. Las correas Delta de Gates están hechas para funcionar.

CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo de caucho de calidad.
- Cuerdas de tracción de poliéster robustas, que proporcionan resistencia a las fuerzas de flexión, la fatiga y las cargas.
- Forro de recubrimiento resistente al aceite, que ofrece una buena adherencia y protege contra la abrasión.
- Buena flexibilidad de la correa, estabilidad y funcionamiento ágil garantizados.
- Estáticamente conductiva según ISO 1813 y se puede utilizar en las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/UE - ATEX.

BENEFICIOS

- Made by Gates.
  Delta es una marca 100% de Gates.
- Made in Europa.
  Una calidad probada, fabricadas al 100% en nuestras propias fábricas europeas de Gates.
- Made to deliver.
  Dos perfiles de correa trapezoidal en una gama completa con todas las medidas y a precios ajustados.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Sistema **de emparejamiento**: todas las medidas cumplen con las tolerancias Gates **UNISET**, y pueden instalarse en juego sin necesidad de emparejamiento.
- Una excelente relación precio/rendimiento.
- La tranquilidad que ofrece la probada calidad de Gates.
- Fabricadas para funcionar en todas sus transmisiones industriales estándar.
- Conformidad con REACH y RoHS 2.
- Disponibles en todas las secciones y longitudes de correa habituales.
- Específicas para funcionar en un rango de temperatura de entre -30°C y +70°C.

07 GAMA DELTA

DELTA CLASSIC™

Las correas trapezoidales Delta Classic™ presentan un perfil clásico en V, y están fabricadas para ofrecer un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones industriales de sección clásica usadas en compresores, bombas, hormigoneras, alternadores, sierras, molinos y máquinas procesadoras. Por solo mencionar unas cuantas.

Código

C62DELTA
C - Sección
62 - Longitud interna (pulgadas)
DELTA: nombre del producto

Identificación
Marca verde indeleble que indica el tipo de correa y marca blanca que indica las dimensiones de la correa.

Consulte la pág. 112 para obtener la lista de longitudes.

Secciones y dimensiones nominales

Sección	Anchura (mm)	Altura (mm)	Intervalo de longitudes (longitud interior - mm)
Z	10	6	400 – 1 803
A	13	8	425 – 5 000
B	17	11	660 – 7 110
C	22	14	1 092 – 8 532
D	32	19	2 000 – 15 240
E	38	25	3 748 – 13 918

DELTA NARROW™

Las correas trapezoidales Delta Narrow™ presentan un perfil de sección estrecha, lo que las convierte en la opción perfecta para todas las transmisiones industriales estándar que se conocen comúnmente como estrechas.

Código

SPA732DELTA
SPA - Sección
732 - Longitud de referencia (mm)
DELTA: nombre del producto

Identificación
Marca naranja indeleble que indica el tipo de correa y marca blanca que indica las dimensiones de la correa.

Consulte la pág. 125 para obtener la lista de longitudes.

Secciones y dimensiones nominales

Sección	Anchura (mm)	Altura (mm)	Intervalo de longitudes (longitud de referencia - mm)
SPZ	10	8	562 – 3 550
SPA	13	10	732 – 4 500
SPB	16	13	1 250 – 8 000
SPC	22	18	2 000 – 11 200