49 LASER AT-1

La herramienta de alineación mediante láser de Gates, el LASER-AT1, garantiza un método rápido y preciso para medir la desalineación. Con un montaje en segundos, la línea láser proyectada sobre los testigos permite detectar y corregir rápidamente cualquier desalineación. Identifica la desalineación paralela y angular que existe entre las poleas y es adecuado para poleas de diámetro superior o igual a 60mm. Puede utilizarse con máquinas instaladas en horizontal y en vertical.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Adecuado para corras acanaladas, correas trapezoidales y correas síncronas.
- Homologación CE.
- Conformidad con RoHS 2: el dispositivo cumple con la Directiva europea (2002/95/CE) sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.
- Diámetros de polea: ≥ 60mm.
- Láser de clase 2.
- Intervalo de temperaturas: de -10°C a +50°C.
- Testigos: 2 testigos magnéticos con línea central ajustable.

Código
AT1+2 testigo: PN 7401-10010
Testigo: PN 7401-10012

NOTA IMPORTANTE: EL LASER AT-1 DE GATES NO DEBE UTILIZARSE EN ÁREAS CON RIESGO DE EXPLOSIÓN.