TUB - Escalera telescópica tubular

PRO

AL | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

Escaleras telescópicas de mecanismo sencillo y práctico. De reducida dimensión una vez recogida. Muy fácil de transportar. Acabado mate anodizado de máxima calidad (no ensucia las manos). Ajuste de alturas entre peldaños. Bloqueo automático durante la extensión. Desbloqueo automático de todos los peldaños a la vez. 12 peldaños regulables + uno fijo en la base. Pulsadores de seguridad para un cierre rápido. Tacos ergonómicos de goma antideslizante.

Dimensiones cerrada (mm)
500x850x100

Recambios

Código	Referencia
974-246/1	Kit Tacos TB (2 unidades)

Código	Referencia	Peldaños	(m)	(m)	(m)	(mm)	(mm)	Kg
74-246	TUB-12+1	13	3,80	0,85	4,80	500	ø100	14,00

TRF1 - Escalera de un tramo (todo fibra)

PRO

FV | MAX. 150 Kg | UNE-EN 131

Escalera de un tramo con peldaños en forma "D", con huella de 30 mm. y antideslizante. Tacos basculantes de goma. Norma EN 61478 para trabajo en tensión.
Las escaleras resisten los siguientes ensayos de rigidez dieléctrica sin producir contorneos, ni sufrir perforaciones o calentamientos significativos:

-Tensión práctica de utilización 30KV .
-Tensión máxima de ensayo 90KV.

ANTIMAGNÉTICAS, RESISTENTES A LA HUMEDAD, LOS ÁCIDOS Y LA CORROSIÓN

FABRICACIÓN BAJO PEDIDO

Recambios

Código	Referencia
974-270/1	Zapata TRF (1 unidad)

Código	Referencia	Peldaños	(m)	(m)	(mm)	(mm)	Kg
74-270/06	TRF1 6x1	6	1,82	2,50	400	60x20	6,00
74-270/08	TRF1 8x1	8	2,40	3,10	400	60x20	7,00
74-270/10	TRF1 10x1	10	3,00	3,70	400	60x20	8,00
74-270/12	TRF1 12x1	12	3,55	4,25	400	70x30	9,00
74-270/14	TRF1 14x1	14	4,10	4,80	450	70x30	11,50
74-270/16	TRF1 16x1	16	4,70	5,40	450	70x30	14,00