Q7

Rotantes modelo **Q** - Sujeción por pletina **P**



CATEGORÍA **7**

DIÁMETRO (mm) **125 - 250**

CARGA (Kg) **400 - 1500**

ø 125	120	120	175	138x110	105x75/80	M10	8,0	6,0	65	M12
ø 150	130	135	200	138x110	105x75/80	M10	8,0	6,0	65	M12
ø 200	155	160	250	138x110	105x75/80	M10	8,0	6,0	65	M12
ø 250	198	198	300	138x110	105x75/80	M10	8,0	6,0	65	M12

NY - Nylon

Núcleo: Monobloque de nylon color blanco traslúcido (70° SHORE D)
Temperatura: -25ºC a +80ºC

(mm)	(mm)		(Kg)	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
125	43		600	**37-40/4**	QPG7 125 NYB6	**37-41/4**	QPF7 125 NYB6	**37-40/4-FD**	QPG7 125 NYB6-FD
150	45		800	**37-50/4**	QPG7 150 NYB6	**37-51/4**	QPF7 150 NYB6	**37-50/4-FD**	QPG7 150 NYB6-FD
200	50		1000	**37-60/4**	QPG7 200 NYB6	**37-61/4**	QPF7 200 NYB6	**37-60/4-FD**	QPG7 200 NYB6-FD
250	60		1200	**37-70/4**	QPG7 250 NYB6	**37-71/4**	QPF7 250 NYB6	**37-70/4-FD**	QPG7 250 NYB6-FD

PO - Poliamida

Núcleo: Monobloque de poliamida color blanco (85° SHORE D)
Temperatura: -30ºC a +80ºC

(mm)	(mm)		(Kg)	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
125	55		1500	**37-40/6**	QPG7 125 POB6	**37-41/6**	QPF7 125 POB6	**37-40/6-FD**	QPG7 125 POB6-FD
150	55		1500	**37-50/6**	QPG7 150 POB6	**37-51/6**	QPF7 150 POB6	**37-50/6-FD**	QPG7 150 POB6-FD
200	55		1500	**37-60/6**	QPG7 200 POB6	**37-61/6**	QPF7 200 POB6	**37-60/6-FD**	QPG7 200 POB6-FD

AE - Aluminio/Poliuretano (Elasthane)

Núcleo: Aluminio color gris
Banda: Poliuretano elástico (elasthane) color verde (83 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC

(mm)	(mm)		(Kg)	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
160	45		550	**37-50/8**	QPG7 160 AEB5	**37-51/8**	QPF7 160 AEB5	**37-50/8-FD**	QPG7 160 AEB5-FD
200	50		700	**37-60/8**	QPG7 200 AEB5	**37-61/8**	QPF7 200 AEB5	**37-60/8-FD**	QPG7 200 AEB5-FD

1.5 - Rotantes para industria cargas pesadas

1

AE - Aluminio/Poliuretano (Elasthane) Balonada

Núcleo: Aluminio color gris
Banda: Poliuretano elástico (elasthane) color verde balonada (83 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC

(mm)	(mm)		(Kg)	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
125	43		400	**37-40/88**	QPG7 125 AEBB5	**37-41/88**	QPF7 125 AEBB5	**37-40/88-FD**	QPG7 125 AEBB5-FD
160	45		550	**37-50/88**	QPG7 160 AEBB5	**37-51/88**	QPF7 160 AEBB5	**37-50/88-FD**	QPG7 160 AEBB5-FD
200	50		700	**37-60/88**	QPG7 200 AEBB5	**37-61/88**	QPF7 200 AEBB5	**37-60/88-FD**	QPG7 200 AEBB5-FD

HP - Hierro/Poliuretano

Núcleo: Hierro fundido color gris
Banda: Poliuretano color ocre (93 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC

(mm)	(mm)		(Kg)	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
125	50		500	**37-42**	QPG7 125 HPB6	**37-43**	QPF7 125 HPB6	**37-42-FD**	QPG7 125 HPB6-FD
150	50		700	**37-52**	QPG7 150 HPB6	**37-53**	QPF7 150 HPB6	**37-52-FD**	QPG7 150 HPB6-FD
200	50		1000	**37-62**	QPG7 200 HPB6	**37-63**	QPF7 200 HPB6	**37-62-FD**	QPG7 200 HPB6-FD
200	57		1000	**37-64**	QPG7 200 HPB7	**37-65**	QPF7 200 HPB7	**37-64-FD**	QPG7 200 HPB7-FD
250	50		1200	**37-72**	QPG7 250 HPB6	**37-73**	QPF7 250 HPB6	**37-72-FD**	QPG7 250 HPB6-FD
250	57		1400	**37-74**	QPG7 250 HPB7	**37-75**	QPF7 250 HPB7	**37-74-FD**	QPG7 250 HPB7-FD

HV - Hierro/Vulkollan

VULKOLLAN THE ULTIMATE ELASTOMER

Núcleo: Hierro fundido color gris
Banda: Vulkollan color ocre (92 ±3° SHORE A)
Temperatura: -40ºC a +85ºC

(mm)	(mm)		(Kg)	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
125	50		550	**37-44**	QPG7 125 HVB6	**37-45**	QPF7 125 HVB6	**37-44-FD**	QPG7 125 HVB6-FD
150	50		700	**37-54**	QPG7 150 HVB6	**37-55**	QPF7 150 HVB6	**37-54-FD**	QPG7 150 HVB6-FD
200	50		1000	**37-66**	QPG7 200 HVB6	**37-67**	QPF7 200 HVB6	**37-66-FD**	QPG7 200 HVB6-FD
250	50		1100	**37-76**	QPG7 250 HVB6	**37-77**	QPF7 250 HVB6	**37-76-FD**	QPG7 250 HVB6-FD

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

1.5 - Rotantes para industria cargas pesadas

1

CATEGORÍA **8**

DIÁMETRO (mm) **150 - 300**

CARGA (Kg) **550 - 3000**

Q8

Rotantes modelo **Q** - Sujeción por pletina **P**



ø 150	128	150	212	175x140	140x105	M12	11,5	10,0	95	M16
ø 200	167	167	264	175x140	140x105	M12	11,5	10,0	95	M16
ø 250	210	210	314	175x140	140x105	M12	11,5	10,0	95	M16
ø 300	232	232	365	175x140	140x105	M12	11,5	10,0	95	M16

HG - Hierro/Goma

Núcleo: Hierro fundido color negro
Banda: Goma color negro
(75 ±2° SHORE A)
Temperatura: -20ºC a +70ºC

(mm)	(mm)		(Kg)	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
200	75		550	**38-154**	QPG8 200 HGB8	**38-155**	QPF8 200 HGB8	**38-154-FD**	QPG8 200 HGB8-FD
250	75		750	**38-164**	QPG8 250 HGB8	**38-165**	QPF8 250 HGB8	**38-164-FD**	QPG8 250 HGB8-FD
300	75		850	**38-172**	QPG8 300 HGB8	**38-173**	QPF8 300 HGB8	**38-172-FD**	QPG8 300 HGB8-FD

PO - Poliamida

Núcleo: Monobloque de poliamida color blanco
(85° SHORE D)
Temperatura: -30ºC a +80ºC

(mm)	(mm)		(Kg)	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
150	80		3000	**38-150**	QPG8 150 POB8	**38-151**	QPF8 150 POB8	**38-150-FD**	QPG8 150 POB8-FD
200	80		3000	**38-156**	QPG8 200 POB8	**38-157**	QPF8 200 POB8	**38-156-FD**	QPG8 200 POB8-FD
250	80		3000	**38-166**	QPG8 250 POB8	**38-167**	QPF8 250 POB8	**38-166-FD**	QPG8 250 POB8-FD
300	80		3000	**38-174**	QPG8 300 POB8	**38-175**	QPF8 300 POB8	**38-174-FD**	QPG8 300 POB8-FD

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

HP - Hierro/Poliuretano

Núcleo: Hierro fundido color gris
Banda: Poliuretano color ocre
(93 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC

(mm)	(mm)		(Kg)	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
150	80		1000	38-152	QPG8 150 HPB8	38-153	QPF8 150 HPB8	38-152-FD	QPG8 150 HPB8-FD
200	75		1400	38-160	QPG8 200 HPB8	38-161	QPF8 200 HPB8	38-160-FD	QPG8 200 HPB8-FD
250	75		1800	38-168	QPG8 250 HPB8	38-169	QPF8 250 HPB8	38-168-FD	QPG8 250 HPB8-FD
300	75		2000	38-176	QPG8 300 HPB8	38-177	QPF8 300 HPB8	38-176-FD	QPG8 300 HPB8-FD

HK - Hierro/Vulkotech

Núcleo: Hierro fundido color gris
Banda: Vulkotech color ocre
(93 ±3° SHORE A)
Temperatura: -40ºC a +85ºC

(mm)	(mm)		(Kg)	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
200	75		1400	38-160/4	QPG8 200 HKB8	38-161/4	QPF8 200 HKB8	38-160/4-FD	QPG8 200 HKB8-FD
250	75		1800	38-168/4	QPG8 250 HKB8	38-169/4	QPF8 250 HKB8	38-168/4-FD	QPG8 250 HKB8-FD
300	75		2100	38-176/4	QPG8 300 HKB8	38-177/4	QPF8 300 HKB8	38-176/4-FD	QPG8 300 HKB8-FD

HV - Hierro/Vulkollan

Núcleo: Hierro fundido color gris
Banda: Vulkollan color ocre
(92 ±3° SHORE A)
Temperatura: -40ºC a +85ºC

(mm)	(mm)		(Kg)	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
200	80		1300	38-162	QPG8 200 HVB8	38-163	QPF8 200 HVB8	38-162-FD	QPG8 200 HVB8-FD
250	80		1650	38-170	QPG8 250 HVB8	38-171	QPF8 250 HVB8	38-170-FD	QPG8 250 HVB8-FD
300	80		1900	38-180	QPG8 300 HVB8	38-181	QPF8 300 HVB8	38-180-FD	QPG8 300 HVB8-FD

QPG8-FC - Freno de cabeza FC

Freno direccional, convierte un rotante giratorio en fijo

Código	Referencia
49-59/72	QPG8 FC

CATEGORÍA **8**

DIÁMETRO (mm) **150 - 400**

CARGA (Kg) **1400 - 5000**

U8

Rotantes modelo **U** - Sujeción por pletina **P**



ø 150	136	290	212	200x160	160x120	M16	15	10	95	M25
ø 200	165	324	264	200x160	160x120	M16	15	10	95	M25
ø 250	203	365	314	200x160	160x120	M16	15	10	95	M25
ø 300	224	385	375	200x160	160x120	M16	15	10	95	M25
ø 400	300	445	475	200x160	160x120	M16	15	10	95	M25

PO - Poliamida

Núcleo: Monobloque de poliamida color blanco
(85° SHORE D)
Temperatura: -30ºC a +80ºC

(mm)	(mm)		(Kg)	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
150	80		2750	**38-400**	UPG8 150 POB8	**38-401**	UPF8 150 POB8	**38-400-FS**	UPG8 150 POB8-FS
200	80		4500	**38-410**	UPG8 200 POB8	**38-411**	UPF8 200 POB8	**38-410-FS**	UPG8 200 POB8-FS
250	80		5000	**38-420**	UPG8 250 POB8	**38-421**	UPF8 250 POB8	**38-420-FS**	UPG8 250 POB8-FS
300	80		5000	**38-430**	UPG8 300 POB8	**38-431**	UPF8 300 POB8	**38-430-FS**	UPG8 300 POB8-FS
400	80		5000	**38-440**	UPG8 400 POB8	**38-441**	UPF8 400 POB8	**38-440-FS**	UPG8 400 POB8-FS

HP - Hierro/Poliuretano

Núcleo: Hierro fundido color gris
Banda: Poliuretano color ocre
(93 ±2° SHORE A)
Temperatura: -30ºC a +80ºC

(mm)	(mm)		(Kg)	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
400	75		2500	**38-444**	UPG8 400 HPB8	**38-445**	UPF8 400 HPB8	**38-444-FS**	UPG8 400 HPB8-FS

HK - Hierro/Vulkotech

Núcleo: Hierro fundido color gris
Banda: Vulkotech color ocre
(93 ±3° SHORE A)
Temperatura: -40ºC a +85ºC

(mm)	(mm)		(Kg)	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
200	75		1400	38-412	UPG8 200 HKB8	38-413	UPF8 200 HKB8	38-412-FS	UPG8 200 HKB8-FS
250	75		1800	38-422	UPG8 250 HKB8	38-423	UPF8 250 HKB8	38-422-FS	UPG8 250 HKB8-FS
300	75		2100	38-432	UPG8 300 HKB8	38-433	UPF8 300 HKB8	38-432-FS	UPG8 300 HKB8-FS

HP - Hierro/Vulkollan

Núcleo: Hierro fundido color gris
Banda: Vulkollan color ocre
(92 ±3° SHORE A)
Temperatura: -40ºC a +85ºC

(mm)	(mm)		(Kg)	Código	Referencia	Código	Referencia	Código	Referencia
250	80		1300	38-424	UPG8 250 HVB8	38-425	UPF8 250 HVB8	38-424-FS	UPG8 250 HVB8-FS
300	80		2000	38-434	UPG8 300 HVB8	38-435	UPF8 300 HVB8	38-434-FS	UPG8 300 HVB8-FS
400	80		2500	38-446	UPG8 400 HVB8	38-447	UPF8 400 HVB8	38-446-FS	UPG8 400 HVB8-FS

UPG8-FC - Freno de cabeza FC

Freno direccional, convierte un rotante giratorio en fijo

Código	Referencia
49-59/9	UPG8 FC