1.1 - Ruedas de manutención

1

CATEGORÍA	DIÁMETRO (mm)	CARGA (Kg)
cojinetes	30 - 85	30 - 80

RV

Rodamientos rígidos de bolas "recubiertos" de **Poliuretano** (vulcanizado) color ocre

PARTICULARIDADES:
Banda de poliuretano semidura (92 ±3° SHORE A).
PROPIEDADES:
Presentan buena resistencia y amortiguación a los choques.
Buena recuperación después de largas permanencias bajo carga.
Buena flexibilidad a baja temperatura.
PRECAUCIONES:
Temperatura de utilización: -40ºC a 85ºC.

PROPIEDADES DE LA RUEDA

	-				+
Dureza banda: (92 ±3° SHORE A)	■	■	■	■	■
Ruido:	■	■	■	□	□
Protección suelo:	■	■	■	□	□
Resistencia rodadura:	■	■	■	□	□

Velocidad máxima recomendada: **4 Km/h**
Temperatura de trabajo: **-40ºC a +85ºC**

Código	Referencia					Tipo de cojinete	(kg)
17-02	30X11X08 RV	30	11	7	8,0		**30**
17-07	38X11X08 RV	38	11	7	8,0		**30**
17-09	40X15X10 RV	40	15	8	10,0		**30**
17-09/4	45X17X15 RV	45	17	11	15,0		**50**
17-10	50X15X10 RV	50	15	9	10,0		**50**
17-14	50X20X12 RV	50	20	10	12,0		**60**
17-23	60X20X17 RV	60	20	12	17,0		**70**
17-28	70X25X20 RV	70	25	14	20,0		**75**
17-35	85X25X20 RV	85	25	15	20,0		**80**

CATEGORÍA	DIÁMETRO (mm)	CARGA (Kg)
cojinetes	40 -80	60 - 180

AV

Núcleo de **acero mecanizado** color gris,
Banda de **VULKOTECH®** color ocre

PARTICULARIDADES:
Banda de poliuretano (Vulkotech) vulcanizado sobre un núcleo de acero mecanizado.
Dureza banda: 93 ±3° SHORE A.
PRECAUCIONES
Las cargas abajo indicadas se han calculado para una velocidad de 4 Km/h.
Temperatura de trabajo: -40ºC a +85ºC.

PROPIEDADES DE LA RUEDA

	-				+
Dureza banda: (75 ±4° SHORE A)	■	■	■	■	□
Ruido:	■	■	■	□	□
Protección suelo:	■	■	■	□	□
Resistencia rodadura:	■	■	■	□	□

Velocidad máxima recomendada: **4 Km/h**
Temperatura de trabajo: **-40ºC a +85ºC**

Código	Referencia					Tipo de cojinete	(kg)
17-50	40X15X10 AV	40	15	8	10,0		**60**
17-53	50X15X10 AV	50	15	8	10,0		**70**
17-55	50X20X12 AV	50	20	10	12,0		**90**
17-59	60X20X17 AV	60	20	12	17,0		**120**
17-60	60X20X20 AV	60	20	12	20,0		**120**
17-63	70X25X20 AV	70	25	14	20,0		**160**
17-64	70X25X25 AV	70	25	15	25,0		**160**
17-67	80X25X25 AV	80	25	15	25,0		**180**

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com