1.1 - Ruedas de manutención

1

CATEGORÍA 1 | DIÁMETRO (mm) 125 - 200 | CARGA (Kg) 30 - 100

PCS Núcleo de **plástico** color blanco, Banda de **caucho sintético reciclado** color negro

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho reciclado inyectada sobre núcleo de plástico.
Estas ruedas se montan (en mangueta) sobre ejes de acero.
Incluyen "arandela elástica" de retención de la rueda sobre el eje y "tapacubo" de plástico color negro.
Económicas y ligeras de peso.
OPCIONAL:
Colores personalizados del tapacubo o núcleo de la rueda para cantidades. Consultar.
APLICACIONES:
Aplicaciones en jardinería, máquinas cortacésped, carritos ligeros, expositores, etc.

PROPIEDADES DE LA RUEDA

	-				+
Dureza banda: (75 ±4° SHORE A)	■	■	□	□	□
Ruido:	■	■	□	□	□
Protección suelo:	■	■	■	■	□
Resistencia rodadura:	■	■	■	□	□

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h
Temperatura de trabajo: -10ºC a +40ºC

Código	Referencia					Tipo de cojinete	(kg)
10-010	125 PCSL1	125	32	38	15,2	=	30
10-012	150 PCSL1	150	45	44	12,2	=	80
10-014	170 PCSL1	170	45	44	12,2	=	100
10-016	200 PCSL1	200	45	44	12,2	=	100

CATEGORÍA 2 | DIÁMETRO (mm) 200 - 250 | CARGA (Kg) 100 - 110

PCS Núcleo de **plástico** color negro, Banda de **caucho sintético reciclado** color negro

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho reciclado inyectada sobre núcleo de plástico.
Estas ruedas se montan (en mangueta) sobre ejes de acero.
Incluyen "arandela elástica" de retención de la rueda sobre el eje y "tapacubo" de plástico color negro.
Económicas y ligeras de peso.
OPCIONAL:
Colores personalizados del tapacubo o núcleo de la rueda para cantidades. Consultar.
APLICACIONES:
Aplicaciones en jardinería, máquinas cortacésped, carritos ligeros, expositores, etc.
PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.

PROPIEDADES DE LA RUEDA

	-				+
Dureza banda: (75 ±4° SHORE A)	■	■	□	□	□
Ruido:	■	■	□	□	□
Protección suelo:	■	■	■	■	□
Resistencia rodadura:	■	■	■	□	□

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h
Temperatura de trabajo: -10ºC a +40ºC

Código	Referencia					Tipo de ojinete	(kg)
10-020	200 PCSL2	200	42	44	20,2	=	100
10-028	250 PCSL2	250	55	52	20,2	=	110

CATEGORÍA 3 | DIÁMETRO (mm) 200 - 250 | CARGA (Kg) 110 - 130

PCS Núcleo de **plástico** color negro, Banda de **caucho sintético reciclado** color negro

PARTICULARIDADES:
Banda de termo-caucho reciclado inyectada sobre núcleo de plástico.
Estas ruedas se montan (en mangueta) sobre ejes de acero.
Incluyen "arandela elástica" de retención de la rueda sobre el eje y "tapacubo" de plástico color negro.
Económicas y ligeras de peso.
OPCIONAL:
Colores personalizados del tapacubo o núcleo de la rueda para cantidades. Consultar.
APLICACIONES:
Aplicaciones en jardinería, máquinas cortacésped, carritos ligeros, expositores, etc.
PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.

PROPIEDADES DE LA RUEDA

	-				+
Dureza banda: (75 ±4° SHORE A)	■	■	□	□	□
Ruido:	■	■	□	□	□
Protección suelo:	■	■	■	■	□
Resistencia rodadura:	■	■	■	□	□

Velocidad máxima recomendada: 4 Km/h
Temperatura de trabajo: -10ºC a +40ºC

Código	Referencia					Tipo de cojinete	(kg)
10-024	200 PCSL3	200	50	44	20,2	=	110
10-032	250 PCSL3	250	50	58	20,2	=	130

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com