Curvatubos manual - procedimiento de doblado por presión

2456
JUEGO DE CURVATUBOS MANUAL
hidráulico

CU FE MT

- Medidas de 10 hasta 22 mm Ø hasta 90°
- Dobla tubos de cobre blandos EN 1057 hasta 22 mm (también aislados contra calor), tubos de unión multicapas hasta 20 mm así como tubos de precisión EN 10305-3 (DIN 2394) hasta 18 x 1,5 mm
- Con 7 segmentos para tubos de Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm y contra apoyos adecuados
- Sin tener que hacer un gran uso de fuerza
- En caja de plástico n° 245590

Contenido	kg	Código	Nº
1 aparato base, hidráulico n° 245670 **7 herramientas de doblado para tubos de Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm** **1 caja de plástico n° 245590**	6,2	4635230	245610

1100-2456
JUEGO DE CURVATUBOS MANUAL
hidráulico, en L-BOXX® 136

CU FE MT

- Medidas de 10 hasta 22 mm Ø hasta 90°
- Dobla tubos de cobre blandos EN 1057 hasta 22 mm (también aislados contra calor), tubos de unión multicapas hasta 20 mm así como tubos de precisión EN 10305-3 (DIN 2394) hasta 18 x 1,5 mm
- Con 7 segmentos para tubos de Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm y contra apoyos adecuados
- Sin tener que hacer un gran uso de fuerza
- Con cortatubo n° 2250 3
- En caja GEDORE L-BOXX® 136 n° 1100 L
- Dimensiones: AN 442 x P 357 x AL 151 mm

Contenido	kg	Código	Nº
1 aparato base, hidráulico n° 245670 **7 segmentos de aluminio para tubos de Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 mm** **3 contra apoyos Ø 6-12, 14-17, 18-22 mm** **1 cortatubo Ø 3-35 mm n° 2250 3** **1 caja GEDORE L-BOXX® 136 n° 1100 L**	6,9	2963531	1100-245680

2456
JUEGO DE CURVATUBOS MANUAL
hidráulico, reforzado

CU INOX FE MT

- Medidas de 6 hasta 22 mm Ø hasta 90°
- Para tubos de cobre blandos EN 1057 hasta 22 mm (también aislados contra calor), tubos de unión multicapas hasta 20 mm, tubos de precisión EN 10305-3 (DIN 2394) hasta 18 x 2 mm, así como tubos de acero inoxidable hasta 18 x 1,2 mm
- Con 10 segmentos de aluminio para tubos de Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm y contra apoyos adecuados
- Sin tener que hacer un gran uso de fuerza
- En caja de plástico n° 245690

Contenido	kg	Código	Nº
1 aparato base, hidráulico n° 245670 **10 segmentos para tubos de Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm** **1 caja de plástico n° 245690**	7,5	1585495	245611

1100-2456
JUEGO DE CURVATUBOS MANUAL
hidráulico, reforzado, en L-BOXX® 136

CU INOX FE MT

- Medidas de 6 hasta 22 mm Ø hasta 90°
- Para tubos de cobre blandos EN 1057 hasta 22 mm (también aislados contra calor), tubos de unión multicapas hasta 20 mm, tubos de precisión EN 10305-3 (DIN 2394) hasta 18 x 2 mm, así como tubos de acero inoxidable hasta 18 x 1,2 mm
- Con 10 segmentos de aluminio para tubos de Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm y contra apoyos adecuados
- Sin tener que hacer un gran uso de fuerza
- Con cortatubo n° 2180 3
- En caja GEDORE L-BOXX® 136 n° 1100 L
- Dimensiones: AN 442 x P 357 x AL 151 mm

Contenido	kg	Código	Nº
1 aparato base, hidráulico n° 245670 **10 segmentos de aluminio** **para tubos de Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22 mm** **1 contra apoyo Ø 6-12 mm** **2 contra apoyos reforzados Ø 14-17, 18-22 mm** **1 cortatubo Ø 3-35 mm n° 2180 3** **1 caja GEDORE L-BOXX® 136 n° 1100 L**	8,2	2963558	1100-245681

E 2456
PIEZAS SUELTAS

245670

2180 3

2250 3

Descripción	kg	Código	Nº
Cuerpo base, hidráulico	2,350	4635310	245670
Cortatubos para tubos de cobre 3-35 mm	0,335	2964031	2250 3
Cortatubos para tubos de acero inoxidable 3-35 mm	0,335	2964066	2180 3

E 2457 - E 2458
SEGMENTOS

- Se necesita el contra-apoyo n° 245710-245731 respectivamente
- Para tubos métricos



245806-245822

245710-245731

Descripción	∅ mm	r = mm	kg	Código	Nº
Segmento de fundición 6 mm	6	31	0,100	4635900	245806
Segmento de fundición 8 mm	8	31	0,100	4636040	245808
Segmento de fundición 10 mm	10	31	0,100	4636120	245810
Segmento de fundición 12 mm	12	34	0,110	4636200	245812
Segmento de fundición 14 mm	14	41	0,120	4636390	245814
Segmento de fundición 15 mm	15	48	0,140	4636470	245815
Segmento de fundición 16 mm	16	49	0,150	4636550	245816
Segmento de fundición 18 mm	18	72	0,190	4636710	245818
Segmento de fundición 20 mm	20	80	0,200	4636980	245820
Segmento de fundición 22 mm	22	88	0,200	4637010	245822
Contra apoyo 6-12 mm	6-12		0,380	4635580	245710
Contra apoyo 14-17 mm	14-17		0,460	4635660	245720
Contra apoyo 14-17 mm reforzado	14-17		0,380	1585509	245721
Contra apoyo 18-22 mm	18-22		0,460	4635740	245730
Contra apoyo 18-22 mm reforzado	18-22		0,480	1585517	245731