

INFORMACIÓN TÉCNICA

ABRAZADERA REFORZADA HYDRASOL DACROMET



Abrazadera de alta calidad disponible en versión metálica e isofónica con una amplia gama de medidas.

Soldadura por cordón de en todo su contorno, soportando altas cargas de rotura de hasta 8kN.




Recubrimiento tipo dacromet compuesto por láminas de zinc y de aluminio y óxidos de cromo, ofreciendo una elevada protección en ambientes corrosivos. Resistencia en ensayo de corrosión en niebla salina neutra según UNE EN ISO 9227:17 de hasta 1.000 horas sin aparición de corrosión roja.


GUIAS METÁLICAS

Nuestras guías metálicas pertenecientes a la familia 1590G han sido sometidas a diferentes ensayos en institutos tecnológicos acreditados por la ENAC para asegurar la resistencia a flexión de las guías metálicas en diferentes situaciones.


Carga en un punto:




Carga concentrada en 2 puntos:



Carga concentrada en 3 puntos:



Carga uniforme:



Ensayo: Nº 21805686 del 28/05/2019

Acreditación: Laboratorio de Ensayos Mecánicos. AIDIMME

UNE EN 124



Clase A15: Áreas que sólo pueden ser utilizadas por peatones y ciclistas.



Clase B125: Áreas peatonales y similares, áreas de estacionamiento o aparcamiento para coches.



Clase C250: Áreas de cunetas de los arcenes de carreteras que, cuando se miden desde el extremo del bordillo de la acera, se extienden un máximo de 0,5m sobre la calzada y un máximo de 0,2m sobre el área peatonal.



Clase D400: Áreas de calzadas de carreteras, arcenes estabilizados y áreas de aparcamiento, para todo tipo de vehículos.