

Serie VSD1-5

Variadores de frecuencia diseñados para un funcionamiento fácil, fiable y mínimo mantenimiento.

Protección IP65.

Protección del motor contra funcionamiento en seco, sobreintensidad, cortocircuito y restablecimiento automático.

Variadores de frecuencia para equipos de presurización, ideales para el suministro de agua a viviendas, bombeo solar, riego, procesos de lavado.

Disponibles versiones para potencia superiores.



VSD1

Versiones para bombas monofásicas y trifásicas

Comunicación MASTER - SLAVE hasta 4 bombas

Sistema ART (Automatic Reset Test)

Disponible salida libre de potencial

Protección contra sobreintensidad, funcionamiento en seco

Para más información, consultar catálogos técnicos disponibles en la página web.

VSD3 - VSD5

Adaptable a diferentes cajas de conexiones.

Versiones para bombas monofásicas y trifásicas.

Sistema ART (Automatic Reset Test).

Sensor de detecto de nivel, trabajo en seco.

Control de la información a través de pantalla LCD.

Para más información, consultar catálogos técnicos disponibles en la página web.

Modelo	Tensión alimentación	Tensión salida	Frecuencia	I. max.	Dimensiones
	V	V	Hz	A	mm
VSD1-MT6	1~230 V	3~230 V	50/60	6	125 x 125 x190
VSD1-MT10	1~230 V	3~230 V	50/60	10	125 x 125 x190
VSD1-TT05	3~400 V	3~400 V	50/60	5	168 x 111 x 256
VSD1-TT09	3~400 V	3~400 V	50/60	9	168 x 111 x 256
VSD1-TT14	3~400 V	3~400 V	50/60	14	168 x 111 x 256
VSD1D-M12/TR10	1~230 V	1~230 V	50/60	12	186 x 344 x 175
VSD1D-TT09/TR10	3~400 V	3~400 V	50/60	9	186 x 344 x 175

Características de selección

Modelo	Tensión alimentación	Tensión salida	Frecuencia	I. max.	P2 motor	Dimensiones
	V	V	Hz	A	kW	mm
VSD2-MT007	1~230 V	3~400 V	50/60	4,5	0,75	186 x 266 x 180
VSD2-MT015	1~230 V	3~400 V	50/60	7	1,5	186 x 266 x 180
VSD2-MT022	1~230 V	3~400 V	50/60	10	2,2	186 x 266 x 180
VSD2-TT007	3~230 V	3~400 V	50/60	4,5	0,75	186 x 266 x 180
VSD2-TT015	3~230 V	3~400 V	50/60	7	1,5	186 x 266 x 180
VSD2-TT022	3~230 V	3~400 V	50/60	10	2,2	186 x 266 x 180

VSD3-007	3~400 V	3~400 V	50/60	2	0,75	186 x 266 x 180
VSD3-015	3~400 V	3~400 V	50/60	4	1,5	186 x 266 x 180
VSD3-022	3~400 V	3~400 V	50/60	6,5	2,2	186 x 266 x 180
VSD3-030	3~400 V	3~400 V	50/60	7	3	186 x 266 x 180
VSD3-040	3~400 V	3~400 V	50/60	9	4	215 x 325 x 190
VSD3-055	3~400 V	3~400 V	50/60	12	5,5	215 x 325 x 190
VSD3-075	3~400 V	3~400 V	50/60	17	7,5	215 x 325 x 190
VSD3-110	3~400 V	3~400 V	50/60	23	11	280 x 380 x 220

VSD5-015	3~400 V	3~400 V	50/60	4	1,5	106 x 180 x 150
VSD5-022	3~400 V	3~400 V	50/60	6,5	2,2	106 x 180 x 150
VSD5-030	3~400 V	3~400 V	50/60	7	3	106 x 180 x 170
VSD5-040	3~400 V	3~400 V	50/60	9	4	138 x 235 x 152
VSD5-055	3~400 V	3~400 V	50/60	12	5,5	138 x 235 x 152
VSD5-075	3~400 V	3~400 V	50/60	17	7,5	156 x 265 x 170
VSD5-110	3~400 V	3~400 V	50/60	23	11	156 x 265 x 170
VSD5-150	3~400 V	3~400 V	50/60	32	15	205 x 340 x 196
VSD5-185	3~400 V	3~400 V	50/60	38	18,5	205 x 340 x 196
VSD5-220	3~400 V	3~400 V	50/60	44	22	205 x 340 x 196
VSD5-300	3~400 V	3~400 V	50/60	60	30	270 x 435 x 235
VSD5-370	3~400 V	3~400 V	50/60	75	37	315 x 480 x 235
VSD5-450	3~400 V	3~400 V	50/60	90	45	315 x 480 x 235
VSD5-550	3~400 V	3~400 V	50/60	110	55	360 x 555 x 265
VSD5-750	3~400 V	3~400 V	50/60	150	75	360 x 555 x 265
VSD5-900	3~400 V	3~400 V	50/60	180	90	410 x 630 x 300
VSD5-1100	3~400 V	3~400 V	50/60	220	110	410 x 630 x 300
VSD5-1320	3~400 V	3~400 V	50/60	265	132	516 x 765 x 326
VSD5-1600	3~400 V	3~400 V	50/60	320	160	560 x 910 x 342
VSD5-1800	3~400 V	3~400 V	50/60	360	180	560 x 910 x 342
VSD5-2000	3~400 V	3~400 V	50/60	400	200	400 x 1310 x 385
VSD5-2200	3~400 V	3~400 V	50/60	440	220	535 x 1340 x 380
VSD5-2500	3~400 V	3~400 V	50/60	480	250	535 x 1340 x 380
VSD5-2800	3~400 V	3~400 V	50/60	530	280	600 x 1463 x 380
VSD5-3150	3~400 V	3~400 V	50/60	580	315	600 x 1463 x 380
VSD5-3550	3~400 V	3~400 V	50/60	640	355	600 x 1463 x 380
VSD5-4000	3~400 V	3~400 V	50/60	690	400	600 x 1593 x 380