

GAMAS ADICIONALES (NO FIGURA EN ESTE CATÁLOGO)

RACORES ENCHUFABLES PARA VEHÍCULOS FLEETFIT

Métrico 6 mm ... 16 mm tubo O/D

Resistentes a la corrosión

Fácil identificación - todos los pulsadores de desconexión están marcados con el diámetro del tubo

Los reducidos tiempos de montaje y mantenimiento proporcionan un ahorro de tiempo/trabajo

Se ajustan a la Legislación y Normas del Sector del Automóvil



RACORES DE ESPIGA Y TUERCA Serie 24

Métrico Ø4/2,5 mm a 15/12,5 mm OD/ID Tubo

Ideales para ser utilizados en sistemas de vacío

Diseño atractivo y compacto

Su diseño único asegura un buen agarre del tubo incluso si se tira de él manualmente

Ideal para su uso en espacios reducidos donde se requiere un radio de curvatura muy pequeño



RACORES de compresión en latón Series 34 & 36 Enots

Métrico y pulgadas

Ø3/16" ... 3/4" Tubo O/D, Ø4 mm ... 28 mm Tubo O/D

Adecuado para utilizar bajo condiciones extremas de temperatura y presión

Ideal para la mayoría de aplicaciones industriales generales



PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTEN CON NOSOTROS