



BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/BV. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Metacrilato incluido. Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento) Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-500	WORKFIRE 25/BV	RR	Rojo	Roja
15-501		RB	Rojo	Blanca
15-502		GG	Crema	Crema
15-503		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-504		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/AV	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

BIE WORKFIRE 25/BC. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento) Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-510	WORKFIRE 25/BC	RR	Rojo	Roja
15-511		RB	Rojo	Blanca
15-512		GG	Crema	Crema
15-513		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-514		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/AC	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

BIE WORKFIRE 25/B. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Cristal (525 x 480 mm) o metacrilato (525 x 453) no incluido. Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento) Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-520	WORKFIRE 25/B	RR	Rojo	Roja
15-521		RB	Rojo	Blanca
15-522		GG	Crema	Crema
15-523		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-524		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
META-01	METACRILATO W25/A. 526 x 455 mm			
15-Axxx	WORKFIRE 25/A	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES

PARA OTRAS COMBINACIONES EN ACABADOS Y COLORES, CONSULTAR



BIE 25. FONDO REDUCIO. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/BRC. Abatible. Fondo Reducido



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **680 x 700 x 160 mm.** puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento). Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta
15-590	WORKFIRE 25/BRC	RR	Rojo
15-591		RB	Rojo
15-592		GG	Crema
15-593		RX	Rojo
15-594		XX	Inoxidable AISI-304
15-745		SA	Sin armario
15-Axxx	WORKFIRE 25/ARC	con VÁLVULA DE ASIENTO	Incremento



5

BIE 25. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25 FIBRA 20m. Abatible



Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de fibra de vidrio de **750 x 775 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida EN-694.

Referencia	Modelo
15-905	WORKFIRE 25 FIBRA 20 m.

BIE WORKFIRE 25 RESINA POLIPROPILENO 20m. Fija



Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de resina de polipropileno de **745 x 645 x 296 mm.** puerta ciega o con visor, bisagras integradas y cierre rápido . Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto, guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida EN-694.

Referencia	Modelo
W25RPC	WORKFIRE 25 RP 20 m. FIJA. Puerta ciega
W25RPV	WORKFIRE 25 RP 20 m. FIJA. Puerta con visor

BIE WORKFIRE 25/BSA. Sin armario



Devanadera de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	
15-742	WORKFIRE 25/BSA. ABATIBLE	Sin armario
15-A742	WORKFIRE 25/ASA	con VÁLVULA DE ASIENTO Incremento

BIE WORKFIRE 25/CSA. Sin armario



Devanadera de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	
15-740	WORKFIRE 25/CSA. FIJA	Para fijación en pared
15-741	WORKFIRE 25/CSA. FIJA	Para armario WORKFIRE 25/C

BIE WORKFIRE 25/CSA CON PEANA. Sin armario



Devanadera de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Con peana.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	
	WORKFIRE 25/CSA. PEANA	Con peana para fijación al suelo



BIE WORKFIRE 25 FIJA. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/CV. Puerta con visor

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm**. puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guia orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores.

Metacrilato incluido.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42



Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-560	WORKFIRE 25/CV	RR	Rojo	Roja
15-561		RB	Rojo	Blanca
15-562		GG	Crema	Crema
15-563		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-564		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/FV	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

BIE WORKFIRE 25/CC. Puerta ciega

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm**. puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guia orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42



Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-570	WORKFIRE 25/CC	RR	Rojo	Roja
15-571		RB	Rojo	Blanca
15-572		GG	Crema	Crema
15-573		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-574		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/FC	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

BIE WORKFIRE 25/C. Puerta para cristal o metacrilato

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm**. puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guia orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores.

Cristal (600 x 340 mm.) o metacrilato (603 x 335) no incluido.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42



Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-580	WORKFIRE 25/C	RR	Rojo	Roja
15-581		RB	Rojo	Blanca
15-582		GG	Crema	Crema
15-583		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-584		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
META-02	METACRILATO W25/C. 603 x 335 mm			
15-Axxx	WORKFIRE 25/F	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento




7

BIE WORKFIRE 25 ABATIBLE Con toma de 45. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/BV-45. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm**. puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Metacrilato incluido.




Referencia	Modelo		Armario	Puerta
W2545V0	WORKFIRE 25/BV-45	PP	Pintado	Pintada
W2545V1		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
W2545V2		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 25/BC-45. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm**. puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.




Referencia	Modelo		Armario	Puerta
W2545C0	WORKFIRE 25/BC-45	PP	Pintado	Pintada
W2545C1		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
W2545C2		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 25/B-45. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm**. puerta encastrada para cristal bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Cristal o metacrilato no incluido.



Referencia	Modelo		Armario	Puerta
W2545L0	WORKFIRE 25/B-45	PP	Pintado	Pintada
W2545L1		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
W2545L2		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
META-05		METACRILATO W25/A-45. 603 x 335 mm		

BIE WORKFIRE 25/BF-45. Fibra. 20m

Especial para intemperie y ambientes corrosivos



Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm**. puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

Referencia	Modelo
W2545FV	WORKFIRE 25/BF-45 FIBRA 20 m TOMA 45.



BIE WORKFIRE 25 FIJA Con toma de 45. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/FV-45. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm.** puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera, 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Metacrilato incluido.

Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-558	WORKFIRE 25/FV-45	RR	Rojo	Roja
15-559		RB	Rojo	Blanca
15-566		GG	Crema	Crema
15-567		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-569		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 25/FC-45. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm.** puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera, 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-595	WORKFIRE 25/FC-45	RR	Rojo	Roja
15-596		RB	Rojo	Blanca
15-597		GG	Crema	Crema
15-598		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-599		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 25/F-45. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm.** puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Cristal (650 x 390 mm.) o metacrilato (653 x 388) no incluido.

Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-577	WORKFIRE 25/F-45	RR	Rojo	Roja
15-578		RB	Rojo	Blanca
15-579		GG	Crema	Crema
15-586		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-588		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
META-03		METACRILATO W25/F-45. 653 x 388 mm		



BIE 25. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/30 metros. Abatible



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **650 x 650 x 250 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento).



Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-526	WORKFIRE 25/BV-30 Puerta con visor	RR	Rojo	Roja
15-528		RX	Rojo	Inoxidable Aisi-304
15-529		XX	Inoxidable Aisi-304	Inoxidable Aisi-304
15-536	WORKFIRE 25/BC-30 Puerta ciega	RR	Rojo	Roja
15-538		RX	Rojo	Inoxidable Aisi-304
15-539		XX	Inoxidable Aisi-304	Inoxidable Aisi-304
15-549	WORKFIRE 25/B-30	SA	Sin armario	
15-Axxx	WORKFIRE 25/A-30	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

BIE WORKFIRE 25/30 metros. Con toma de 45 metros. Abatible



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de 750 x 650 x 250 mm. puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto, 30 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400

Referencia	Modelo		Armario	Puerta
W254530C0	WORKFIRE 25/C/30-45 Puerta ciega	RR	Rojo	Roja
W254530C1		RX	Rojo	Inoxidable Aisi-304
W254530C2		XX	Inoxidable Aisi-304	Inoxidable Aisi-304
W254530V0	WORKFIRE 25/V/30-45 Puerta con visor	RR	Rojo	Roja
W254530V1		RX	Rojo	Inoxidable Aisi-304
W254530V2		XX	Inoxidable Aisi-304	Inoxidable Aisi-304

BIE WORKFIRE 25 FIBRA 30m. Abatible

Especial para intemperie y ambientes corrosivos



Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirígida EN-694.

Referencia	Modelo
W2530FV	WORKFIRE 25 FIBRA 30 m.

BIE WORKFIRE 25 FIBRA 30m. Con Toma de 45. Abatible

Especial para intemperie y ambientes corrosivos




Armario de fibra de vidrio de 775 x 750 x 200 mm. puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirígida EN-694. Y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

Referencia	Modelo
W254530FV	WORKFIRE 25 FIBRA 30 m. TOMA DE 45



BIE ESPUMÓGENO


BIE WORKFIRE 25 ESPUMÓGENO



Compuesto por armario metálico pintado de **1250 x 620 x 250 mm.** con puerta encastrada ciega y cierre de resbalón, devanadera abatible de alimentación axial, válvula con manómetro, lanza de espuma de baja expansión 100 l./min., 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. con sistema de generación de espuma, incluyendo bidón de espumógeno de 20 l. (AFFF 3%) y proporcionador de porcentaje variable con opción by-pass (agua) - espuma.

Referencia	Modelo
W25ESP	WORKFIRE 25 ESPUMÓGENO


BIE WORKFIRE 45 ESPUMÓGENO



Compuesto por armario metálico pintado de **1250 x 600 x 300 mm.** con puerta encastrada ciega y cierre de resbalón, devanadera de radios, válvula de asiento con manómetro, lanza de espuma de baja expansión 200 l./min., racores barcelona UNE-23400 "USO LIGERO" y 20 m de manguera sintética plana de 45 mm. Equipado con sistema de generación de espuma, incluyendo bidón de espumógeno de 20 l. (AFFF 3%) y proporcionador de porcentaje variable con opción by-pass (agua) - espuma.

Referencia	Modelo
W45ESP	WORKFIRE 45 ESPUMÓGENO

BIE WORKFIRE 25. Con Toma de T45. ESPUMÓGENO



Compuesto por armario metálico pintado de **1250 x 620 x 250 mm.** con puerta encastrada ciega y cierre de resbalón, devanadera abatible de alimentación axial, válvula con manómetro, lanza de espuma de baja expansión 100 l./min., 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. con sistema de generación de espuma, incluyendo bidón de espumógeno de 20 l. (AFFF 3%) y proporcionador de porcentaje variable con opción by-pass (agua) - espuma. Y toma adicional de 45 mm. con valvula asiento, racor y tapon UNE-23400.

Referencia	Modelo
W2545ESP	WORKFIRE 25 ESPUMÓGENO TOMA DE 45



11

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA BIES

Embellecedor-Tapajuntas para empotrar BIEs y Sistemas Modulares

Embellecedor-tapajuntas de ancho 50 mm. Para empotrar Bies y Sistemas Modulares.



Referencia	Modelo	Medidas	Acabado
ET-01	Tapajuntas Bie-25/B Abatible.	620 x 620	Pintado
ET-02			Inoxidable
ET-03	Tapajuntas Bie-25/B. + Módulo Extintor	620 x 920	Pintado
ET-04			Inoxidable
ET-05	Tapajuntas Bie-25/B. + Módulo Técnico- Extintor	620 x 1120	Pintado
ET-06			Inoxidable
ET-19	Tapajuntas Bie-25/B. + Módulo Técnico- Extintor. Vertical.	1240 x 620	Pintado
ET-20			Inoxidable
ET-09	Tapajuntas Bie-25/B. + Módulo Técnico- 2 Extintores. Vertical.	1440 x 620	Pintado
ET-10			Inoxidable
ET-11	Tapajuntas Bie-25/C Fija.	700 x 500	Pintado
ET-12			Inoxidable
ET-23	Tapajuntas Bie-25/B Abatible-30m..	650 x 650	Pintado
ET-24			Inoxidable
ET-13	Tapajuntas Bie-25/F FIJA T-45.	750 x 550	Pintado
ET-14			Inoxidable
ET-25	Tapajuntas Bie-25/B Abatible T-45.	700 x 620	Pintado
ET-26			Inoxidable
ET-15	Tapajuntas Bie-45.	450 x 600	Pintado
ET-16			Inoxidable
Referencia	Modelo		
ETB-xx	Tapajuntas Bie-25 SERIE WORKFIRE 200/B(x). NO MODULAR. (Pagina 13)		

Soportes en arco para BIE 25 ABATIBLE



Soporte en Arco para Bie-25. Fabricado en chapa galvanizada pintada.

Referencia	Modelo	Acabado
ARCO-01	Soporte en arco para BIE-25/A	Pintado

Peana para soportar BIE 25 / BIE 45

Peana para Bie-25/ Bie 45. Fabricado en chapa pintada.



Referencia	Modelo	Acabado
PEANA-01	Peana para BIE-25 Abatible	Pintado
PEANA-02		Inoxidable
PEANA-03	Peana para BIE-25 Fija	Pintado
PEANA-04		Inoxidable
PEANA-05	Peana para BIE-45	Pintado
PEANA-06		Inoxidable
PEANA-07	Peana para BIE-25 Abatible. Tubería Oculta	Pintado
PEANA-08		Inoxidable



BIE WORKFIRE 45. Según UNE-EN-671-2

Ideal para instalar en zonas donde la carga de fuego sea elevada (REP y REA) y donde se disponga del personal adiestrado.

BIE WORKFIRE 45/AV. Puerta con visor



Compuesta por armario para superficie o empotrar de **450 x 600 x 130 mm.** puerta con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm. Metacrilato incluido. Diámetro equivalente 13 mm./K:85

Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-400	WORKFIRE 45/AV 20 m.	PP	Pintado	Pintada
15-403		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
15-404		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-405	WORKFIRE 45/AV 15 m.	PP	Pintado	Pintada
15-408		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
15-409		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 45/AC. Puerta ciega



Compuesta por armario para superficie o empotrar de **450 x 600 x 130 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm. Diámetro equivalente 13 mm./K:85

Referencia	Modelo		Armario	Puerta
15-410	WORKFIRE 45/AC 20 m.	PP	Pintado	Pintada
15-413		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
15-414		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-415	WORKFIRE 45/AC 15 m.	PP	Pintado	Pintada
15-418		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
15-419		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 45 FIBRA 20m.



Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido . Devanadera. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 20 m. de manguera plana de 45 mm.

Referencia	Modelo
15-904	WORKFIRE 45 FIBRA 20 m.

BIE WORKFIRE 45 RESINA POLIPROPILENO.



Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de resina de polipropileno de **735 x 616 x 270 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido . Devanadera. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 20 m. de manguera plana de 45 mm.

Referencia	Modelo
W45RP	WORKFIRE 45 RP 20 m.



13

SISTEMAS MODULARES PARA BIE WORKFIRE 25

Equipos modulares que permiten, en combinación con las Bies WORKFIRE-25, el montaje en posición horizontal o vertical para superficie o empotrar de Sistemas integrados de Protección (EXTINCIÓN + ALARMA), facilitando el montaje en obra de los distintos elementos.

Módulo Extintor WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 300 x 220 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Para alojamiento extintor. No incluida BIE.

Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)
ME-01	Módulo Extintor WORKFIRE/AV Puerta con visor	PP	Pintado	Pintada
ME-02		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
ME-03		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
ME-11	Módulo Extintor WORKFIRE/AC Puerta ciega	PP	Pintado	Pintada
ME-12		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
ME-13		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

Módulo Técnico de Alarma WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 200 x 220 mm.** puerta ciega con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable. No incluida BIE ni el Módulo Extintor.

Medidas en Sistema Modular Vertical : **200 x 620 x 220 mm.**

Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)
MT-01	Módulo Técnico WORKFIRE/A	PP	Pintado	Pintada
MT-02		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
MT-03		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

Módulo Extintor-Técnico de Alarma WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puertas con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de extintor y de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable. Para montaje VERTICAL. No incluida la BIE.

Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)
MET-11	Módulo Extintor - Técnico WORKFIRE/A Puerta ciega	PP	Pintado	Pintada
MET-12		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
MET-13		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

Módulo 2 Extintores WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable. No incluida la BIE ni el Módulo Técnico de Alarma.

Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)
M2E-11	Módulo 2 Extintores WORKFIRE/AC Puerta ciega	PP	Pintado	Pintada
M2E-12		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
M2E-13		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
M2E-21	Módulo 2 Extintores WORKFIRE/A Puerta para cristal	PP	Pintado	Pintada
M2E-22		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
M2E-23		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
M2CO-xx	Módulo 2 Extintores WORKFIRE CO2 5 Kg. AC - A (800 x 620 x 220 mm)		Pintado	Pintada
M2CO-xx			Pintado	Inoxidable AISI-304
M2CO-xx			Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

*TAMBIÉN FABRICAMOS MÓDULOS PARA SISTEMAS MODULARES EN COMBINACIÓN CON LAS BIES 25 FIJAS



BIE-25 Serie WORKFIRE 200 MODULAR. Para superficie o empotrar

Conjuntos modulares.

BIE WORKFIRE 200/B2M

BIE WORKFIRE 25/B CON MÓDULO EXTINTOR (ME).

Medidas totales: **620 x 920 x 220 mm.**

Extintor no incluido



Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)
2M-20	WORKFIRE 200/B2M	PP	Pintado	Pintada
2M-21		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
2M-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
2V-xx	WORKFIRE 200/A2M	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

BIE WORKFIRE 200/B3M

BIE WORKFIRE 25/B CON MÓDULO TÉCNICO-EXTINTOR (MT+ME).

Medidas totales: **620 x 1120 x 220 mm.**

Detección y extintor no incluidos.



Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)
2M-30	WORKFIRE 200/B3M	PP	Pintado	Pintada
2M-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
2M-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
2V-xx	WORKFIRE 200/A3M	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

BIE WORKFIRE 200/B5M

BIE WORKFIRE 25/B CON MÓDULO TÉCNICO-EXTINTOR (MET). Para MONTAJE VERTICAL.

Medidas totales: **1240 x 620 x 220 mm.**

Detección y extintor no incluidos.



Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)
2M-50	WORKFIRE 200/B5M	PP	Pintado	Pintada
2M-51		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
2M-52		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
2V-xx	WORKFIRE 200/A5M	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

BIE WORKFIRE 200/B4M

BIE WORKFIRE 25/BC CON MÓDULO TÉCNICO- 2 EXTINTORES (MT+M2E). Para MONTAJE VERTICAL.

Medidas totales: **1440 x 620 x 220 mm.**

Detección y extintor no incluidos.



Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)
2M-40	WORKFIRE 200/B4M	PP	Pintado	Pintada
2M-41		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
2M-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
2V-xx	WORKFIRE 200/A4M	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

2MC-xx	CONJUNTO MODULAR BIE WORKFIRE 25/C. FIJA.	CONSULTAR
2Mx45-xx	CONJUNTO MODULAR BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B).	CONSULTAR
2M30-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 / 30 metros .* consultar medidas.	CONSULTAR



BIE-25 Serie WORKFIRE 200. Para superficie o empotrar

Conjuntos de una Pieza, no modulares.

BIE WORKFIRE 200/B2



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para extintor.

Medidas: **620 x 905 x 220 mm.**

Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)
2B-20	WORKFIRE 200/B2	PP	Pintado	Pintada
2B-21		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
2B-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
2A-xxx	WORKFIRE 200/A2	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

BIE WORKFIRE 200/B3



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE 25/BSA 20 m.. Y alojamiento para extintor y elementos de alarma (personalizable).

Medidas: **620 x 1090 x 220 mm.**

Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)
2B-30	WORKFIRE 200/B3	PP	Pintado	Pintada
2B-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
2B-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
2A-xx	WORKFIRE 200/A3	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

BIE WORKFIRE 200/B5



Armario metálico pintado para superficie o empotrar. Formado por BIE WORKFIRE 25/BSA 20 m.. Y alojamiento para extintor y elementos de alarma (personalizable). VERTICAL. Medidas: **1225 x 620 x 220 mm.**

Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)
2B-50	WORKFIRE 200/B5	PP	Pintado	Pintada
2B-51		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
2B-52		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
2A-xx	WORKFIRE 200/A5	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

BIE WORKFIRE 200/B4



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE-25/BSA. Y alojamiento para extintores y elementos de alarma (personalizable). VERTICAL

Medidas: **1405 x 620 x 220 mm.**

Detección y extintores no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)
2B-40	WORKFIRE 200/B4	PP	Pintado	Pintada
2B-41		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
2B-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
2A-xx	WORKFIRE 200/A4	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

2C-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25/C. FIJA.	CONSULTAR
2x45-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B).	CONSULTAR
2B30-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 / 30 metros .* consultar medidas.	CONSULTAR



BIE-25 Serie WORKFIRE 300. Para empotrar

Equipos en posición horizontal o vertical especiales para empotrar.

BIE WORKFIRE 300/B1. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puerta integrada, que se monta posteriormente en el armario.

Referencia	Modelo		Embellecedor(3)	Puerta (4)
3B-10	WORKFIRE 300/B1	PP	Pintado	Pintada
3B-11		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
3B-12		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
3A-xxx	WORKFIRE 300/A1	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

BIE WORKFIRE 300/B2. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 920 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. y alojamiento extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Embellecedor(3)	Puertas (4)
3B-20	WORKFIRE 300/B2	PP	Pintado	Pintada
3B-21		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
3B-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
3A-xxx	WORKFIRE 300/A2	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

BIE WORKFIRE 300/B3. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 1120 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Embellecedor(3)	Puertas (4)
3B-30	WORKFIRE 300/B3	PP	Pintado	Pintada
3B-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
3B-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
3A-xxx	WORKFIRE 300/A3	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

3B-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25/C. FIJA.	CONSULTAR
3B45-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B).	CONSULTAR
3B30-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 / 30 metros .* consultar medidas.	CONSULTAR



17

BIE-25 Serie WORKFIRE 300. Para empotrar

Equipos en posición horizontal o vertical especiales para empotrar.

BIE WORKFIRE 300/B5. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1240 x 620 x 220 mm.** Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Embellecedor(3)	Puertas (4)
3B-50	WORKFIRE 300/B5	PP	Pintado	Pintada
3B-51		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
3B-52		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
3A-xxx	WORKFIRE 300/A5	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

BIE WORKFIRE 300/B6. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1120 x 620 x 220 mm.** Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Embellecedor(3)	Puertas (4)
3B-60	WORKFIRE 300/B6	PP	Pintado	Pintada
3B-61		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
3B-62		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
3A-xxx	WORKFIRE 300/A6	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

BIE WORKFIRE 300/B4 Vertical. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1440 x 620 x 220 mm.** Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintores. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintores no incluidos.

Referencia	Modelo		Embellecedor(3)	Puertas (4)
3B-40	WORKFIRE 300/B4	PP	Pintado	Pintada
3B-41		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
3B-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
3A-xxx	WORKFIRE 300/A4	con VÁLVULA DE ASIENTO		Incremento

3C-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25/C. FIJA.			
3x45-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B).			
3x30-xx	CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 / 30 metros .* consultar medidas.			



BIE-25 serie WORKFIRE 100. Para superficie o empotrar.

Conjuntos de una pieza, no modulares. Especiales para salones nobles.

BIE WORKFIRE 100/AS1. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puerta de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, devanadera abatible de alimentación axial, válvula de asiento con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirígida 25 mm EN-694.

Medidas: 650 x 650 x 250 mm.

Referencia	Modelo		Armario
1AS-10	WORKFIRE 100/AS1	P	Pintado RAL-9006
1AS-12		X	Inoxidable AISI-304
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS1	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento

BIE WORKFIRE 100/AS2. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, y Módulo Extinción para extintor.

Medidas: 650 x 900 x 250 mm.

Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Armario
1AS-20	WORKFIRE 100/AS2	P	Pintado RAL-9006
1AS-22		X	Inoxidable AISI-304
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS2	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento

BIE WORKFIRE 100/AS3. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor.

Medidas: 650 x 1050 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario
1AS-30	WORKFIRE 100/AS3	P	Pintado RAL-9006
1AS-32		X	Inoxidable AISI-304
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS3	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento

BIE WORKFIRE 100/AS4. Vertical. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para 2 extintores.

Medidas: 1450 x 650 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario
1AS-40	WORKFIRE 100/AS4	P	Pintado RAL-9006
1AS-42		X	Inoxidable AISI-304
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS4	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento

BIE WORKFIRE 100/AS5. Vertical. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor.

Medidas: 1250 x 650 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario
1AS-50	WORKFIRE 100/AS5	P	Pintado RAL-9006
1AS-51		X	Inoxidable AISI-304
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS5	con VÁLVULA DE BOLA	Descuento



BIE-25 serie WORKFIRE 100. Para empotrar.

BIE WORKFIRE 100/A1. Para empotrar



Armario para empotrar con puerta de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA , devanadera abatible de alimentación axial, válvula de asiento con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694.

Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor
1A-10	WORKFIRE 100/A1	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006
1A-11		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304
1A-12		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
1B-xx	WORKFIRE 100/B1	con VÁLVULA DE BOLA		Descuento

BIE WORKFIRE 100/A2. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, y Módulo Extinción para extintor. Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 650 x 900 x 250 mm.

Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor
1A-20	WORKFIRE 100/A2	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006
1A-21		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304
1A-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
1B-xx	WORKFIRE 100/B2	con VÁLVULA DE BOLA		Descuento

BIE WORKFIRE 100/A3. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor.

Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 650 x 1050 x 250 mm.

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor
1A-30	WORKFIRE 100/A3	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006
1A-31		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304
1A-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
1B-xx	WORKFIRE 100/B3	con VÁLVULA DE BOLA		Descuento

BIE WORKFIRE 100/A4 Vertical. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para 2 extintores .

Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor
1A-40	WORKFIRE 100/A4	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006
1A-41		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304
1A-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
1B-xx	WORKFIRE 100/B4	con VÁLVULA DE BOLA		Descuento

Módulo Extintor WORKFIRE 100/A5. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 , Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor .

Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor
1A-50	WORKFIRE 100/A5	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006
1A-51		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304
1A-52		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
1B-xx	WORKFIRE 100/B5	con VÁLVULA DE BOLA		Descuento



BIE-25 Serie WORKFIRE 400. Para empotrar

Bie con un compartimento frontal, con los elementos esenciales, especial para empotrar. Situando en una estancia contigua la devanadera con 20 m de manguera.


BIE WORKFIRE 400/B1. Para empotrar



Compuesta por armario metálico pintado independiente para empotrar con acceso a válvula de paso con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y guía orientación-extracción manguera. Con embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puerta ciega integrada y cierres de apertura fácil que se monta posteriormente en el armario. Y devanadera fija WORKFIRE 25 de alimentación axial para alojar en una estancia contigua con 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. Medidas: **300 x 300 x 200 mm.**

Referencia	Modelo		Embellecedor(3)	Puerta (4)
4B-10	WORKFIRE 400/B1	PP	Pintado	Pintada
4B-11		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
4B-12		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
4B-14		XM	Inoxidable AISI-304	Metacrilato

BIE WORKFIRE 400/B2. Para empotrar



Compuesta por Bie WORKFIRE 400/B1 con alojamiento para extintor. Medidas: **920 x 300 x 200 mm.** Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Embellecedor(3)	Puerta (4)
4B-20	WORKFIRE 400/B2	PP	Pintado	Pintada
4B-21		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
4B-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
4B-24		XM	Inoxidable AISI-304	Metacrilato

BIE WORKFIRE 400/B3. Para empotrar



Compuesta por Bie WORKFIRE 400/B1 con alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Medidas: **1220 x 300 x 200 mm.** Detección y extintor no incluidos

Referencia	Modelo		Embellecedor(3)	Puerta (4)
4B-30	WORKFIRE 400/B3	PP	Pintado	Pintada
4B-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
4B-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
4B-34		XM	Inoxidable AISI-304	Metacrilato



BIE-25 serie WORKFIRE 600.

BIE WORKFIRE 600/B1.



Armario para superficie o empotrar con puerta ciega, formado por Bie WORKFIRE-25, devanadera fija de alimentación axial, válvula de bola con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694.

Medidas: **750 x 250 x 680 mm.**

Referencia	Modelo		Armario	Puerta
6B-10	WORKFIRE 600/B1	PP	Pintado	Pintada
6B-11		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
6B-12		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 600/B3.



Armario para superficie o empotrar con puerta ciega, formado por Bie WORKFIRE-25, devanadera fija de alimentación axial, válvula de bola con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694. Y armario para alojamiento de extintor y elementos de alarma (personalizable).

Medidas: **1150 x 250 x 680 mm.**

Deteccion y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario	Puerta
6B-30	WORKFIRE 600/B3	PP	Pintado	Pintada
6B-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
6B-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

Embellecedores-Tapajuntas para empotrar Bie Workfire 600



Referencia	Modelo	Medidas	Acabado
ET-27	Tapajuntas W600/B1	750 x 250	Pintado
ET-28			Inoxidable
ET-29	Tapajuntas W600/B3	1150 x 250	Pintado
ET-30			Inoxidable

BIE WORKFIRE 600/B1E. PARA EMPOTRAR



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **750 x 250 x 680 mm.** Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y embellecedor tapajuntas de ancho 5 cm. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. .

Referencia	Modelo		Embellecedor	Puerta
6BE-10	WORKFIRE 600/B1E	PP	Pintado	Pintada
6BE-12		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 600/B3E. PARA EMPOTRAR



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1150 x 250 x 680 mm.** Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de ancho 5 cm. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Deteccion y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Embellecedor	Puerta
6BE-30	WORKFIRE 600/B3E	PP	Pintado	Pintada
6BE-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
6BE-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304