



## MANGUERAS CONTRA INCENDIOS

### Mangueras contra incendios



Referencia	Modelo	Longitud
15-350	Manguera semirrigida 25 mm. EN-694	1 m.
15-351	Manguera plana sintética blanca 45 mm. EN-14540	1 m.
15-352	Manguera plana sintética blanca 70 mm. UNE-23091	1 m.
15-353	Manguera plana caucho roja 25 mm. UNE-23091	1 m.
15-354	Manguera plana caucho roja 45 mm. UNE-23091	1 m.
15-355	Manguera plana caucho roja 70 mm. UNE-23091	1 m.

### Mangueras contra incendios racoradas



Referencia	Modelo	Longitud	Racores tipo barcelona
15-381	Manguera semirrigida 25 mm.	20 m.	Con entronques para Bie-25
MW2530WF	Manguera semirrigida 25 mm.	30 m.	Con entronques para Bie-25
15-382	Manguera plana sintética blanca 45 mm.	15 m.	Con racores Aluminio fundido
15-383		20 m.	
15-384		15 m.	Con racores Aluminio estampado
15-385		20 m.	
15-386	Manguera plana sintética blanca 70 mm.	15 m.	Con racores Aluminio fundido
15-387		20 m.	Con racores Aluminio estampado
15-388		15 m.	
15-389		20 m.	
15-390	Manguera plana caucho roja 25 mm.	15 m.	Con racores Aluminio estampado
15-391		20 m.	
15-392	Manguera plana caucho roja 45 mm.	15 m.	Con racores Aluminio estampado
15-393		20 m.	
15-394	Manguera plana caucho roja 70 mm.	15 m.	Con racores Aluminio estampado
15-395		20 m.	

\*\*\* Para otras longitudes consultar\*\*\*