
02 LLAVES




LLAVES DE GANCHO

PIVOTE FIJO



PIVOTE REEMPLAZABLE



- Acero aleado de alto rendimiento cromado acabado mate
- Dureza: 40 HRc
- **DIN 137-B**

Ð		S mm	A mm	B mm	L mm	g	
29-3550-2	1	35-50	6	38	202	186	
29-5080-2	1	50-80	8	55	280	382	
29-80120-2	1	80-120	9	75	345	642	

- Acero aleado de alto rendimiento cromado acabado mate
- Dureza: 40 HRc
- DIN 137-B

Ð	43	S mm	A mm	B	L mm	g	
29P-3550-2	1	35-50	11	38	202	186	
29P-5080-2	1	50-80	14	55	280	382	
29P-80120-2	1	80-120	18	75	345	642	

REPUESTO PIVOTE REEMPLAZABLE







Acero aleado de alto rendimiento cromado

Ð			D mm	g	
29P-3550-A	1	29P-3550-2	4	5	
29P-5080-A	1	29P-5080-2	5	9	
29P-80120-A	1	29P-80120-2	6	19	

LLAVE UNIVERSAL

LLAVE UNIVERSAL 7 EN 1



LLAVE UNIVERSAL 9 EN 1



- Llave universal adecuada para todas las cerraduras más comunes
- 1 llave para 7 aplicaciones diferentes
- Llave para liberación del aire de los radiadores en la parte central
- Para sistemas de electricidad, calefacción, ventilación y aire acondicionado además de aplicaciones de construcción
- Hecho en fundición de zinc, con cadena, adaptador y punta (1,2x7 mm y PH2)
- Dimensiones: 72x72 mm
- Embalaje en blíster

Ð	4	1	(+)	0	O	- <u></u>	L mm	g	
71_IIN7_1	1	12	PH_2	3_5	a	3_5	72 v 72	80	

- · Llave universal para las formas más comunes
- 1 llave para 9 aplicaciones diferentes Cuadrado: 5,6,7-8 mm, Triangular: 9-10 mm Llave de dos sentidos: 6-9 mm
- · Para sistemas de electricidad, calefacción, ventilación y aire acondicionado además de aplicaciones de construcción
- Hecho en fundición de zinc, con cadena, adaptador y punta (1,2x7 mm y PH2)
- Dimensiones: 90x62 mm
- Embalaje en blíster

Ð		1	(+)	0	Δ	mm	L ⊢	g	
71-UN9-1	1	1.2	PH-2	5-7-8	9-10	9-10	90 x 62	87	