



RODAVIGO, S.A.
RODAMIENTOS VIGO, S.A.

www.rodavigo.net

+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente



IRIMO

12. HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

IRIMO

12. Herramientas Neumáticas

Llave impacto 3/8"

P704

MAX
Nm 150



Llave impacto 1/2"

P800

MAX
Nm 600



P801

MAX
Nm 745



P800K



P801K

Q	Box	Bar	inch	mm	mm	mm	Nm	MAX Nm	rpm	CFM	mm	kg		
P704	1	3/8"	6,3	1,4" - 18	10	127	55 - 120	150	10.000	1.200	89,00	5,92	160	0,90
P800	1	1/2"	6,3	1,4" - 18	10	99	100 - 570	600	7.500	1.300	90,00	2,57	192	2,40
P801	1	1/2"	6,3	1,4" - 18	10	99	68 - 610	745	6.800	1.000	88,00	3,75	187	2,60


Q	Box	Oil	mm	mm	mm	kg		
P800K	1	✓	✓	4	75	9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27	270x260x95	4,46
P801K	1	✓	✓	4	75	9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27	270x260x95	4,66

12. Herramientas Neumáticas




Llave impacto 1/2"

P815



Llave impacto 3/4"

P817



- Fabricadas en composite con especial énfasis en su ligereza y escasa vibración

R	Paquete	Ø	BAR	Ø	Ø	Ø	Nm	MAX Nm	rpm	CP	dB(A)	Ø	kg
P815	1	1/2"	6,3	1/4" - 18	10	130	320 - 620	825	7.000	1.150	84,00	5,00	1,95
P817	1	3/4"	6,3	3/8" - 18	10	190	340 - 950	1.800	4.500	970	88,00	4,30	3,95

Juego llave impacto

P815K1



- Caja de plástico termoconformado
- Contiene:
 - Llave impacto P815
 - Vasos impacto: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
 - Conector macho 1/4": PM 5142

R	Paquete	Ø	BAR	Ø	Ø	Ø	Nm	MAX Nm	rpm	CP	dB(A)	Ø	kg
P815K1	1	1/2"	6,3	1/4" - 18	10	130	320 - 620	825	7.000	1.150	84,00	5,00	3,20



IRIMO

12. Herramientas Neumáticas

Llave impacto 3/4"

P808

MAX
Nm 1.626



- Para uso intensivo
- Muy potente y rápida
- Alta durabilidad

Llave impacto 1"

P802

MAX
Nm 2.500



- Eje largo 6" - 150 mm
- Ideal para camiones



	Q	Box	Size	BAR	inch	mm	mm	Nm	MAX Nm	rpm	CFM	dB	Weight	kg
P808	1	3/4"	6,3	3/8" - 18	13	110	407 - 1.085	1.626	4.500	975	92,00	3,60	259	5,60
P802	1	1"	6,3	1/2" - 14	13	416	950 - 2.030	2.500	3.800	500	98,00	<2,50	550	14,40

Carraca 1/2"

P821

MAX
Nm 5-68



- Composite

Carraca 1/4"

P700



	Q	Box	Size	BAR	inch	mm	mm	Nm	rpm	CFM	Weight	kg
P821	1	1/2"	6,3	1/4" - 18	10	120	0 - 67	150	80,00	2,60	256	1,20
P700	1	1/4"	6,3	1/4" - 18	10	136	0 - 27	300	94,00	3,60	133	0,50

12. Herramientas Neumáticas


Sopladora

P218



R		BAR	kg
P218	1	6,3	0,15

Conectores rápidos


PM0189


 PM5002
 PM5003

 PM5012
 PM5013

 PM5142
 PM5143

 PM5152
 PM5153


PM5248

R				g
PM0189	1	1,4"	Para tubos de 9-10 mm	10
PM5002 PM5003	1	1/4" 3/8"	Macho Macho	70
PM5012 PM5013	1	1/4" 3/8"	Hembra Hembra	80
PM5142 PM5143	1	1/4" 3/8"	Macho Macho	20
PM5152 PM5153	1	1/4" 3/8"	Hembra Hembra	20
PM5248	1	-	Para tubos de 8 mm	10

Tubo espiral de poliuretano

PH1010



R					kg
PH1010	1	10x13	10	1,4" - 1,4"	0,89

Conector automático hembra 1/4"

PQCF14



- Multi-perfil para una mayor flexibilidad y polivalencia, compatible con los cuatro conectores macho (ISO6150B, ARO210, Europe/Alemán & Italiano)
- Cierre de seguridad que proporciona al usuario la posibilidad de cerrar el flujo de aire
- Mayor seguridad. No se puede desacoplar a menos que se cierre el aire
- Operación simplificada. Facilita la conexión a la herramienta ya que se hace sin luchar contra la presión de aire
- Gran duración y resistencia gracias a su construcción de núcleo de acero con cobertura de composite

R			BAR		kg
PQCF14	10	1.600	14	1,4"	0,100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12