Termómetros Industriales/Industrial thermometers

Termometros Electronicos/Digital thermometers

Para uso profesional en industria, laboratorio y doméstico.

Modelo Sobremesa

Termómetro mural-sobremesa para interior. Alimentación pila de botón. Peso 50 gr.

Resolución 0,1 °C

código	rango medida °C	tamaño mm.
39.10.0.10	-10+60	53x39x15

Modelo Standard/Standard Model

Termómetro mural-sobremesa. Interior y exterior doble pantalla. Selector de °C y °F. Con sonda de 2 metros para exterior. Memoria máximo / mínimo. Peso: 105 gr.

For inside and outside. Double screen. Conversion °C and F°.

Resolución 0,1 °C

código	rango medida °C	tamaño mm.
39.10.0.11	interior: -10 + 60 exterior -50 +70	61x84x19

Modelo Multiuso con Alarma/With alarm

Alarma de máxima y mínima temperatura. Cronómetro. Función HOLD. Selector °C y °F. Sonda fija de acero inoxidable de 95mm. y un cable extensible de 1 metro. Peso: 90 gr.

Alarm max. and min. Conversion °C and F°. Function Hold. Inox tube: 95mm.

Resolución 0,1°C

código	rango medida °C	tamaño mm.
39.10.0.13	-50 + 300	65x107x22

Microtécnica Ezquerra
Ezquerra, s. l. Kalkum

Termómetros Industriales/Industrial thermometers

Modelo Termopar/Model termopar

Para líquidos y ambientes. Selector ºC y ºF. Máxima y mínima temperatura. Indicador de batería baja. Función HOLD. Control de tiempo de medida. Pantalla con luz. Sonda tipo K 1.000ºC. Peso: 195 gr.
El termómetro y la sonda, se suministran por separado.

Liquid and environment. Conversion ºC and ºF. Function max.min. and Hold.

Resolución 0,1ºC

código	rango medida ºC	tamaño mm.
39.10.0.35	-200+1.000	180x71x32
39.10.5.15	sonda pincho tipo K S106	130x3

Modelo Digital con Pincho/Model digital with spike

Con sonda incorporada de acero inoxidable de 120 mm. de longitud, diámetro 3,5 mm. Función HOLD.

Inox tube 120mm. Function Hold.

39.10.0.16

Resolución 0,1ºC

código	rango medida ºC
39.10.0.16	-50 + 150
39.10.0.17	-50 + 300

39.10.0.17

Modelo Digital con Sensor Remoto/Model digital with sensor

Termómetro digital mural con sensor remoto. Transmisor sin cable. Memoria de temperatura máximo y mínimo. Peso: 57 gr. Dimensiones: 60x23x90 mm. Con radio reloj.

Digital thermometer with remote sensor. Transmitter without cable. Memory of temperature maximum and minimum.

Resolución 0,1ºC

código	rango medida ºC
39.10.0.23	0 + 50 interior -20+60 sensor remoto

Por Infrarrojos Portatil/Infrared thermometer

Con puntero láser. Tiempo de respuesta 1 seg. Precisión 2% ó 2°C de la lectura. Temperatura de trabajo: 0-50° C. Apto para agua. NO apto para aluminio, superficies brillantes ni vidrio.

Laser pointer.

código	rango medida ºC	Resolución
39.15.0.13	-60+500º	0,1ºC
39.15.0.15	-60+1000º	1 ºC

Termómetros Higrómetros/Thermometers hygrometers

Termómetros Higrometros

Para medición de temperatura y humedad.

Modelo Digital Standard/Standard Model

Con soporte de pared o sobremesa. Con funciones de máxima y mínima. Con indicador de temperatura y humedad relativa interior. Peso: 113gr.

Function maximum and minimum.

código	rango medida °C y HR	resolución °C y HR	tamaño mm.
39.20.0.11	-10 a 60 °C	0,1 °C	110x70x20
	10% a 95%	1%	

Modelo Digital Con Sonda Integrada/Model Digital with probe Integrated

Con indicador de temperatura y humedad relativa, máxima y mínima. Selector °C y °F. Botón HOLD.

Function maximum and minimum. Conversion °C and ° F.

código	rango medida °C y HR	resolución °C y HR	tamaño mm.
39.20.0.09	-20 a +50 °C	0,1 °C	165x32x14
	5% a 95%	0,1%	

Higrómetro Digital Para Madera/Hygrometer for wood

Tipo pincho con 2 sensores fijos. Auto-apagado. Con función HOLD. Precisión: ± 2%. Peso: 170 gr. No mide humedad ambiente.

With 2 fixed sensors. Auto switch off With function HOLD.

código	rango medida HR	resolución HR	tamaño mm.
39.20.0.16	8% a 28%	0,1%	190x42x35

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Termómetros Higrómetros/Thermometers hygrometers

Modelo Analogico de Aguja/Analoge model

Medición de temperatura y humedad. Redondo de aguja. No sumergible. Caja de plástico negra, esfera blanca.
Rango temperatura: -30+70 ºC. Rango humedad: 20-100 HR.

código	diámetro mm.
39.20.0.13	130

PLUVIÓMETRO/PLUVIOMETER

De 40 litros. Sujeción con pincho. De lectura directa.

código
39.30.0.11

Estacion Meteorologica Digital/Digital Forecast

Previsión metereológica mediante símbolos. Inalámbrica. Reloj con alarma. Con fases lunares.
Temperatura y humedad interior con indicador de grado confort. Permite medición de temperatura interor y exterior.
Selector de temperatura ºC/ºF. Resolución: 0,1 ºC. Peso: 149 gr.

Forecast metereological by symbols. Wireless. With alarm, clock. Temperature and humidity.
Measurement of inside and outside temperature. With memory. Selector ºC / º F.

código	resolución ºC y HR	tamaño mm.
39.40.0.32	-20+60 ºC 20-95HR	130x26x130 mm.