BARREDORA CON CONDUCTOR DE 100 CM

Máximo rendimiento con un uso continuo: la gama más potente

La cómoda barredora con conductor sentado KM 100/100 R se ha diseñado para superficies de medianas a grandes en interiores y exteriores. Gracias a su gran potencia de barrido, reducidos gastos de servicio y gran comodidad de uso, la inversión se recupera rápidamente.


1

2

3

4

1 Protección contra impactos

- Para proteger la barredora y el entorno que debe limpiarse.

2 Gran superficie de filtrado con limpieza automática

- El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados.
- La limpieza del filtro puede activarse también manualmente.
- Cambio del filtro sin herramientas.

3 Mantenimiento sencillo

- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.

4 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras de Kärcher.

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		KM 100/100 R Lpg	(E) KM 100/100 R D	KM 100/100 R G
		■ Limpieza automática del filtro ■ Concepto de funcionamiento ergonómico ■ Totalmente hidráulica, reducido mantenimiento	■ Limpieza automática del filtro ■ Concepto de funcionamiento ergonómico ■ Totalmente hidráulica, reducido mantenimiento	■ Limpieza automática del filtro ■ Concepto de funcionamiento ergonómico ■ Totalmente hidráulica, reducido mantenimiento
Características técnicas				
Accionamiento		Motor de gas licuado de 4 tiempos / Honda	Motor diésel de 4 tiempos / Yanmar	Motor de gasolina de 4 tiempos / Honda
Potencia	**kW**	6,7	4,4	6,7
Tensión	**V**	–	–	–
Máx. rendimiento de superficie con 1 / 2 cepillos laterales	**m²/h**	8000 / 10400	8000 / 10400	8000 / 10400
Ancho útil	**mm**	700	700	700
Anchura de trabajo con 1 / 2 cepillos laterales	**mm**	1000 / 1300	1000 / 1300	1000 / 1300
Capacidad del depósito	**l**	100	100	100
Capacidad de elevación	**%**	18	18	18
Velocidad de trabajo	**km/h**	8	8	8
Superficie de filtrado	**m²**	6	6	6
Peso	**kg**	340	340	340
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	2006 × 1005 × 1343	2006 × 1005 × 1343	2006 × 1005 × 1343
Equipamiento				
Filtro redondo de poliéster		■	■	■
Limpieza de filtros man./autom.		■ / ■	■ / ■	■ / ■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante		■	■	■
Regulación del caudal de aspiración		■	■	■
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos		–	–	–
Ref. de pedido		**1.280-107.0**	**1.280-115.0**	**1.280-105.0**
Precio				

■ Incluido en el equipo de serie. (E) Disponible en España.

		KM 100/100 R Bp Pack	(E) KM 100/100 R Bp
		■ Limpieza automática del filtro ■ Accionamiento eléctrico de tracción ■ Funcionamiento sin emisiones	■ Limpieza automática del filtro ■ Accionamiento eléctrico de tracción ■ Funcionamiento sin emisiones
Características técnicas			
Accionamiento		motor de corriente continua	motor de corriente continua
Potencia	**kW**	2,1	2,1
Tensión	**V**	24	24
Máx. rendimiento de superficie con 1 / 2 cepillos laterales	**m²/h**	6000 / 7800	6000 / 7800
Ancho útil	**mm**	700	700
Anchura de trabajo con 1 / 2 cepillos laterales	**mm**	1000 / 1300	1000 / 1300
Capacidad del depósito	**l**	100	100
Capacidad de elevación	**%**	15	15
Velocidad de trabajo	**km/h**	6	6
Superficie de filtrado	**m²**	6	6
Peso	**kg**	540	320
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	2006 × 1005 × 1343	2006 × 1005 × 1343
Equipamiento			
Filtro redondo de poliéster		■	■
Limpieza de filtros man./autom.		■ / ■	■ / ■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante		■	■
Regulación del caudal de aspiración		■	■
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos		■	–
Ref. de pedido		**1.280-112.0**	**1.280-103.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie. (E) Disponible en España.

BARREDORA CON CONDUCTOR DE 90 CM, SISTEMA Tact

Barrido inteligente

Además de una elevada potencia, fácil manejo, confort de conducción y maniobrabilidad, la KM 90/60 R Adv convence por sus múltiples detalles, así como por el sistema de limpieza de filtros Tact patentado y totalmente automático. Gracias a la gran capacidad del depósito, la versión de gasolina facilita aplicaciones prolongadas y, además, dispone de estárter para un óptimo arranque.

1 Diseño robusto y compacto con superficie de carga

- Para proporcionar una larga vida útil y una gran fiabilidad.
- Seguridad y maniobrabilidad.
- Permite fijar y llevar con seguridad componentes adicionales, por ejemplo, un recipiente de reserva o equipos de limpieza manuales.

2 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Lógico y comprensible.
- Todos los elementos de control están dispuestos de forma clara y son fáciles de alcanzar.

3 Tact: limpieza del filtro permanente y totalmente automática

- Limpieza del filtro altamente eficaz para trabajar continuamente sin polvo.
- Tamaño compacto del filtro con larga vida útil.
- Acceso sencillo al filtro.

4 Limpieza manual para una mayor flexibilidad

- Distintas conexiones prácticas para accesorios adicionales.
- Fácil transporte del recogedor de suciedad gruesa, la escoba o un depósito adicional, por ejemplo.

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		(E) KM 90/60 R G Adv	KM 90/60 R Bp Pack Adv	(E) KM 90/60 R Bp Adv
		■ Con sistema de limpieza de filtros Tact totalmente automático y altamente eficaz ■ Limpieza manual integrada ■ Cepillos laterales ajustables	■ Con sistema de limpieza de filtros Tact totalmente automático y altamente eficaz ■ Limpieza manual integrada ■ Cepillos laterales ajustables	■ Con sistema de limpieza de filtros Tact totalmente automático y altamente eficaz ■ Limpieza manual integrada ■ Cepillos laterales ajustables
Características técnicas				
Potencia	**kW**	6,6	1,2	1,2
Máx. rendimiento de superficie con 1 / 2 cepillos laterales	**m²/h**	7200 / 9200	5400 / 6900	5400 / 6900
Ancho útil	**mm**	615	615	615
Anchura de trabajo con 1 / 2 cepillos laterales	**mm**	900 / 1150	900 / 1150	900 / 1150
Capacidad del depósito	**l**	60	60	60
Capacidad de elevación	**%**	18	12	12
Velocidad de trabajo	**km/h**	8	6	6
Peso	**kg**	260	355	225
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	1635 × 980 × 1260	1635 × 980 × 1260	1635 × 980 × 1260
Equipamiento				
Regulación del caudal de aspiración		■	■	■
Limpieza de filtros man./autom.		– / ■	– / ■	– / ■
Filtro plegado plano de poliéster		■	■	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante		■	■	■
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos		–	■	–
Ref. de pedido		**1.047-300.0**	**1.047-302.0**	**1.047-301.0**
Precio				

■ Incluido en el equipo de serie. (E) Disponible en España.

Accesorios

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
Filtro plegado plano	5.731-635.0	Filtro de poliéster, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	
Limpieza del filtro Tact doble	2.643-176.0	Para barrer suelos especialmente polvorientos.	
Limpieza del filtro Tact doble	2.851-392.7	Para barrer suelos especialmente polvorientos.	
Set de barrido para alfombras	2.851-334.7	Kit para limpiar alfombras, con cepillo cilíndrico de barrido antiestático.	

BARREDORA CON CONDUCTOR DE 85 CM

Maniobrable y compacta: iníciese cómodamente en la categoría de equipos con conductor sentado

Nuestro modelo básico para iniciarse en las barredoras con conductor sentado demuestra sus ventajas allí donde las condiciones de espacio son reducidas. El elevado rendimiento de superficie garantiza una limpieza económica y eficiente. El elaborado concepto de este equipo a batería destaca asimismo por su fácil manejo y la integración de nuestro sistema Home-Base, que ofrece múltiples posibilidades para transportar utensilios de limpieza adicionales.

1

2

3

4

1 Concepto de depósito inteligente

- 2 depósitos para la extracción sencilla y el vaciado seguro de la suciedad.
- Los depósitos de suciedad sin bordes ofrecen un vaciado libre de residuos.
- Los rodillos del depósito de suciedad facilitan la manipulación durante el vaciado.

2 Sistema de filtros potente

- Filtro plegado plano de poliéster.
- Limpieza eficaz gracias al sistema de rascado doble. Cómodo desde el puesto del usuario.
- Acceso al filtro sin herramientas a través de la amplia apertura de la cubierta del equipo.

3 Ergonomía bien pensada para ofrecer una gran comodidad en el puesto de trabajo

- Disposición clara y ergonómica de los elementos de control.
- Asiento del conductor regulable sin herramientas.
- Volante con altura regulable.

4 Sistema Home-Base integrado y superficies de trabajo

- Práctica conexión variada para la carga sencilla de otros utensilios de limpieza.
- Para el transporte sencillo de recogedores de suciedad gruesa, escobas, trapos o un depósito adicional, por ejemplo.
- Gran superficie de trabajo en la parte trasera del equipo.

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

		KM 85/50 R Bp Pack	(E) KM 85/50 R Bp
		■ Diseño compacto para ofrecer una maniobrabilidad óptima ■ Uso intuitivo y sencillo ■ Cepillos laterales ajustables	■ Diseño compacto para ofrecer una maniobrabilidad óptima ■ Uso intuitivo y sencillo ■ Cepillos laterales ajustables
Características técnicas			
Accionamiento		motor de corriente continua	motor de corriente continua
Potencia	**W**	1000	1000
Tensión	**V**	24	24
Máx. rendimiento de superficie con 1 / 2 cepillos laterales	**m²/h**	5100 / 6510	5100 / 6510
Ancho útil	**mm**	615	615
Anchura de trabajo con 1 / 2 cepillos laterales	**mm**	850 / 1085	850 / 1085
Capacidad del depósito	**l**	50	50
Capacidad de elevación	**%**	12	12
Velocidad de trabajo	**km/h**	6	6
Superficie de filtrado	**m²**	2,1	2,1
Peso	**kg**	237	177,5
Dimensiones (la. × an. × al.)	**mm**	1270 × 870 × 1170	1270 × 870 × 1170
Equipamiento			
Filtro plegado plano de poliéster		■	■
Limpieza de filtros man./autom.		■ / –	■ / –
Regulación del caudal de aspiración		■	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable		–	–
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante		■	■
Indicador de desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido		■	■
Cepillo lateral con regulación de la velocidad de giro		■	■
Batería y cargador para montaje a bordo incluidos		■	–
Ref. de pedido		**1.351-127.0**	**1.351-126.0**
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie. (E) Disponible en España.

Accesorios

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	4.762-430.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	
Filtro plegado plano	5.731-585.0	Filtro de poliéster, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	
Kit de montaje 2. cepillo lateral izquierdo	2.852-321.0	Completo, incluye cepillo lateral estándar para aumentar el rendimiento de superficie.	
Kit para limpiar alfombras	2.852-499.0	Kit para limpiar alfombras, con cepillo cilíndrico de barrido antiestático.	