

## BARREDORA CON ACOMPAÑANTE DE 85 CM




### La barredora que le ofrece un alto rendimiento para lograr una limpieza brillante

La compacta y robusta KM 85/50 W ofrece un gran rendimiento de superficie y eficacia en zonas de tamaño medio con la máxima comodidad. Con diferentes detalles de equipamiento, como por ejemplo, un segundo cepillo lateral, marcha atrás, etc.



#### 1 Sistema de filtros potente

- 2,1 m<sup>2</sup> de superficie de filtrado.
- Limpieza manual del filtro.
- Filtro de poliéster lavable.



#### 3 Motor de tracción

- De manejo intuitivo.
- Opcionalmente con marcha atrás.



#### 4 Recogida y vaciado de la suciedad

- Eficaz barrido gracias a su gran ancho útil.
- También puede barrer en suelo mojado.
- Recipiente de 50 litros para unos largos intervalos de trabajo.

#### 2 Chasis compacto de doble pared

- Robusto e inoxidable.
- Para las aplicaciones más exigentes.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

BARREDORAS Y  
BARREDORAS-  
ASPIRADORAS

	Ⓔ KM 85/50 W G Adv	KM 85/50 W G	KM 85/50 W Bp Pack Adv
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Robusto chasis de doble pared</li> <li>■ Cepillo cilíndrico principal de barrido elevable</li> <li>■ Marcha atrás, contador de las horas de servicio y cepillo cilíndrico principal de barrido alojado pendularmente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Robusto chasis de doble pared</li> <li>■ Cepillo cilíndrico principal de barrido elevable</li> <li>■ Motor de tracción intuitivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Robusto chasis de doble pared</li> <li>■ Cepillo cilíndrico principal de barrido elevable</li> <li>■ Marcha atrás, contador de las horas de servicio y cepillo cilíndrico principal de barrido alojado pendularmente</li> </ul>
<b>Características técnicas</b>			
<b>Accionamiento</b>	Motor de gasolina de 4 tiempos / Honda	Motor de gasolina de 4 tiempos / Honda	motor de corriente continua
<b>Potencia</b>	<b>W</b> 3300	3300	912
<b>Tensión</b>	<b>V</b> -	-	24
<b>Máx. rendimiento de superficie con 1 / 2 cepillos laterales</b>	<b>m²/h</b> 3825 / 4725	3825 / 4725	3825 / 4725
<b>Ancho útil</b>	<b>mm</b> 610	610	610
<b>Anchura de trabajo con 1 / 2 cepillos laterales</b>	<b>mm</b> 850 / 1050	850 / 1050	850 / 1050
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b> 50	50	50
<b>Capacidad de elevación</b>	<b>%</b> 18	18	15
<b>Velocidad de trabajo</b>	<b>km/h</b> 4,5	4,5	4,5
<b>Superficie de filtrado</b>	<b>m²</b> 2,1	2,1	2,1
<b>Peso</b>	<b>kg</b> 126	123	180
<b>Dimensiones (la. x an. x al.)</b>	<b>mm</b> 1355 x 910 x 1155	1355 x 910 x 1155	1355 x 910 x 1155

## Equipamiento

<b>Filtro plegado plano de poliéster</b>	■	■	■
<b>Limpieza del filtro manual</b>	■	■	■
<b>Accionamiento de marcha adelante / atrás</b>	■ / ■	■ / -	■ / ■
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable</b>	-	■	-
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante</b>	■	-	■
<b>Batería y cargador para montaje a bordo incluidos</b>	-	-	■
<b>Ref. de pedido</b>	<b>1.351-110.0</b>	<b>1.351-109.0</b>	<b>1.351-115.0</b>
<b>Precio</b>			

■ Includido en el equipo de serie. Ⓔ Disponible en España.

	KM 85/50 W Bp Pack	KM 85/50 W Bp Adv	Ⓔ KM 85/50 W Bp Classic
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Robusto chasis de doble pared</li> <li>■ Cepillo cilíndrico principal de barrido elevable</li> <li>■ Motor de tracción intuitivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Robusto chasis de doble pared</li> <li>■ Cepillo cilíndrico principal de barrido elevable</li> <li>■ Marcha atrás, contador de las horas de servicio y cepillo cilíndrico principal de barrido alojado pendularmente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Robusto chasis de doble pared</li> <li>■ Cepillo cilíndrico principal de barrido elevable</li> <li>■ Motor de tracción intuitivo</li> </ul>
<b>Características técnicas</b>			
<b>Accionamiento</b>	motor de corriente continua	motor de corriente continua	motor de corriente continua
<b>Potencia</b>	<b>W</b> 912	912	912
<b>Tensión</b>	<b>V</b> 24	24	24
<b>Máx. rendimiento de superficie con 1 / 2 cepillos laterales</b>	<b>m²/h</b> 3825 / 4725	3825 / 4725	3825 / 4725
<b>Ancho útil</b>	<b>mm</b> 610	610	610
<b>Anchura de trabajo con 1 / 2 cepillos laterales</b>	<b>mm</b> 850 / 1050	850 / 1050	850 / 1050
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b> 50	50	50
<b>Capacidad de elevación</b>	<b>%</b> 15	15	15
<b>Velocidad de trabajo</b>	<b>km/h</b> 4,5	4,5	4,5
<b>Superficie de filtrado</b>	<b>m²</b> 2,1	2,1	2,1
<b>Peso</b>	<b>kg</b> 177	115	112
<b>Dimensiones (la. x an. x al.)</b>	<b>mm</b> 1355 x 910 x 1155	1355 x 910 x 1155	1355 x 910 x 1155

## Equipamiento

<b>Filtro plegado plano de poliéster</b>	■	■	■
<b>Limpieza del filtro manual</b>	■	■	■
<b>Accionamiento de marcha adelante / atrás</b>	■ / -	■ / ■	■ / -
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable</b>	-	-	■
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante</b>	-	■	-
<b>Batería y cargador para montaje a bordo incluidos</b>	■	-	-
<b>Ref. de pedido</b>	<b>1.351-114.0</b>	<b>1.351-108.0</b>	<b>1.351-107.0</b>
<b>Precio</b>			

■ Includido en el equipo de serie. Ⓔ Disponible en España.

## BARREDORA CON ACOMPAÑANTE DE 75 CM

### Suba a la limpieza de gama de conducción de pie



La compacta y ágil barredora KM 75/40 W limpia a la perfección superficies pequeñas o medianas. Con una propulsión cómoda y una aspiración de polvo extraordinaria, en potente versión de gasolina o en silenciosa versión con batería.



#### 1 Depósito para la suciedad con empuñadura de carrito

- Cómoda extracción y fácil vaciado del depósito mediante asas empotradas.
- Rápida eliminación de residuos.



#### 2 Potente sistema de filtros con limpieza mecánica del filtro

- 1,8 m<sup>2</sup> de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados.
- Larga durabilidad gracias al material de poliéster lavable.
- Limpieza mecánica del filtro con empuñadura ergonómica.



#### 3 Mantenimiento sencillo

- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.



#### 4 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras mecánicas de Kärcher.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

## E KM 75/40 W G

## KM 75/40 W Bp Pack

## E KM 75/40 W Bp

- Depósito para la suciedad con empuñadura de carrito
- Cambio del cepillo cilíndrico sin herramientas
- Efectivo sistema de limpieza del filtro, con cambio del filtro sin herramientas por la parte limpia

- Depósito para la suciedad con empuñadura de carrito
- Cambio del cepillo cilíndrico sin herramientas
- Efectivo sistema de limpieza del filtro, con cambio del filtro sin herramientas por la parte limpia

- Depósito para la suciedad con empuñadura de carrito
- Cambio del cepillo cilíndrico sin herramientas
- Efectivo sistema de limpieza del filtro, con cambio del filtro sin herramientas por la parte limpia

## Características técnicas

Accionamiento		Motor de gasolina de 4 tiempos / Honda	motor de corriente continua	motor de corriente continua
Potencia	W	3300	400	400
Tensión	V	-	24	24
Máx. rendimiento de superficie	m <sup>2</sup> /h	3375	3375	3375
Ancho útil	mm	550	550	550
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	750	750	750
Capacidad del depósito	l	40	40	40
Capacidad de elevación	%	15	12	12
Velocidad de trabajo	km/h	4,5	4,5	4,5
Superficie de filtrado	m <sup>2</sup>	1,8	1,8	1,8
Peso	kg	84	124	78
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1430 × 780 × 1180	1430 × 780 × 1180	1430 × 780 × 1180

## Equipamiento

Asa de empuje plegable	■	■	■
Principio de barrido en alto	■	■	■
Accionamiento de marcha adelante / atrás	■ / -	■ / -	■ / -
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■	■	■
Trampilla para suciedad gruesa	■	■	■
Regulación del caudal de aspiración	■	■	■
Filtro plegado plano de poliéster	■	■	■
Ref. de pedido	1.049-205.0	1.049-207.0	1.049-206.0
Precio			

■ Incluido en el equipo de serie. E Disponible en España.

## Accesorios

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
Filtro plegado plano	5.731-635.0	Filtro de poliéster, resistente a la humedad, lavable, reduce los gastos de mantenimiento.	
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	6.906-884.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	6.906-886.0	Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores.	
Set de barrido para alfombras	2.641-571.0	Kit para limpiar alfombras compuesto por un filtro de pelusas, un rodillo de dirección triple y un cepillo cilíndrico de barrido antiestático.	

## BARREDORA FRONTAL DE 80 CM



### Barredora universal compacta para todo el año

Ya se trate de un barrido normal (con o sin depósito para la suciedad), barrido de nieve o uso invernal con pala quitanieves opcional, la ergonómica y maniobrable barredora con acompañante proporciona un servicio excelente durante todas las estaciones del año.



#### 1 Cepillo cilíndrico de barrido ajustable en altura

- Fácil regulación de la presión sobre el cepillo.
- Para el reajuste en caso de desgastes o para su adaptación a los correspondientes suelos.



#### 2 Cepillo cilíndrico de barrido inclinado

- Asa ajustable con encaje para una inclinación fija en la izquierda y derecha.
- Inclinación incluso con la pala quitanieves opcional.
- Protección antirroce de goma para evitar que el entorno se dañe.



#### 3 Pala quitanieves para uso durante la estación invernal

- Mecanismo de resorte plegable para amortiguar de forma óptima los choques recibidos.
- Con patines de arrastre ajustables en cuatro niveles.
- Tira de goma utilizable por ambas caras.



#### 4 Capacidad del depósito

- Para una recogida de suciedad directa.
- Fácil adaptación de la capacidad del depósito en caso de desgaste del cepillo cilíndrico de barrido.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO

### KM 80 W G

- Para utilizar todo el año
- Gracias a su compacto diseño es muy ágil y requiere de poco espacio
- Uso multifuncional por su depósito para la suciedad opcional y la pala quitanieves

#### Características técnicas

Accionamiento		Motor de gasolina de 4 tiempos / Honda
Potencia	kW	2,6
Máx. rendimiento de superficie	m <sup>2</sup> /h	1680
Ancho útil	mm	800
Ancho útil con 1 cepillo lateral		-
Capacidad del depósito	l	40
Capacidad de elevación	%	12
Velocidad de trabajo	km/h	2,1
Superficie de filtrado		-
Peso	kg	70
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	1410 x 800 x 1060

#### Equipamiento

Asa de empuje plegable	■
Sistema de recogida	■
Accionamiento de marcha adelante / atrás	■ / -
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante	-
Ref. de pedido	1.335-500.0
Precio	

■ Incluido en el equipo de serie.

#### Accesorios

Nombre de producto	Ref. de pedido	Descripción	Precio
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	6.963-108.0	Cerdas universales, resistentes a la humedad, para un buen resultado de barrido con nieve u otra suciedad barrida (kit compuesto por dos cepillos cilíndricos individuales de barrido).	
Pala quitanieves	2.851-446.0	Para uso invernal. Con mecanismo de resorte plegable y patines de arrastre ajustables.	
Depósito para la suciedad	2.851-569.0	Para barrer la gravilla u otro tipo de suciedad en un depósito para la suciedad estable y fácil de vaciar.	