

EQUIPOS PARA ZONAS DE SERVICIO

Mínima inversión, máximo rendimiento

Saque el máximo partido a su emplazamiento y aumente al mismo tiempo el flujo de clientes y los beneficios con nuestros versátiles equipos para zonas de servicio : con una reducida necesidad de espacio, una instalación rápida y un manejo particularmente sencillo. Podrá ampliar así fácilmente su oferta y aumentar al mismo tiempo la satisfacción de sus clientes.

INSTALACIONES
DE LAVADO



1

1 Air Water Tower AWT

Comprobación y regulación exacta de la presión de los neumáticos y opción de recarga de agua para, por ejemplo, la limpieza del parabrisas; todo en un equipo. Disponible opcionalmente también con anticongelante integrado.



2

2 Air Tower AT

Para la comprobación y regulación precisa de la presión de los neumáticos. Si lo desea, también puede equiparse con anticongelante integrado.



3

3 Perfume Tower PT

Neutraliza inmediatamente los olores desagradables en el vehículo como, por ejemplo, el olor a tabaco.



4

4 Mat Cleaner SB F M80

El equipo para limpiar alfombrillas sin agua. También disponible con superficie de apoyo para el almacenaje intermedio de las alfombrillas durante la limpieza.

		AWT-C Fp	AWT-C	AWT Fp	AWT
Características técnicas					
Consumo de potencia	kW	0,45	0,45	0,45	0,45
Clase de protección	IP	44	44	44	44
Conexión eléctrica	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550

Equipamiento					
Anticongelante		■	-	■	-
Calibración*		■	■	-	-
Ref. de pedido		1.534-913.0	1.534-912.0	1.534-903.0	1.534-902.0

		AT-C Fp	AT-C	AT Fp	AT
Características técnicas					
Consumo de potencia	kW	0,45	0,45	0,45	0,45
Clase de protección	IP	44	44	44	44
Conexión eléctrica	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550

Equipamiento					
Anticongelante		■	■	■	-
Calibración*		■	-	-	-
Ref. de pedido		1.534-911.0	1.534-910.0	1.534-901.0	1.534-900.0

		PT Fp	PT
Características técnicas			
Consumo de potencia	kW	0,30	0,30
Clase de protección	IP	44	44
Conexión eléctrica	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	423 × 423 × 1550	423 × 423 × 1550

Equipamiento			
Anticongelante		■	-
Ref. de pedido		1.534-909.0	1.534-908.0

		SB F M80 S	SB F M80	SB F M80 3 S	SB F M80 3	SB F M80 Sm S	SB F M80 Sm
Características técnicas							
Consumo de potencia	kW	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Clase de protección	IP	44	44	44	44	44	44
Conexión eléctrica	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1511 × 531 × 1071	1097 × 531 × 1071	1511 × 531 × 1071	1097 × 531 × 1071	1511 × 531 × 1071	1097 × 531 × 1071

Equipamiento							
Compartimento		■	-	■	-	■	-
Verificador de monedas electrónico		■	■	■	■	-	-
Botón de inicio		-	-	-	-	■	■
Ref. de pedido		1.534-905.0	1.534-904.0	1.534-907.0	1.534-906.0	1.534-915.0	1.534-914.0

Accesorios							
Depósito para la suciedad		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ref. de pedido		4.070-351.0	4.070-351.0	4.070-351.0	4.070-351.0	4.070-351.0	4.070-351.0

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. * Compruebe si es necesario un equipo calibrado en función de la legislación específica de cada país.