



VARYBOND® ADHESIVOS INDUSTRIALES

33 VARYBOND® ANAERÓBICOS · FIJADORES DE ROSCAS



VARYBOND® 12-22

31222

FIJADOR DE ROSCAS DE BAJA RESISTENCIA

Fijador de roscas de fácil desmontaje.

Tixotrópico de viscosidad media, adecuado para fijar par de apriete para tuercas y tornillos, incluso de paso fino.

Máximo diámetro admisible M36 con longitud 2D.



VARYBOND® 12-43

31243

 FIJADOR DE ROSCAS DE RESISTENCIA MEDIA.
 PIEZAS ACEITADAS Y METALES PASIVOS.
 HOMOLOGADO AGUA POTABLE.


Fijador de roscas de resistencia media y rápido curado con alta viscosidad. Desmontable con herramientas manuales.

Buena resistencia térmica y a productos químicos.

Aplicable sobre la mayor parte de metales: acero, galvanizados, inoxidables, cadmiados o electro-cincados.



VARYBOND® 12-42

31242

 FIJADOR DE ROSCAS DE RESISTENCIA MEDIA.
 HOMOLOGADO AGUA POTABLE E INSTALACIONES DE GAS

Fijador de roscas de resistencia media y rápido curado.

Desmontable con herramientas manuales.

Buena resistencia térmica y a productos químicos.

Aplicable sobre la mayor parte de metales: acero, galvanizados, inoxidables, cadmiados o electro-cincados



VARYBOND® 12-71

31271

 FIJADOR DE ROSCAS DE ALTA RESISTENCIA.
 HOMOLOGADO AGUA POTABLE.


Fijador de roscas de alta resistencia.

Su baja viscosidad permite penetrar y fijar roscas de poca holgura.

Para fijar tornillos, tuercas y espárragos donde no esté previsto su desmontaje posterior.

Buena resistencia térmica y a productos químicos.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
31222	12-22 FIJADOR BAJA RESISTENCIA	50 ml	10	4024213312220
31242	12-42 FIJADOR MEDIA RESISTENCIA	50 ml	10	4024213312428

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
31243	12-43 FIJADOR MEDIA RESISTENCIA	50 ml	10	4024213312435
31271	12-71 FIJADOR ALTA RESISTENCIA	50 ml	10	4024213312718

34 VARYBOND® ANAERÓBICOS · RETENEDORES



VARYBOND® 16-41

31641

RETENEDOR DE RESISTENCIA MEDIA.

Retenedor de resistencia media para cojinetes y engranajes sobre sus ejes.

Sustituye a los elementos mecánicos de fijación tales como cuñas, muelles o pasadores.



VARYBOND® 16-38

31638

 RETENEDOR DE ALTA RESISTENCIA.
 HOMOLOGADA AGUA POTABLE.


Retenedor de altas resistencias y rápido curado para conexiones sometidas a elevadas cargas estáticas por cizalladura y cargas dinámicas.

Adecuado para fijar ruedas dentadas y engranajes a sus ejes, conexiones de rotor/estator en motores eléctricos y poleas de transmisión por correas.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
31641	16-41 RETENEDOR RESISTENCIA MEDIA	50 ml	10	4024213316419
31638	16-38 RETENEDOR ALTA RESISTENCIA	50 ml	10	4024213316389



35 VARYBOND® ANAERÓBICOS · SELLADORES DE ROSCAS

VARYBOND® 15-42
31542

SELLADOR HIDRÁULICA-NEUMÁTICA DE RESISTENCIA MEDIA.
 Sellador y fijador de roscas y conexiones metálicas en circuitos hidráulicos y neumáticos de rápido curado.
 Baja viscosidad y resistencia media. Aplicaciones en construcción, reparación y mantenimiento de maquinaria en general.


VARYBOND® 15-77
31577

SELLADOR TUBERÍAS ROSCADAS DE RÁPIDO CURADO Y USO GENERAL. HOMOLOGADO AGUA POTABLE E INSTALACIONES DE GAS.
 Sellador y fijador de roscas de tuberías metálicas de rápido curado, incluso a baja temperatura.
 Especialmente diseñado para juntas metálicas cónicas o cilíndricas.


VARYBOND® 15-72
31572

SELLADOR TUBERÍAS ROSCADAS CON PTFE CON GRAN CAPACIDAD DE RELLENO HOMOLOGADO AGUA POTABLE E INSTALACIONES DE GAS.
 Sellador y fijador de roscas de tuberías metálicas con PTFE, especialmente diseñado para juntas metálicas cónicas o cilíndricas tipo Withworth según DIN 2999 hasta 3".
 Protege las roscas contra la oxidación, corrosión y desgaste.
 Crea un film elástico con alargamiento hasta el 100%.


VARYBOND® PRIMER F
50713

IMPRIMADOR + ACTIVADOR PARA MEJORAR EL CURADO Y ADHESIÓN DE LOS ADHESIVOS ANAERÓBICOS.
 Acelera el curado de los adhesivos anaeróxicos sobre sustratos galvanizados y pasivos o inactivos mejorando la adhesión sobre los mismos.
 También acelera el curado de los anaeróxicos a bajas temperaturas.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
31542	15-42 SELLADOR HIDRÁULICA-NEUMÁTICA	50 ml	10	4024213315429
31577	15-77 SELLADOR ROSCAS USO GENERAL	50 ml	6	4024213149659

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
31572	15-72 SELLADOR ROSCAS CON PTFE	50 ml	6	4024213315726
50713	PRIMER F ACTIVADOR ANAEROBICOS	100 ml	20	4024213507138

36 VARYBOND® ADHESIVOS INSTANTÁNEOS

VARYBOND® 14-01
31401 / 41401

ADHESIVO DE USO GENERAL Y RÁPIDO CURADO.
 Adhesivo transparente de uso general, rápido curado y altas resistencias mecánicas, a tracción y cizalladura.
 Múltiples sustratos.


VARYBOND® 14-96
31496

ADHESIVO DE VISCOSIDAD MEDIA ESPECIAL METALES.
 Adhesivo de rápido curado y viscosidad media para uso general.
 Múltiples sustratos y aplicaciones.


VARYBOND® 14-15
31415

ADHESIVO DE ALTA VISCOSIDAD PARA PLÁSTICOS Y MATERIALES POROSOS.
 Excelente adhesivo para materiales con diferentes coeficientes de dilatación tipo metales.
 Su alta viscosidad lo hace ideal para pegar materiales porosos, piel, corcho, madera, etc.


VARYBOND® 14-06
31406

ADHESIVO ESPECIAL ELASTÓMEROS.
 Adhesivo transparente de rápido curado para pegado de elastómeros en general: cauchos, gomas, SBR, EPDM.
 Mejora la adherencia y curado usando el activador Primer F.


VARYBOND® 14-54
31454

ADHESIVO DE MUY ALTA VISCOSIDAD. GEL TIXOTRÓPICO.
 Adhesivo con gran poder de relleno.
 Excelentes resultados sobre cerámicos, metales, plásticos, madera, corcho, piel, etc.
 Permite el reposicionamiento de las piezas por su lenta velocidad de curado.


VARYBOND® PRIMER L
50911

IMPRIMADOR + ACTIVADOR PARA MEJORAR EL CURADO Y ADHESIÓN DE LOS CIANOACRILATOS.
 Acelera el curado de los cianoacrilatos y mejora la adhesión sobre sustratos de difícil adhesión tipo polipropileno, PTFE y elastómeros termoplásticos.


VARYBOND® 14-80
31480

ADHESIVO NEGRO RESISTENTE A TEMPERATURAS Y CONDICIONES EXTREMAS.
 Adhesivo de color negro ideal para aplicaciones con exigencias térmicas y climáticas.
 Resistente a impactos y vibraciones y puntas de temperaturas hasta +140 °C.
 Ideal para aplicaciones con metales, plásticos, SMD y en altavoces.

REF	Descripción	CONT. Envase	EMBAL Nº env.	CÓDIGO DE BARRAS
31401	14-01 CIANOACRILATO USO GENERAL	20 g	12	4024213314019
41401		50 g	10	4024213514013
31496	14-96 CIANOACRILATO VISCOSIDAD MEDIA	20 g	12	4024213314965
31415	14-15 CIANOACRILATO ALTA VISCOSIDAD	20 g	12	4024213314156
31406	14-06 CIANOACRILATO ELASTOMEROS	20 g	12	4024213314064
31454	14-54 CIANOACRILATO GEL	20 g	12	4024213003142
41480	14-80 CIANOACRILATO NEGRO	50 g	10	4024213314804
50911	PRIMER L ACTIVADOR CIANOACRILATO	50 ml	20	4024213509118



RODAVIGO, S.A.
RODAMIENTOS VIGO, S.A.

www.rodavigo.net

+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente



an **ITW** company

KRAFFT S.L.U.

Carretera de Urnieta s/n

20140 Andoain - España

Tél: (34)943 410 405 - Fax: (34)943 410 430

Email: krafftfluids@krafft.es

www.krafft.es

