

Aspiradores

Industriales | Especiales aceites y emulsiones



KRAI4500IL

KRAI2200ILT

KRAI2200ILM



Equipamiento industrial completo en KRAI2200ILM KRAI2200ILT



Equipamiento industrial completo en KRAI4500IL



KRAI4500IL | KRAI2200ILM | KRAI2200ILT

Equipos industriales para la aspiración de aceites, taladrinas y emulsiones mezcladas con virutas y partículas metálicas. Especialmente indicado para el sector industrial.

CARACTERÍSTICAS

- Aspiración rápida de aceites y emulsiones mezclados con virutas y partículas metálicas.
- Reutilización de aceites y emulsiones, y reducción de costes por la eliminación de aceites usados.
- Sin transmisión, no necesitan mantenimiento, son adecuados para el servicio continuo.
- Aspiración desarrollada por 3 motores tipo by-pass, con interruptores independientes e indicador de vacío (Modelos KRAI4500IL-KRAI2200ILM).
- Motor turbina inducción a canal lateral en KRAI2200ILT.
- Separación de sólidos y líquidos mediante rejilla-depósito de 40L.
- Recuperación y trasvase del aceite recogido por medio de bomba sumergida con válvula de retención integrada, que garantiza el trabajo continuo, sin parar la máquina, en KRAI2200ILM-KRAI2200ILT. Drenaje con válvula de esfera en acero inoxidable, con conexión Camlock, en KRAI4500IL.
- Indicador de nivel externo, permite el control constante del líquido aspirado.
- Sistema de flotador para el corte de aspiración en llenado máximo y

filtro de nylon que impide la intrusión de cuerpos sólidos a los motores.

- Filtro estándar PPL de 300 micras.
- Fácil vaciado y acceso al depósito para inspección y limpieza.
- Los aspiradores están montados sobre un robusto bastidor de acero barnizado, con soporte para accesorios, dotado de ruedas anti-huellas, 2 fijas y 2 giratorias con freno.

ACCESORIOS DE SERIE Ø50 mm

- TA00420000 Manguera ASP. poliuretano anti óleo 3 m.
- SLO0150000 Terminal PU Ø50 mm, para manguera.
- AA2638 Reducción metal Ø80-50mm.
- CV00420000 Empalme conexión 50/50mm. KRAI2200ILM-T
- SLO00260021 Racor curvo en acero.
- AA1280 Boquilla tronco cónico goma.
- AA1043 Boquilla lanza de aluminio.
- SLO225000 Reducción metal conexión.
- SLO170716 Doble curva metal KRAI2200ILM-T.
- TA01320000 Boquilla suelos 430 mm KRAI2200ILM-T.



	KRAI4500IL	KRAI2200ILM	KRAI2200ILT
Motor nº	3	1	1
Potencia W/hp	3.450/4.7	3.450/4,7	3.000/4
Tensión pH/V	1/230-50/60 Hz	1/230-50/60 Hz	3/400-50 Hz
Caudal m³/h	540	540	300
Depresión mm/H ₂ O	2.500	2.500	3.200
Depósito L	100+40	220+40	200+41
Superficie filtro cm²	300 micrón	Poliprop.20µm	Poliprop.20µm
Sonoridad dB	76	76	78
Accesorios Ø mm	50	50	50
Dimensiones (LxAnxAl) cm	67x66x125	110x63x147	110x63x181
Peso kg	65	165	185

