

Hidrolimpiadoras

Agua caliente | Autónomas | Servicio intensivo



KHA209GC
KHA209DC
KHA229GC



* Fabricamos equipos autónomos de acuerdo a sus necesidades

KHA209GC | KHA209DC | KHA229GC

Hidrolimpiadoras de agua caliente autónomas construidas conforme a normas "CE" para trabajos en los que no se dispone de red eléctrica. Sus altas prestaciones de presión, caudal, y alto calentamiento del agua a 95 °C hacen de este equipo una herramienta ideal para el profesional. Apropriadadas para trabajos prolongados e intensivos. Especialmente indicados en los siguientes sectores: agrario/ganadero, construcción, limpieza, mantenimiento urbano y vial, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de 1.450 rpm de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Válvula by-pass automática con regulación de presión externa.
- Válvula de seguridad incorporada.
- Alimentación de agua directa a la bomba con filtro de entrada.
- Control a distancia tipo by-pass con sistema de retorno a bomba.
- Salida producto químico en baja presión controlado desde lanza.
- Motor endotérmico gasolina Honda 13 hp y 15 hp, monocilíndrico 4 tiempos enfriado por aire (en modelos KHA209GC-229GC).
- Motor endotérmico diésel Yanmar 11 hp bicilíndrico enfriado por aire (en modelo KHA209DC).
- **Estos motores cumplen con la Reglamentación UE 2016/1628 y UE 2017/656, límites de emisión de gases y partículas contaminantes TIER IV Final.**
- Unión motor bomba mediante reductor.
- Dispositivo de aceleración y desaceleración automático.
- Arranque eléctrico y parada automática con llave en cuadro de mandos.
- Grupo motor-bomba-alternador montados sobre plataforma con 4 antivibrantes sobredimensionados.
- Caldera vertical de máxima seguridad con sistema de refrigeración por aire que evita el calentamiento exterior de la misma, dotada de serpentín de tubo de acero de doble recorrido.
- Termostato regulación temperatura.

- Depósito gas-oil en PVC de 23 L.
- Dispositivo de parada del quemador por falta de presión en salida.
- Alternador incorporado 230 V 50 Hz 400 W.
- Carrocería en acero barnizado con apertura de tapa superior.
- 4 ruedas neumáticas Ø40 cm, o sistema de traslado y elevación por carretilla elevadora.
- Cuadro de maniobra en PVC con protección IP54.
- Aforador indicador falta de gas-oil con parada del quemador.
- Indicador luminoso de falta de carburante y carga de batería.
- Indicador luminoso de falta aceite en motor diésel.
- Cuenta horas trabajo y voltímetro control suministro corriente alternador.
- Pulsador paro de emergencia en panel de mandos.

ACCESORIOS DE SERIE

- MKA3810 Latiguillo A.P. 10 m R2A de 3/8"
- 1000908331 Lanza doble con prolongación térmica y regulación presión en KHA215GFSP - KHA221DFSP y 1.200 mm en KHA322GFSP
- 301822007 Pistola 350 bar 40 L/m con racor giratorio
- 1003625... Boquilla alta presión de acero 25 °C
- 1003605020 Boquilla baja presión

ACCESORIOS OPCIONALES

- 72867 Enrollador manguera 40 m (sin manguera)



	KHA209GC	KHA209DC	KHA229GC
Presión máx. bar	30-200	30-200	30-200
Caudal L/h	900	900	1.200
Potencia motor kW/HP	9.6/13	8.1/11	11/15
Tipo de motor	Gasolina	Diésel	Gasolina
RPM Bomba	1.450	1.450	1.450
RPM Motor	3.400	3.000	3.600
Temp. máx. generada °C	30÷95	30÷95	30÷95
Depósito Gasolina/Gasól L	5/23	-/23	5/23
Dimensiones (LxAnxAl) cm	121x95x124	121x95x124	121x95x124
Peso kg	260	290	293

