

## Hidrolimpiadoras

Agua fría | Autónomas | Servicio intensivo



KHA215GFSP  
KHA221DFSP  
KHA322GFSP



## KHA215GFSP | KHA221DFSP | KHA322GFSP

Hidrolimpiadoras de agua fría autónomas para trabajos en los que no se dispone de red eléctrica. Sus altas prestaciones de presión y caudal hacen de estos equipos una herramienta ideal para el profesional. Apropriadadas para trabajos prolongados e intensivos. Especialmente indicados en los siguientes sectores: agrario/ganadero, construcción, limpiezas, etc.

## CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional HAWK 1.450rpm., de alto rendimiento, con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Reductora independiente de motor y bomba.
- Motor endotérmico de gasolina, mono-cilíndrico, cuatro tiempos, KOLHER o VANGUARD 14HP, puesta en marcha por correa auto-envolvente, con sensor de falta de aceite en KHA215GFSP.
- Motor diésel KOLHER 27Hp KDI 1903, 3 cilindros, refrigerado por agua, funcionamiento a 1500rpm., con arranque eléctrico, sensor de falta de aceite y cuadro eléctrico de control en KHA221DFSP.
- Motor endotérmico de gasolina, mono-cilíndrico, cuatro tiempos, KOLHER o VANGUARD 25HP, con arranque eléctrico y por correa auto-envolvente, con sensor de falta de aceite en KHA322GFSP.
- **Estos motores cumplen con la Reglamentación UE 2016/1628 y UE 2017/656, límites de emisión de gases y partículas contaminantes TIER IV Final.**
- Válvula By-pass de última generación y regulador de presión.
- Filtro en entrada de agua.
- Manómetro presión en baño de glicerina.
- Válvula termostática de descarga, que evita el calentamiento de la bomba de presión.
- Salida de producto químico a baja presión controlado desde la lanza.
- Chasis tubular de acero lacado al horno y 4 ruedas neumáticas con llanta metálica y doble rodamiento D-250mm., en KHA215GFSP y KHA322GFSP.
- Chasis lacado al horno en bancada o con ruedas en KHA221DFSP.
- Enrollador manguera 40m., opcional.

## ACCESORIOS DE SERIE

- MKA3810 Latiguillo A.P. 10 m R2A de 3/8"
- 1000908331 Lanza doble con prolongación térmica y regulación presión en KHA215GFSP-KHA221DFSP y 1.200 mm en KHA322GFSP
- 301822007 Pistola 350 bar 40 L/m con racor giratorio
- 1003625... Boquilla alta presión de acero 25 °C
- 1003605020 Boquilla baja presión



|                          | KHA215GFSP | KHA221DFSP | KHA322GFSP |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Presión máx. bar         | 30-200     | 30-200     | 30-300     |
| Caudal L/h               | 900        | 1.260      | 1.320      |
| Potencia motor kW/HP     | 10.2/14    | 20/27      | 18.5/25    |
| Tipo de motor            | Gasolina   | Diésel     | Gasolina   |
| RPM                      | 1.450      | 1.450      | 1.450      |
| Depósito combustible L   | 3.6        | 50         | 6.5        |
| Consumo combustible L/h  | 3.2        | 3.75       | 4.4        |
| Temp. máx. admisión °C   | 60         | 60         | 60         |
| Arranque                 | Manual     | Eléctrico  | Eléctrico  |
| Dimensiones (LxAnxAI) cm | 71x75x75   | 105x85x80  | 98x80x75   |
| Peso kg                  | 85         | 180        | 162        |

