

Hidrolimpiadoras

Agua fría | Autónomas profesionales



**KHG170F | KHG220F | KHG2015FAE | KHD2015FAE**

Hidrolimpiadoras de agua fría autónomas para trabajos en los que no se dispone de red eléctrica. Sus altas prestaciones de presión y caudal hacen de estos equipos una herramienta ideal para el profesional. Especialmente indicados en los siguientes sectores: agrario/ganadero, construcción, limpiezas, etc.

**CARACTERÍSTICAS**

- Bomba profesional de alto rendimiento, con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Reductora independiente 1.560rpm, en modelos KHG2015FAE y KHD2015FAE.
- Motor endotérmico de gasolina, mono-cilíndrico, cuatro tiempos, LONCIN 6,5Hp - 13Hp.
- Motor diésel mono-cilíndrico LONCIN en KHD2015FAE.
- **Motores LONCIN cumplen con la reglamentación UE 2016/1628 y UE 2017/656, límites de emisión de gases y partículas contaminantes.**
- Puesta en marcha por correa auto envolvente en los modelos KHG170F y KHG220F.
- Arranque eléctrico y por correa auto-envolvente en modelos KHG2015FAE y KHD2015FAE
- Sensor falta de aceite.
- Válvula By-pass de última generación y regulador de presión.
- Filtro entrada agua.

- Válvula termostática de descarga que evita el calentamiento de la bomba de presión.
- Salida de producto químico a baja presión controlado desde la lanza.
- Chasis tubular en acero lacado al horno.
- 2 ruedas neumáticas con llanta metálica y doble rodamiento D-250 mm., en KHG170F.
- 4 ruedas neumáticas con llanta metálica y doble rodamiento D-250 mm., en KHG220F-KHG2015FAE y KHD2015FAE.
- Incluye cinco diferentes boquillas de alta presión: 0°, 15°, 25°, 40° y detergente. (Detergente a baja presión).

**ACCESORIOS DE SERIE**

- LA8MKHG** Latiguillo 10 m R2A de 5/16" con conexión rápida
- KHG22016** Pistola con prolongación térmica 500 mm+ lanza acero zincado 500 mm con conexión rápida
- KHG2204** Kit cinco boquillas alta presión



	KHG170F	KHG220F	KHG2015FAE	KHD2015FAE
Presión máx. bar	30-170	30-200	30-200	30-200
Caudal L/h	750	900	900	900
Potencia motor kW/HP	4.8/6.5	9.6/13	9.6/13	7.4/10
Tipo de motor	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Diésel
RPM	3.400	3.400	1.560	1.560
Depósito combustible L	3.6	6.5	6.5	5.5
Consumo combustible L/h	2.9	3.6	3.6	2.8
Temp. máx. admisión °C	60	60	60	60
Arranque	Manual	Manual	Eléctrico	Eléctrico
Dimensiones (LxAnxAl) cm	70x56x57	105x69x90	105x69x90	105x69x90
Peso kg	42	72	86	106

