

Hidrolimpiadoras

Agua fría | Servicio intensivo



KHX5021F  
KHX1943F  
KHG5015F

NOVEDAD

KH4014F  
KH3018F



KHX5021F | KHX1943F | KHG5015F | KH4014F | KH3018F

Hidrolimpiadoras de agua fría de gran potencia y caudal para uso intensivo. Especialmente indicadas para trabajos muy exigentes en distintos sectores como naval, construcción, industria pesada, limpiezas especiales, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos y sistema biela/cigüeñal y 1.450 rpm.
- Unión motor-bomba mediante junta elástica.
- **Motores eléctricos asíncronos (serie MEC) de alta eficiencia, menor consumo eléctrico de servicio continuo con protección térmica integrada en todas las fases del bobinado.**
- Arranque estrella-triángulo en modelos KHX5021F y KHX1943F.
- Cuadro de mando en baja tensión 24 V.
- Sistema TST paro total temporizado (excepto KHG5015F).
- Arranque eléctrico en KHG5015F.
- Válvula by-pass de última generación con regulación de presión y válvula de seguridad.
- TVS válvula termostática de descarga que evita el calentamiento de la bomba de presión.
- Cuenta horas interno
- Manómetro alta presión en baño de glicerina.
- Filtro entrada agua anti-calcáreo con gran dimensión en KHX y KHG.
- Filtro entrada de agua 3/4" en modelos KH.
- Salida producto químico en baja presión y depósito 5 L en mod. KH.

- Cable eléctrico 5 m.
- Robusto chasis de acero pintado para evitar vibraciones.
- Capó tapa en acero inoxidable.
- 4 ruedas macizas Ø30 cm en modelos KHX y KHG, y de Ø25 cm en modelos KH con freno de estacionamiento.

ACCESORIOS DE SERIE KH3018F - KH4014F

- MKA3810 Manguera A. P. 400 bar R2T 3/8" 10 m
- 302122003 Pistola con prolongación térmica 500 mm y racor giratorio
- 302022021 Lanza acero inox. 500 mm con porta-boquilla regulable
- 1003625... Boquilla alta presión de acero 1/4 25° según modelo

ACCESORIOS DE SERIE GAMA KHX y KHG

- 016800038x10 Manguera A.P. 600 bar de acero R4A 3/8" -10 m
- 1030500000 Pistola RL84 con anti-retroceso
- 1030800080 Lanza acero inoxidable 800 mm
- 1003615... Boquilla de alta presión de acero 1/4 25° según mod.



	KH3018F	KH4014F	KHX5021F	KHX1943F	KHG5015F
Presión máx. bar	30-300	30-400	30-500	30-190	30-500
Caudal L/h	1.080	840	1.260	2.580	900
Tensión pH-V-Hz	3-400-50	3-400-50	3-400-50	3-400-50	-
Potencia total W	11.000	11.000	22.000	15.000	KOHLER 25 hp
RPM	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. admisión °C	60	60	60	60	60
Depósito detergente L	5	5	-	-	-
Dimensiones (LxAnxAl) cm	120x70x105	120x70x105	120x80x113	120x80x113	120x80x130
Peso kg	125	125	250	235	250