

Hidrolimpiadoras

Agua fría | Uso doméstico



KH502



KH602



KH148

NOVEDAD

A partir de julio de 2020



KH502 | KH602 | KH148

Los modelos que constituyen la serie de hidrolimpiadoras de bricolaje, proporcionan un alto rendimiento y eficiencia en la eliminación de suciedad en: vehículos particulares, maquinaria de jardinería, fachadas, terrazas, piscinas, pequeñas embarcaciones, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba axial de 3 pistones de acero y cabezal de aleación ligera.
- Motor eléctrico universal 3400rpm., hasta 2500W., con protección térmica, de larga duración.
- TSS paro total automático.
- Salida producto químico en baja presión.
- Filtro entrada agua.
- Cable eléctrico 3m., en KH502 y 5m., en KH602 y KH148.
- Funcionamiento en posición vertical.
- WSP Selector programa lavado (suave, medio, fuerte), en KH148.
- Eco Energy (ahorro energía y agua) en KH148.
- Enrollador manguera incorporado en KH602 y KH148
- Depósito producto químico incorporado en KH602 y KH148.
- Mango ergonómico y ruedas de transporte en KH602 y KH148.
- Soportes para accesorios.

ACCESORIOS DE SERIE KH602

- KH6029 Pistola prolongación
- KH6015 Lanza ángulo variable
- KH60204 Manguera alta presión 5 m
- KH6014 Lanza turbo
- KH6019 Cepillo fijo

ACCESORIOS DE SERIE KH148


- 60010073 Pistola prolongación
- 60020340 Lanza portaboquillas
- 60020635 Lanza ángulo variable
- 60020347 Boquilla turbo
- 40180096 Manguera alta presión 8 m
- KH6019 Cepillo fijo
- 36010035 Cepillo rotativo

ACCESORIOS DE SERIE KH502

- KH5011 Pistola + manguera alta presión 3 m
- KH5013 Prolongación lanza
- KH5012 Lanza ángulo variable
- KH6014 Lanza turbo
- KH50111 Lanza espuma
- KH6019 Cepillo fijo

ACCESORIOS OPCIONALES

- KH60118 Lanza lava-bajos WC
- KH6016 Kit arenador con sonda
- KH6017 Kit manguera-ratón desatascar tuberías 10 m
- KH6012 Boquilla lava-pavimentos



	KH502	KH602	KH148
Presión bar	105	135	140
Presión máx. bar	135	150	160
Caudal L/h	300	330	510
Tensión pH-V-Hz	1-230-50/60	1-230-50/60	1-230-50/60
Potencia total W	1.600	2.000	2.500
RPM	3.400	3.400	3.400
Temp. máx. admisión °C	40	40	40
Depósito detergente L	0,5	0,75	0,75
Dimensiones (LxAnxAl) cm	23x20x45	30x26x84	28x28x88
Peso kg	6,1	10,5	12,4

