

Hidrolimpiadoras

Agua fría | Profesionales



KHL150F

NOVEDAD



Kit sujeción pared



Kit ruedas-mango



KHL120F  
KHL1812F



KHL150F | KHL120F | KHL1812F

Hidrolimpiadoras de agua fría profesionales de alto rendimiento para trabajos exigentes. Sus altas prestaciones de presión y caudal hacen de estos equipos una herramienta ideal para el profesional. Especialmente indicados en los sectores: alimentación, ganadero, agrario, construcción, automoción, transporte, limpiezas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento con 3 pistones con recubrimiento cerámico, sistema biela/cigüeñal y cabezal de latón con válvula by-pass incorporada.
- Válvulas de admisión y presión en acero inoxidable.
- Motor eléctrico 4 polos de servicio continuo con protección térmica (1.450rpm).
- Válvula by-pass automática.
- Con regulador de presión y manómetro.
- TSS Paro total automático.
- Filtro entrada de agua.
- Salida de producto químico con regulación controlado desde la lanza.
- Depósito detergente incorporado en KHL150F.
- Soporte para manguera, accesorios y mango ergonómico en KHL150F.
- Chasis y capó en acero inoxidable modelos KHL120F y KHL1812F.

- Cable eléctrico de 5 m.

ACCESORIOS DE SERIE

- 46180049 Manguera alta presión 1/4" 8 m con conexión rápida
- 37000036 Pistola con prolongación térmica
- 60020322 Lanza porta-boquillas KHL120F-KHL1812F
- 37010015 Lanza porta-boquillas regulable KHL150F
- 1001/82503 Boquilla 1/8" alta presión KHL150F
- 50120282 Kit 5 boquillas intercambiables distintos ángulos (0°-15°-25°-40°-detergente) KHL120F-KHL1812F

ACCESORIOS OPCIONALES KHL120F-KHL1812F

- 66080058 Kit sujeción a pared
- 66080056 Kit ruedas mango transporte en acero
- 66080022 Enrollador manual manguera A.P. hasta 10 m para montaje en pared (sin manguera)



	KHL150F	KHL120F	KHL1812F
Presión bar	30-150	30-125	30-180
Presión máx. bar	150	150	180
Caudal L/h	660	660	720
Tensión pH-V-Hz	1-230-50	1-230-50	3-400-50
Potencia total W	3.200	3.300	5.000
RPM	1.450	1.450	1.450
Temp. máx. admisión °C	40	40	40
Depósito detergente L	1	-	-
Dimensiones (LxAnxAl) cm	59x37x87	50x43x56	50x43x56
Peso kg	28	34	34

