DESMONTALUNAS

LARWIND

Herramienta indicada para el corte del adhesivo sellador de la lunas

LAR-3188
CUCHILLA C-14T EN DOTACIÓN

LAR-518K KIT COMPUESTO DE:
DESMONTALUNAS
2 VENTOSAS DOBLES
1 CORREA TENSORA CON TRINQUETE
5 CUCHILLAS DESMONTALUNAS:
C-1T, C-8T, C-14T, C-17T y C-26T
CONECTOR A ENCHUFE RÁPIDO
MALETÍN DE PLÁSTICO

Gama de ventosas industriales disponibles en páginas 280-283

MODELO	Oscilaciones por minuto	Oscilación	Peso Kg	Longitud mm	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
LAR-3188	20.000	3º	1,30	210	300	1/4	Trasera	✱✱
LAR-518K	20.000	3º	1,10	200	300	1/4	Trasera	✱

CUCHILLAS DESMONTALUNAS PARA LAR-3188 Y LAR-518K

C-1T
LONGITUD DE CORTE: 50 mm

C-8T
LONGITUD DE CORTE: 18 mm

C-9T
LONGITUD DE CORTE: 24 mm

C-9TR
LONGITUD DE CORTE: 24 mm

C-10T **C-10TR**
LONGITUD DE CORTE: 36 mm

C-12T
LONGITUD DE CORTE: 75 mm

C-13T
LONGITUD DE CORTE: 98 mm

C-14T
LONGITUD DE CORTE: 50 mm

C-17T
LONGITUD DE CORTE: 36 mm

C-17TB
LONGITUD DE CORTE: 26 mm

C-26T
LONGITUD DE CORTE: 90 mm

C-27T
LONGITUD DE CORTE: 45 mm

Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm