LARWIND SIERRAS DE SABLE

PT-313

1,6 mm

DOTACIÓN:
1 HOJA DE 24 DIENTES
1 HOJA DE 32 DIENTES

MANGUERA SILENCIADORA

LAR-3165

3 mm

DOTACIÓN:
1 HOJA DE 24 DIENTES
1 HOJA DE 32 DIENTES
PUEDE SER USADA COMO LIMADORA CON LIMAS DE VÁSTAGO DE Ø 6 mm

MANGUERA SILENCIADORA

NITTO KOHKI SUPER SAW

BAJA VIBRACIÓN

N-SSW110

3 mm

DOTACIÓN:
2 HOJAS DE 32 DIENTES
SISTEMA DE DOBLE PISTÓN DE BAJA VIBRACIÓN. LOS ANILLOS DE PISTÓN MINIMIZAN LA PÉRDIDA DE POTENCIA, PROPORCIONANDO UN EFICIENTE CORTE.

KPT / KAWASAKI PNEUMATIC TOOLS

SISTEMA DE TRANSMISIÓN MEDIANTE ENGRANAJES

REGULADOR

KPT-730

4 mm

DOTACIÓN:
2 HOJAS DE 32 DIENTES
INDICADA PARA TRABAJOS EN ESPACIOS REDUCIDOS.
CUERPO CUBIERTO DE COMPOSITE.

BAJA VIBRACIÓN

LAR-3166

5 mm

DOTACIÓN:
1 HOJA DE 14 DIENTES
1 HOJA DE 18 DIENTES
1 HOJA DE 24 DIENTES
1 RACOR ARTICULADO
PUEDE SER USADA COMO LIMADORA CON LIMAS DE VÁSTAGO DE Ø 5 mm.
CUERPO CUBIERTO DE COMPOSITE.

RACOR ARTICULADO Y GIRATORIO

cengar® Gama de sierras CENGAR con certificación ATEX disponibles en páginas 262 - 265

BIAX Professional Power Gama de sierras BIAX disponibles en páginas 221

MODELO	Capacidad corte en acero mm	Carrera mm	Carreras/minuto	Peso Kg	Dimensiones mm A x B	Consumo l/min	Entrada de aire	Salida de aire	Uso
PT-313	1,6	10	10.000	0,60	238 x 42	250	1/4	Lateral	✱
LAR-3165	3	10	5.000	1,00	240 x 40	250	1/4	Trasera	✱✱
N-SSW110	3	11	7.000	0,62	245 x 47	290	1/4	Trasera	✱✱✱
KPT-730	4	12	5,300	0,60	207 x 39	250	1/4	Trasera	✱✱
LAR-3166	5	25	5.000	1,00	262 x 49	250	1/4	Trasera	✱✱

La capacidad máxima de corte indicada puede variar en función del material y su dureza
Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com