LIJADORAS LONGITUDINALES

LARWIND

NITTO KOHKI
LINE SANDER



TACO DE CAUCHO FLEXIBLE DE 35 X 93 mm CON FIJACIÓN PARA LIJA ADHESIVA EN DOTACIÓN

N-LS10

55 x 103 | 4 mm | 4.000

DYNABRADE
DYNALINE

D-57407

70 x 200 | 10 mm | 2.400

PT-704B2

70 x 400 | 25 mm | 2.200

KPT KAWASAKI PNEUMATIC TOOLS

KPT-156SLF

75 x 175 | 6 mm | 7.000

MODELO	Aspiración	Base mm	Tipo de Base	Carreras por minuto	Carrera mm	Ø Toma de aspiración	Peso Kg	Dimensiones mm A x B	Consumo l/min	Entrada de aire	Uso
N-LS10	No	55 x 103	Adhesiva + Pinzas	4.000	4	-	0,75	140 x 72	150	1/4	✱✱✱
D-57407	No	70 x 200	Adhesiva + Pinzas	2.400	10	-	1,20	178 x 95	500	1/4	✱✱✱
PT-704B2	No	70 x 400	Adhesiva + Pinzas	2.200	25	-	2,80	405 x 155	450	1/4	✱
KPT-156SLF	Autoaspirante	75 x 175	Velcro	7.000	6	25	1,45	280 x 100	350	1/4 M	✱✱

Consulte la posibilidad de cambio del tipo de base en dotación, velcro o adhesivo.
Especificaciones obtenidas a una presión de aire constante de 6,2 bar. Manguera recomendada de Ø interior de 8 mm

ASPIRACIÓN CENTRALIZADA
AUTO ASPIRANTE

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com