

LEDLENSER FRONTALES



MH11



Bluetooth®

☀️ 1000 lm¹

📶 300 m¹

🕒 100 h¹



- 01** – Boost: hasta 1000 lúmenes – perfecto para cuando lo necesites.
- 02** – Se conecta a tu smartphone a través de Bluetooth para configuraciones personalizadas.
- 03** – Mecanismo de giro variable para dirigir la luz donde deseas, incluso hacia arriba.
- 04** – Sistema de enfoque avanzado para un fácil e intuitivo ajuste del haz de luz.
- 05** – Tecnología Optisense: La luz se adapta automáticamente a las condiciones de iluminación
- 06** – Nuevo sistema de montaje del cabezal, fácil de poner y quitar. Mayor flexibilidad
- 07** – LED blanco y led multicolor en rojo, verde y azul. Elige el color que más te convenga.



¹⁻⁵ Información en página 77





LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	1000	750	300	10
↔️ Alcance ¹ (m)	320	300	200	30
🕒 Duración ¹ (h)	-	4	8	100
Funciones	Boost, Mínima, Media, Máxima, Parpadeo, S.O.S, Estrobo			
Mod. Led	1x Xtreme LED			

BATERÍA

🔋 Batería recargable de Li-ion	1 x 18650 3.7 V
Capacidad ² (Wh/mAh)	11.84 / 3200
🕒 Tiempo de carga (mín)	420 ⁵
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

ESPECIFICACIONES

↗️ Longitud desenfocada (mm)	-
🌀 Diámetro del cabezal (mm)	40
📏 Peso (g oz)	179 6,3 (incluidas baterías)
☁️ Resistencia al agua	IP54
Pulsador	Pulsador frontal

CARACTERÍSTICAS

Energía constante, Ahorro de energía

Indicador de carga, Avisador batería baja, Indicador de batería

Bloqueo de transporte, Regulable, Bluetooth®, Luz blanca, verde, azul y roja

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS



ADVANCED FOCUS SYSTEM



SMART LIGHT TECHNOLOGY



OPTISENSE TECHNOLOGY



COOLING TECHNOLOGY



RAPID FOCUS



TEMPERATURE CONTROL



EMERGENCY LIGHT

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja	
Color	Azul	Negro
Referencia	500997	500996
GTIN	4058205013864	4058205013833
Medidas embalaje (mm)	150 x 120 x 85	150 x 120 x 85
Peso neto (g)	390	390
Contenido	1 batería recargable, USB sistema de carga magnético, bolsa transporte	

¹⁻⁵ Información en página 77

49

XEO19R



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
 Lúmenes ¹ (lm)	2000	1000	-	200
 Alcance ¹ (m)	300	220	-	100
 Duración ¹ (h)	4	8	-	20
Funciones	Boost, Mínima, Máxima, Parpadeo, Emergencia			
Mod. Led	1x Xtreme LED			

BATERÍA

 Batería recargable	Batería Litio 7.4 V
Capacidad ² (Wh/mAh)	38.48 / 5.200
 Tiempo de carga (mín)	480 ⁵
Rango de temperatura	-10°C to +50°C

ESPECIFICACIONES

 Longitud desenfocada (mm)	-
 Diámetro del cabezal (mm)	38,2
 Peso (g oz)	478 - (incluida batería)
 Resistencia al agua	IPX6
Pulsador	Frontal multifunción

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía
Indicador de carga, Avisador de batería baja
Bloqueo para transporte
Cinta elástica extraíble, intercambiable y lavable

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMSMART LIGHT
TECHNOLOGYOPTISENSE
TECHNOLOGYRAPID
FOCUSTEMPERATURE
CONTROLX-LENS
TECHNOLOGY

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja			Maletín		
Color	Negro	Blanco	Verde	Negro	Blanco	Verde
Referencia	7319R	7319RG	7319RW	7219R	7219RG	7219RW
GTIN	4029113731959	4029113731911	4029113731980	4029113721905	4029113721967	4029113721936
Medidas embalaje (mm)	135 x 205 x 105			257 x 183x 118		
Peso neto (g)	1068			1272		
Contenido	Cepillo, paño de limpieza, cable adaptador, fuente de alimentación, cable de extensión, correa clip, conector de accesorios GoPro, bicicleta, conector de bicicleta PowerBox, conector de trípode, kit de conexión de casco, juego de baterías recargables, Power Bolsa de caja			fuente de alimentación, cable de extensión, adaptador cable, cepillo, paño de limpieza, casco kit de conexión, bolsa PowerBox, 1 juego de baterías recargables		

1-5 Información en página 77

SEO7R



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
 Lúmenes ¹ (lm)	-	220		20
 Alcance ¹ (m)	-	130	-	40
 Duración ¹ (h)	-	5	-	20
Funciones	Mínima, Máxima, Parpadeo			
Mod. Led	1x Máxima LED			

ESPECIFICACIONES

 Longitud desenfocada (mm)	-
 Diámetro del cabezal (mm)	29
 Peso (g oz)	93 3.3 (incluidas baterías)
 Resistencia al agua	IPX6
Pulsador	Pulsador frontal

BATERÍA

 Li-ion Batería recargable	1 x Polymer 3.7 V Batería
Capacidad ² (Wh/mAh)	3.256 / 880
 Tiempo de carga (mín)	240 ⁵
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

Energía constante, Ahorro de energía
Indicador de carga, Avisador de batería baja
Bloqueo de transporte, regulable, Luz blanca y roja
Cinta elástica extraíble, intercambiable y lavable

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



OPTISENSE
TECHNOLOGY



RAPID
FOCUS



TEMPERATURE
CONTROL

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja		Blister con testeador	
Color	Azul	Negro	Azul	Negro
Referencia	6007-R	6007-RB	6107-R	6107-RB
GTIN	4029113600705	4029113600736	4029113610759	4029113610735
Medidas embalaje (mm)	101 x 101 x 95	101 x 101 x 95	132 x 240 x 66	132 x 240 x 66
Peso neto (g)	220	220	245	245
Contenido	1 batería recargable, cable USB			

¹⁻⁵ Información en página 77

51

SEO5



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	180	-	20
↔️ Alcance ¹ (m)	-	120	-	40
🕒 Duración ¹ (h)	-	7	-	25
Funciones	Mínima, Máxima, Parpadeo			
Mod. Led	1x Máxima LED			

ESPECIFICACIONES

↗️ Longitud desenfocada (mm)	-
🕒 Diámetro del cabezal (mm)	29
📏 Peso (g oz)	105 3.7
☁️ Resistencia al agua	IPX6
Pulsador	Pulsador frontal

BATERÍA

🔋 Batería	3x Micro (AAA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Avisador de batería baja
Bloqueo de transporte, Regulable
Luz blanca y roja
Cinta elástica extraíble, intercambiable y lavable

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMRAPID
FOCUSSMART LIGHT
TECHNOLOGYTEMPERATURE
CONTROL

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja		Blister con testeador	
Color	Gris	Rojo	Gris	Rojo
Referencia	6005	6006	6105	6106
GTIN	4029113600507	4029113600606	4029113610551	4029113610650
Medidas embalaje (mm)	101 x 103 x 94	101 x 103 x 94	132 x 240 x 66	132 x 240 x 66
Peso neto (g)	210	210	242	242
Contenido	1 baterías	1 baterías	2 baterías	2 baterías

¹⁻⁵ Información en página 77

SEO3



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	100	-	15
↔️ Alcance ¹ (m)	-	100	-	30
🕒 Duración ¹ (h)	-	10	-	40
Funciones	Mínima, Máxima, Parpadeo			
Mod. Led	1x Máxima LED			

BATERÍA

🔋 Batería	3x Micro (AAA) 1.5 V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20 °C to +40 °C

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	-
📏 Diámetro del cabezal (mm)	29
⚖️ Peso (g oz)	105 3.7 (Batteries incl.)
🌧️ Resistencia al agua	IP56
Pulsador	Pulsador frontal

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Bloqueo de transporte,
Luz blanca y roja
Cinta elástica extraíble, intercambiable y lavable

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



RAPID
FOCUS



SMART LIGHT
TECHNOLOGY

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja		Blister con testeador	
Color	Green	Orange	Green	Orange
Referencia	6003	6004	6103	6104
GTIN	4029113600309	4029113600408	4029113610353	4029113610452
Medidas embalaje (mm)	101 x 103 x 94	101 x 103 x 94	132 x 240 x 66	132 x 240 x 66
Peso neto (g)	217	217	242	242
Contenido	1 baterías	1 baterías	2 baterías	2 baterías

¹⁻⁵ Información en página 77

H14R.2

 1000 lm¹
 300 m¹
 35 h¹



01 - Recargable y lista para soportar situaciones extremas: Puedes usar con baterías recargables o normales.

02 - Regulación: máxima regulación (por ejemplo, baja hasta 5 lúmenes).

03 - Indicador de carga de tres niveles y alerta de batería baja.

04 - Más seguridad y visibilidad - Función de luz trasera.

05 - Cabezal pivotante a 90 °.

06 - Cambie rápidamente el haz de luz con una mano - Rapid Focus.

07 - Mejora de la visibilidad en primer plano y a larga distancia - función de enfoque continuo de haz de luz sin zonas de sombra (desenfocada) a un haz de luz agrupado (enfocado).

08 - Haz de luz ultra brillante - Xtreme LED.

¹⁻⁵ Información en página 77

H14R.2




LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	1000	450	-	60
↔️ Alcance ¹ (m)	300	200	-	70
🕒 Duración ¹ (h)	6	12	-	35
Funciones	Mínima, Máxima, Boost, Parpadeo			
Mod. Led	1x Xtreme LED			

ESPECIFICACIONES

↗️ Longitud desenfocada (mm)	-
🕒 Diámetro del cabezal (mm)	37
📏 Peso (g oz)	340 12
☁️ Resistencia al agua	IPX4
Pulsador	Pulsador frontal, Pulsador multifunción

BATERÍA

🔋 Li-ion Batería recargable	2x18650 Batería 3.7V
Capacidad ² (Wh/mAh)	16.28 / 4400
🕒 Tiempo de carga (mín)	480 ⁵
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Energía constante
Indicador de carga, Indicador de batería
Avisador de batería baja, Luz trasera
Regulable, Bloqueo de transporte

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM



RAPID
FOCUS



SMART LIGHT
TECHNOLOGY



TEMPERATURE
CONTROL

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja
Referencia	7299-R
GTIN	4029113729932
Medidas embalaje (mm)	137 x 100 x 115 (An x Al x F)
Peso neto (g)	548
Contenido	1 batería recargable, cable USB, extensión cable

¹⁻⁵ Información en página 77

HOR




	600 lm ¹	—
	150 m ¹	—
	120 h ¹	—

01 | 02

- 01** – Seguridad extra - luz trasera roja.
- 02** – Respetuoso con el medio ambiente - tecnología de vanguardia en la batería para un el tiempo de carga más rápido a través de USB.
- 03** – Cinta para la cabeza desmontable y lavable.
- 04** – Cómodo: la mejor relación Peso/potencia de todos los frontales Ledlenser.
- 05** – Manejo fácil - un pulsador, tres funciones.
- 06** – Cabezal pivotante.
- 07** – Mejora la visibilidad en primer plano y a larga distancia - función de enfoque ajustable.
- 08** – Un Xtreme LED blanco.



¹⁻⁵ Información en página 77

HOR




56

LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	600	250	10
📏 Alcance ¹ (m)	-	150	100	20
🕒 Duración ¹ (h)	-	10	15	120
Funciones	Máxima, Media, Mínima			
Mod. Led	1x Xtreme LED			

ESPECIFICACIONES

↗️ Longitud desenfocada (mm)	-
📏 Diámetro del cabezal (mm)	36
📏 Peso (g oz)	158 5.6
☁️ Resistencia al agua	IP54
Pulsador	Pulsador frontal

BATERÍA

🔋 Li-ion Batería recargable	1x 18650 3.7V
Capacidad ² (Wh/mAh)	12.58 / 3400
🕒 Tiempo de carga (min)	80% after 180 ⁵ 100% after 360 ⁵
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Avisador de batería baja
Indicador de carga, Luz trasera
Bloqueo de transporte
Cinta elástica extraíble, intercambiable y lavable

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMSMART LIGHT
TECHNOLOGYRAPID
FOCUSTEMPERATURE
CONTROL

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja	Blistar
Referencia	500853	500852
GTIN	4058205005623	4058205005593
Medidas embalaje (mm)	170 x 230 x 93 (An x Al x F)	135 x 115 x 100 (An x Al x F)
Peso neto (g)	320	340
Contenido	1 batería recargable, cable USB	1 batería recargable, cable USB

¹⁻⁵ Información en página 77

57

H7R.2 

LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
 Lúmenes ¹ (lm)	300	200	-	20
 Alcance ¹ (m)	160	140	-	50
 Duración ¹ (h)	4	10	-	30
Funciones	Mínima, Máxima, Boost, Parpadeo			
Mod. Led	1x High Máxima LED			

ESPECIFICACIONES

 Longitud desenfocada (mm)	-
 Diámetro del cabezal (mm)	35
 Peso (g oz)	165 5.8
 Resistencia al agua	IPX6
Pulsador	Pulsador frontal, Pulsador multifunción

BATERÍA

 Li-ion Batería recargable	1x Polymer 3.7V
Capacidad ² (Wh/mAh)	5.18 / 1400
 Tiempo de carga (mín)	300 ⁵
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Energía constante, Indicador de carga
Avisador de batería baja, Indicador de batería
Regulable, Bloqueo de transporte, Luz trasera roja
Cinta elástica extraíble, intercambiable y lavable

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMSMART LIGHT
TECHNOLOGYRAPID
FOCUSTEMPERATURE
CONTROL

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja	Blister con testeador
Referencia	7298	7398
GTIN	4029113729802	4029113739856
Medidas embalaje (mm)	102 x 100 x 95 (An x Al x F)	170 x 230 x 94 (An x Al x F)
Peso neto (g)	321	424
Contenido	1 batería recargable, cable USB, USB Máxima adaptador	1 batería recargable, cable USB, USB Máxima adaptador

¹⁻⁵ Información en página 77

H7.2



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	250	200	-	20
↔️ Alcance ¹ (m)	160	140	-	50
🕒 Duración ¹ (h)	5	8	-	30
Funciones	Mínima, Máxima, Boost, Parpadeo			
Mod. Led	1x High Máxima LED			

ESPECIFICACIONES

↗️ Longitud desenfocada (mm)	-
🕒 Diámetro del cabezal (mm)	35
📏 Peso (g oz)	165 5.8
☁️ Resistencia al agua	IPX6
Pulsador	Pulsador frontal, Pulsador multifunción

BATERÍA

🔋 Batería	4x Micro (AAA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Avisador de batería baja
Regulable, Bloqueo de transporte
Indicador de batería, Luz trasera roja
Cinta elástica extraíble, intercambiable y lavable

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEMSMART LIGHT
TECHNOLOGYRAPID
FOCUSTEMPERATURE
CONTROL

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja	Blister con testeador
Referencia	7297	7397
GTIN	4029113729703	4029113739757
Medidas embalaje (mm)	101 x 100 x 96 (An x Al x F)	170 x 230 x 93 (An x Al x F)
Peso neto (g)	286	373
Contenido	1 baterías	1 baterías

¹⁻⁵ Información en página 77

59

H6R 

LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
 Lúmenes ¹ (lm)	-	200	-	5
 Alcance ¹ (m)	-	120	-	20
 Duración ¹ (h)	-	2	-	40
Funciones	Mínima, Máxima			
Mod. Led	1x Máxima LED			

BATERÍA

 NiMH Batería recargable	3x Micro (AAA) 1.2V
Capacidad ² (Wh/mAh)	3.24 / 900
 Tiempo de carga (mín)	180 ⁵
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

ESPECIFICACIONES

 Longitud desenfocada (mm)	-
 Diámetro del cabezal (mm)	28
 Peso (g oz)	132 4.7
 Resistencia al agua	IPX4
Pulsador	Pulsador frontal

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Indicador de carga

Regulable

Cinta elástica extraíble, intercambiable y lavable

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEM

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja	Blister con testeador
Referencia	7296-R	7396-R
GTIN	4029113729635	4029113739689
Medidas embalaje (mm)	100 x 85 x 80 (An x Al x F)	112 x 205 x 78 (An x Al x F)
Peso neto (g)	243	290
Contenido	1 batería recargable, Funda para cinturón, cable USB	1 batería recargable, 1 baterías, cable USB

¹⁻⁵ Información en página 77

H6



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	200	-	5
↔️ Alcance ¹ (m)	-	120	-	20
🕒 Duración ¹ (h)	-	4	-	60
Funciones	Mínima, Máxima			
Mod. Led	1x Máxima LED			

ESPECIFICACIONES

↗️ Longitud desenfocada (mm)	-
📏 Diámetro del cabezal (mm)	28
⚖️ Peso (g oz)	133 4.7
☁️ Resistencia al agua	IPX4
Pulsador	Pulsador frontal

BATERÍA

🔋 Batería	3x Micro (AAA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Regulable
Cinta elástica extraíble, intercambiable y lavable

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEM

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja	Blister con testeador
Referencia	7296	7396
GTIN	4029113729604	4029113739658
Medidas embalaje (mm)	101 x 86 x 80 (An x Al x F)	112 x 205 x 68 (An x Al x F)
Peso neto (g)	228	268
Contenido	1 baterías, Funda para cinturón	2 baterías

¹⁻⁵ Información en página 77

61

H5



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	25	-	-
📏 Alcance ¹ (m)	-	70	-	-
🕒 Duración ¹ (h)	-	20	-	-
Funciones	Máxima			
Mod. Led	1x LED			

ESPECIFICACIONES

📏 Longitud desenfocada (mm)	-
📏 Diámetro del cabezal (mm)	28
⚖️ Peso (g oz)	120 -
☁️ Resistencia al agua	IPX4
Pulsador	Pulsador frontal

BATERÍA

🔋 Batería	3x Micro (AAA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Regulable, luz trasera roja
Cinta elástica extraíble, intercambiable y lavable

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEM

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja	Blister con testeador
Referencia	7495	7869
GTIN	4029113749503	4029113786959
Medidas embalaje (mm)	90 x 81 x 77 (An x Al x F)	185 x 243 x 66 (An x Al x F)
Peso neto (g)	178	304
Contenido	1 batería, funda	2 baterías, funda

¹⁻⁵ Información en página 77

H3.2



LED

	Boost	Máxima	Media	Mínima
☀️ Lúmenes ¹ (lm)	-	120	-	5
↔️ Alcance ¹ (m)	-	100	-	20
🕒 Duración ¹ (h)	-	6	-	60
Funciones	Mínima, Máxima			
Mod. Led	1x Máxima LED			

ESPECIFICACIONES

↗️ Longitud desenfocada (mm)	-
🌀 Diámetro del cabezal (mm)	28
⚖️ Peso (g oz)	133 4.7
☁️ Resistencia al agua	IPX4
Pulsador	Pulsador frontal

BATERÍA

🔋 Batería	3x Micro (AAA) 1.5V
Capacidad ² (Wh/mAh)	-
🕒 Tiempo de carga (mín)	-
Rango de temperatura	-20°C to +40°C

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de energía, Regulable
Cinta elástica extraíble, intercambiable y lavable

Accesorios pág. 68 a 76

TECNOLOGÍAS

ADVANCED
FOCUS SYSTEM

EMBALAJE Y TRANSPORTE

	Caja	Blister con testeador
Referencia	500767	500768
GTIN	4058205000666	4058205000673
Medidas embalaje (mm)	100 x 80 x 80 (An x Al x F)	112 x 205 x 76 (An x Al x F)
Peso neto (g)	208	283
Contenido	1 baterías	2 baterías

¹⁻⁵ Información en página 77

— PODRÁS TRABAJAR CON LAS MANOS LIBRES.



H14R.2

Lúmenes ¹ (máx.):	1000 lm ¹
Alcance ¹ (máx.):	300 m ¹
Duración ¹ (máx.):	35 h ¹



H8R

Lúmenes ¹ (máx.):	600 lm ¹
Alcance ¹ (máx.):	150 m ¹
Duración ¹ (máx.):	120 h ¹



H7R.2

Lúmenes ¹ (máx.):	300 lm ¹
Alcance ¹ (máx.):	160 m ¹
Duración ¹ (máx.):	30 h ¹



H7.2

Lúmenes ¹ (máx.):	250 lm ¹
Alcance ¹ (máx.):	160 m ¹
Duración ¹ (máx.):	30 h ¹

¹⁻⁵ Información en página 77



H6R

Lúmenes¹ (máx.): 200 lm¹
 Alcance¹ (máx.): 120 m¹
 Duración¹ (máx.): 40 h¹



H6

Lúmenes¹ (máx.): 200 lm¹
 Alcance¹ (máx.): 120 m¹
 Duración¹ (máx.): 60 h¹



H5

Lúmenes¹(máx.): 25 lm¹
 Alcance¹ (máx.): 70 m¹
 Duración¹ (máx.): 20 h¹



H3.2

Lúmenes¹ (máx.): 120 lm¹
 Alcance¹ (máx.): 100 m¹
 Duración¹ (máx.): 60 h¹

¹⁻⁵ Información en página 77