01

xylem

Bombas Multietapa de sección anular

Gama e-MP

4 modelos mecánicos construyen la plataforma básica para varias configuraciones horizontales y verticales para cumplir con los requisitos para los mercados, aplicaciones y líquidos definidos.
Impulsor radial cerrado y diseño de difusor de giro en U.

Aplicaciones

- Suministro de agua y presurización
- Tratamiento de agua
- Industria
- Riego
- Calefacción, ventilación y climatización

Características

Caudal máx:	850 m³/h
Altura manométrica máx :	950 m
Potencia:	2,2 - 1250 kW
Presión de tabajo:	100 bar
Temperatura del líquido:	-25 °C- 140 °C (HT= 180°C)

Ventajas del producto

- Integración simple
- Operación segura
- Ahorro de energía
- Servicio proyectable
- Desgaste reducido
- Mantenimiento fácil

Configuraciones

e-MPA: aspiración axial, con muy bajo NPSH
e-MPD: rodamientos dobles para presiones de entrada hasta 40 bares
e-MPR: dirección configurable de la boca de aspiración
e-MPV: versión vertical que reduce el espacio ocupado en planta

Materiales

- Carcasa de la bomba: hierro fundido, AISI316, dúplex, súper dúplex
- Impulsor: hierro fundido, AISI316, dúplex, súper dúplex
- Elastómeros: EPDM, FPM
- Junta mecánica, cartucho, embalaje blando

Accesorios

Motores
Bastidor de base
Acoplamientos
Interfaces de manitorización y control
Hydrovar

Código de identificación

Modelo:	MPA 100B/04A/BD 2000/W25V CC4
MPA	Nombre serie
100B	Diámetro de impulsión e identificador hidráulico
04A/BD	Posición de etapas intermedias y rodetes
2000	Potencia motor (kW x10)
W25V	Tipo de motor, frecuencia, tensíon de alimentación
CCC4	Cuerpo bomba, rodete, cierre mecánico

Certificación de agua potable

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.

Calidad, cantidad y disponibilidad de agua.

xylem.com/es-es

xylem
Let's Solve Water