



Bomba en Bancada - Motor Estandar con Acoplamiento elástico



NSCF

La e-NSC es una bomba de aspiración axial, que combina alta eficiencia con una gran flexibilidad en cuanto a instalación, opciones de material y temperatura.



Aplicaciones

- Suministro de agua
- HVAC
- Presurización, riego
- Máquinas para lavado industrial
- Piscinas
- Refrigeración industrial
- Industria, Tratamiento de agua
- Instalaciones de filtración

Ventajas del producto

- Alto rendimiento
- Índice de Eficiencia superior a los requisitos de la ErP 2015
- Larga vida y fácil mantenimiento
- Construida de forma que es más fácil la extracción de la parte móvil
- Los ahorros adicionales de energía gracias a un variador de velocidad (Versión e-NSC ... e-H)
- Versatilidad gracias a múltiples configuraciones de construcción
- Amplio rango de temperaturas
- Certificación ACS para uso en agua potable

Opciones bajo pedido

- Posibles construcciones:
- NSCE: monobloc con motor de eje prolongado
 - NSCS: monobloc estándar y acoplamiento rígido
 - NSCC: sobre bancada con estándar y acoplamiento con espaciador (bajo petición)
 - Opción de velocidad variable con Hydrovar®

Código de identificación

Modelo:	NSCF 40-160/55/P25VCS4
NSCF	Nombre serie
40	Diámetro nominal
160	Diámetro nominal de impulsión
55	Potencia motor (kW x10)
P2	Tipo motor (P), 2=2 polos, 4=4 polos
5V	5 = 50 Hz, V = tensión nominal
C	Material cuerpo bomba
S	Material del impulsor
4	Junta mecánica (EN12756)

Características

Caudal máx:	1900 m³/h
Altura manométrica máx :	154 m
Potencia:	0,25 - 315 kW
Presión de trabajo:	16 bar
Temperatura ambiente máx:	40°C
Temperatura del líquido:	-25°C - +120°C

Motor

Alimentación:	P ≤ 3kW: 3 x 230/400V P ≥ 4 kW: 3 x 380-415/660-690V
Aislamiento:	F (155°C)
Tipo de aislamiento:	IP55
Versión trifásica (Reglamento CENº 640/2009) con un nivel de eficiencia del motor IE3 para una potencia igual o superior a 0,75 kW incluida. El nivel de eficiencia se refiere solo al motor y no a la bomba eléctrica.	

Materiales

Cuerpo de bomba:	Hierro fundido
Impulsor:	Hierro fundido o acero inoxidable
Elastómeros:	EPDM
Junta mecánica:	Carburo de silicio-carbono

Certificación de agua potable

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua públicos de acuerdo con ACS - D.M. 174



Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.



NSCF

2 polos

Electrobomba trifásica 2 polos - 2900 rev/min
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz



Código familia: G4															
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		0	16	19	22	25	28	32	38
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6	
H = M.C.A															
NSCF 32-125/11/S25RCS4	26-101842000	50	32	1,1	91	14,2	12,9	11,8	10,2	8,2					
NSCF 32-125/15/P25RCS4	26-101842010	50	32	1,5	101	17,9	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5				
NSCF 32-125/22/P25RCS4	26-101842020	50	32	2,2	95	22,7	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16			
NSCF 32-125/30/P25RCS4	26-101842030	50	32	3	111	27,7	28,1	27,5	26,6	25,5	24	22,3	17,8		
NSCF 32-160/22/P25RCS4	26-101842050	50	32	2,2	105	24,2	23	22,1	20,7	18,7					
NSCF 32-160/30/P25RCS4	26-101842060	50	32	3	111	29,3	28,7	27,9	26,6	25	22,9	20,2			
NSCF 32-160/40/P25VCS4	26-101842070	50	32	4	112	34,4	34,6	34	32,9	31,4	29,5	27			
NSCF 32-160/55/P25VCS4	26-101842080	50	32	5,5	132	40,4	40,7	40,2	39,3	38,1	36,3	34,1	28,1		
NSCF 32-200/30/P25RCS4	26-101842100	50	32	3	120	33,1	30,7	28,8	26,1						
NSCF 32-200/40/P25VCS4	26-101842110	50	32	4	123	40,2	38,6	37,3	35,4	32,6					
NSCF 32-200/55/P25VCS4	26-101842120	50	32	5,5	152	48,9	47,2	46,1	44,4	42	38,8				
NSCF 32-200/75/P25VCS4	26-101842130	50	32	7,5	156	62,4	61,1	59,6	57,6	55,2	52,8	50			
NSCF 32-250/75/P25VCS4	26-101842150	50	32	7,5	187	58,7	56	53,7	50,6	46,5	41				
NSCF 32-250/110A/P25VCS4	26-101842160	50	32	11	242	66,8	64,6	62,7	60,3	57,2	52,8				
NSCF 32-250/110/P25VCS4	26-101842170	50	32	11	242	76,0	73,7	71,7	69,2	66,1	62,2	57			
NSCF 32-250/150/P25VCS4	26-101842180	50	32	15	261	92,5	91	90,4	89,3	87,4	84,3	79,5	62,2		
Nsc-32-40-50_2p50_f_th															
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		0	25	30	35	40	45	51	56
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6	
H = M.C.A															
NSCF 40-125/15/P25RCS4	26-101842200	65	40	1,5	102	14,5	13,1	11,9	10,5						
NSCF 40-125/22/P25RCS4	26-101842210	65	40	2,2	70	19,4	17,4	16,4	15	13,3	11,1				
NSCF 40-125/30/P25RCS4	26-101842220	65	40	3	103	23,2	22	21,2	20	18,6	16,9	15			
NSCF 40-125/40/P25VCS4	26-101842230	65	40	4	116	26,7	26,2	25,7	25	24	22,8	21,3	19,5		
NSCF 40-160/30/P25RCS4	26-101842250	65	40	3	112	21,8	21,8	20,7	19,3	17,4					
NSCF 40-160/40/P25VCS4	26-101842260	65	40	4	117	26,4	27,2	26,4	25,2	23,6	21,6				
NSCF 40-160/55/P25VCS4	26-101842270	65	40	5,5	146	33,3	34,4	33,8	32,8	31,5	29,9	28	25,7		
NSCF 40-160/75/P25VCS4	26-101842280	65	40	7,5	141	40,8	41,2	40,9	40,2	39,2	37,9	36,2	34,3		
NSCF 40-200/55/P25VCS4	26-101842300	65	40	5,5	138	36,2	35,7	34,4	32,4	29,5					
NSCF 40-200/75/P25VCS4	26-101842310	65	40	7,5	168	44,2	44,2	43,3	41,7	39,4	36,1	31,6			
NSCF 40-200/110A/P25VCS4	26-101842320	65	40	11	216	49,8	50,5	50	49	47,6	45,2	41,6	36,3		
NSCF 40-200/110/P25VCS4	26-101842330	65	40	11	250	56,1	56,8	56,3	55,4	53,9	51,8	48,7	44,5		
NSCF 40-250/110A/P25VCS4	26-101842350	65	40	11	243	54,9	54,1	52,7	50,5	47,2					
NSCF 40-250/110/P25VCS4	26-101842360	65	40	11	243	60,5	58,9	57,7	55,9	53,1	49				
NSCF 40-250/150/P25VCS4	26-101842370	65	40	15	273	73,9	72,7	71,9	70,6	68,7	65,9	61,9			
NSCF 40-250/185/P25VCS4	26-101842380	65	40	18,5	267	86,5	85,2	84,5	83,6	82,2	80,1	77,1	72,9		
NSCF 40-250/220/W25VCS4	26-101842390	65	40	22	340	99,8	98,1	97,4	96,6	95,5	93,8	91,3	87,9		
Nsc-32-40-50_2p50_f_th															

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.



NSCF

2 polos

Electrobomba trifásica 2 polos - 2900 rev/min
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz



Código familia: G4															
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		0	27	48	59	69	80	90	101
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	7,5	13,3	16,4	19,2	22,2	25	28,1	
															H = M.C.A
NSCF 50-125/30/P25RCS4	26-101842400	65	50	3	114	17,1	16,2	13,7	11,7	9,3	6,5				
NSCF 50-125/40/P25VCS4	26-101842410	65	50	4	119	21,3	20,4	18,1	16,3	14	11,2	8,2			
NSCF 50-125/55/P25VCS4	26-101842420	65	50	5,5	148	26,9	25,6	23,8	22,2	20,1	17,6	14,7	11,5		
NSCF 50-125/75/P25VCS4	26-101842430	65	50	7,5	152	30,9	29,2	27,3	25,9	24,1	21,9	19,3	16,2		
NSCF 50-160/55/P25VCS4	26-101842450	65	50	5,5	155	27,1	26,2	23,8	21,7	18,9	15,7				
NSCF 50-160/75/P25VCS4	26-101842460	65	50	7,5	159	33,8	32,7	30,2	28	25,2	21,9	18,1			
NSCF 50-160/110A/P25VCS4	26-101842470	65	50	11	188	38,8	38	36	34,1	31,6	28,5	24,9	20,7		
NSCF 50-160/110/P25VCS4	26-101842480	65	50	11	188	43,5	42,3	40,3	38,7	36,6	34	30,8	27,1		
NSCF 50-200/110A/P25VCS4	26-101842500	65	50	11	189	36,5	37,5	36,8	35,1	32,4	28,5				
NSCF 50-200/110/P25VCS4	26-101842510	65	50	11	194	42,5	43,5	42,6	40,6	37,3	32,9				
NSCF 50-200/150/P25VCS4	26-101842520	65	50	15	203	53,5	54,3	53,6	51,9	49	44,9	39,8			
NSCF 50-200/185/P25VCS4	26-101842530	65	50	18,5	221	62,7	63	62,6	61,4	59,5	56,6	52,7	48		
NSCF 50-250/150/P25VCS4	26-101842550	65	50	15	261	57,9	55,6	52,8	48,3	42,1					
NSCF 50-250/185/P25VCS4	26-101842560	65	50	18,5	274	67,1	65	62,5	58,5	52,9	45,4				
NSCF 50-250/220/W25VCS4	26-101842570	65	50	22	320	75,1	73,2	71	67,6	62,5	55,7	46,7			
NSCF 50-250/300/W25VCS4	26-101842580	65	50	30	440	93,2	92,5	90,8	87,9	83,6	77,7	70,1			
Nsc-32-40-50_2p50_f_th															
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		0	48	59	69	80	90	101	122
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	13,3	16,4	19,2	22,2	25	28,1	33,9	
															H = M.C.A
NSCF 50-315/370/W25VCC4	26-703760010	65	50	37	502	101,7	95,3	92	88,9	86,1	82,2				
NSCF 50-315/450/W25VCC4	26-703760020	65	50	45	826	112,7	109	106	102	98,8	95,3	90,2			
NSCF 50-315/550/W25VCC4	26-703760030	65	50	55	952	131,0	127	125	122	118	114	109			
NSCF 50-315/750/W25VCC4	26-703760040	65	50	75	1202	154,0	151	150	147	144	139	135	125		
Nsc-32-40-50_2p50_f_th															

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.



NSCF

2 polos

Electrobomba trifásica 2 polos - 2900 rev/min
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz



Código familia: G4															
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		0	42	62	81	100	119	138	157
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	11,7	17,2	22,5	27,8	33,1	38,4	43,6	
							H = M.C.A								
NSCF 65-125/40/P25VCC4	26-101842600	80	65	4	130	14,4	14,5	13,7	12,2	10,3	8				
NSCF 65-125/55/P25VCC4	26-101842610	80	65	5,5	159	19,5	19,4	18,4	16,7	14,5	11,7				
NSCF 65-125/75/P25VCC4	26-101842620	80	65	7,5	159	23,8	23,9	23,2	21,7	19,6	16,8	13,7	10,5		
NSCF 65-125/110A/P25VCC4	26-101842630	80	65	11	193	28,3	28,1	26,7	24,4	21	16,8	12,2	16,1		
NSCF 65-125/110/P25VCC4	26-101842640	80	65	11	196	29,5	29,1	28,3	27,2	25,6	23,6	21	18		
NSCF 65-160/75/P25VCC4	26-101842660	80	65	7,5	180	27,0	26,5	25,3	23,2	20,2	16,6				
NSCF 65-160/110A/P25VCC4	26-101842670	80	65	11	243	29,8	29,4	28,5	26,7	23,9	20,4	16,4			
NSCF 65-160/110/P25VCC4	26-101842680	80	65	11	243	33,3	33	32,1	30,5	27,9	24,6	20,5			
NSCF 65-160/150/P25VCC4	26-101842690	80	65	15	255	41,3	41,1	40,4	39,2	37,1	34,3	30,7	26,5		
NSCF 65-160/185/P25VCC4	26-101842700	80	65	18,5	259	44,7	44,3	43,7	42,5	40,7	38,2	35,1	31,3		
NSCF 65-200/110/P25VCC4	26-101842710	80	65	11	246	36,4	35,6	33,8	30,6	25,8	19,5				
NSCF 65-200/150/P25VCC4	26-101842720	80	65	15	380	43,1	42,8	41,6	39,1	35,2	29,7	22,8			
NSCF 65-200/185/P25VCC4	26-101842730	80	65	18,5	276	49,9	49,4	48,3	46,1	42,7	37,8	31,4			
NSCF 65-200/220/W25VCC4	26-101842740	80	65	22	343	55,9	55,6	54,6	52,7	49,6	45	38,9	31		
NSCF 65-200/300/W25VCC4	26-101842750	80	65	30	440	70,2	69,6	68,7	67,3	65	61,7	57,2	51,1		
Nsc-65-80_2p50_e_th															
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		0	119	138	157	177	196	215	234
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	33,1	38,4	43,6	49,2	54,5	59,8	65,1	
							H = M.C.A								
NSCF 65-250/220/W25VCC4	26-101842770	80	65	22	376	51,0	42,3	36,6	29,1						
NSCF 65-250/300/W25VCC4	26-101842780	80	65	30	430	63,7	56,6	51,6	45	36,4					
NSCF 65-250/370/W25VCC4	26-101842790	80	65	37	467	73,3	68,7	64,5	59,1	52	42,5				
NSCF 65-250/450/W25VCC4	26-101842800	80	65	45	630	83,7	80,6	77	72,4	66,3	57,9	46,3			
NSCF 65-250/550/W25VCC4	26-101842810	80	65	55	753	98,5	93,3	89,8	85,2	79,4	72	62,8	51,4		
NSCF 65-315/550/W25VCC4	26-703760120	80	65	55	834	103,6	89,6	83,4	75,7	66					
NSCF 65-315/750/W25VCC4	26-703760130	80	65	75	1055	126,1	114	108	101	93,6	83,7				
NSCF 65-315/900/W25VCC4	26-703760140	80	65	90	1235	142,4	131	125	119	112	103	91,7			
Nsc-65-80_2p50_e_th															

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.



NSCF

2 polos

Electrobomba trifásica 2 polos - 2900 rev/min
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz



Código familia: G4															
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		0	66	94	123	151	179	208	236
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	18,3	26,1	34,2	42	49,8	57,8	65,6	
							H = M.C.A								
NSCF 80-160/110/P25VCC4	26-101842820	100	80	11	250	26,8	25,7	23,8	21,4	18,5	15,3	12			
NSCF 80-160/150/P25VCC4	26-101842830	100	80	15	266	33,4	32,4	31,1	29	26,3	22,9	19,1	15,1		
NSCF 80-160/185/P25VCC4	26-101842840	100	80	18,5	280	38,0	37,2	36	34	31,2	27,8	23,8	19,6		
NSCF 80-160/220/W25VCC4	26-101842850	100	80	22	346	42,3	41,6	40,5	38,8	36,4	33,3	29,5	25,3		
NSCF 80-200/220/W25VCC4	26-101842870	100	80	22	360	43,5	43,7	42,8	40,9	38	34,2	29,7			
NSCF 80-200/300/W25VCC4	26-101842880	100	80	30	480	52,1	52,1	51,6	50,2	47,8	44,3	40	34,9		
NSCF 80-200/370/W25VCC4	26-101842890	100	80	37	459	60,5	60,2	59,5	58	55,8	52,7	48,7	43,8		
NSCF 80-200/450/W25VCC4	26-101842900	100	80	45	678	67,8	67,7	67,1	66	64,1	61,3	57,7	53,1		
Nsc-65-80_2p50_e_th															
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		0	94	151	208	236	264	292	321
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	26,1	42	57,8	65,6	73,4	81,2	89,2	
							H = M.C.A								
NSCF 80-250/370/W25VCC4	26-101842920	100	80	37	484	65,0	64,4	58,8	49,5						
NSCF 80-250/450/W25VCC4	26-101842930	100	80	45	630	73,9	74,3	69,4	60,1	54,2					
NSCF 80-250/550/W25VCC4	26-101842940	100	80	55	740	83,5	84,3	79,9	71,2	65,5	59				
NSCF 80-250/750/W25VCC4	26-101842950	100	80	75	984	98,8	98,1	94,9	87,6	82,2	75,9	68,6			
NSCF 80-316/900/W25VCC4	26-703760300	100	80	90	1303	110,7	110	107	97,1	90,3	82,8	74,1			
NSCF 80-316/1100/W25VCC4	26-703760310	100	80	110	1466	125,2	124	123	116	110	102	94	84,5		
NSCF 80-316/1320/W25VCC4	26-703760320	100	80	132	1561	135,1	135	133	127	123	116	109	99,5		
NSCF 80-316/1600/W25VCC4	26-703760330	100	80	160	1793	146,1	145	144	139	134	128	121	113		
Nsc-65-80_2p50_e_th															

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.



NSCF

2 polos

Electrobomba trifásica 2 polos - 2900 rev/min
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz



Código familia: G4															
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		0	81	162	243	284	325	365	406
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	22,5	45	67,6	79	90,4	101	113	
							H = M.C.A								
NSCF 100-160/150/P25VCC4	26-703760401	125	100	15	374	24,7	24,6	22,3	16,6	12,6					
NSCF 100-160/185/P25VCC4	26-703760411	125	100	18,5	513	29,1	28,7	26,9	21,3	17,1					
NSCF 100-160/220/W25VCC4	26-703760420	125	100	22	442	34,1	33,4	31,5	26	21,7	16,7				
NSCF 100-160/300/W25VCC4	26-703760430	125	100	30	489	44,1	42,7	40,6	35,9	32,1	27,1				
NSCF 100-200/300/W25VCC4	26-703760470	125	100	30	476	46,5	45,7	42,7	34,3	28,1	21				
NSCF 100-200/370/W25VCC4	26-703760480	125	100	37	502	53,9	53,4	51,2	43,8	38	31				
NSCF 100-200/450/W25VCC4	26-703760490	125	100	45	675	60,4	59,8	58,3	51,8	46,4	39,7	31,8			
NSCF 100-200/550/W25VCC4	26-703760500	125	100	55	900	69,2	68,9	66,9	61,3	56,6	50,6	43			
NSCF 100-250/450/W25VCC4	26-703760540	125	100	45	707	58,7	58,3	56,9	50,3	44,8	38,5	31,5			
NSCF 100-250/550/W25VCC4	26-703760550	125	100	55	906	67,8	67,7	66,2	60,5	55,7	49,6	42,4			
NSCF 100-316/1100/W25VCC4	26-703760350	125	100	110	1628	104,7	104	102	95,6	90,5	83,7	74,6	62,4		
NSCF 100-250/750/W25VCC4	26-703760560	125	100	75	1158	90,1	90,1	88,8	84	79,8	74,4	67,6	59,6		
NSCF 100-316/1320/W25VCC4	26-703760360	125	100	132	1600	116,6	116	114	108	104	98,6	91,4	81,5		
NSCF 100-250/900/W25VCC4	26-703760570	125	100	90	1100	82,8	82,7	81,8	76,9	72,4	66,7	60,2	52,9		
NSCF 100-316/1600/W25VCC4	26-703760370	125	100	160	1796	131,3	131	130	125	120	115	109	102		
Nsc-100-125_2p50_d_th															
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		0	186	287	388	489	539	590	640
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	51,7	79,8	108	136	150	164	178	
							H = M.C.A								
NSCF 125-200/450/W25VCC4	26-703760600	150	125	45	836	34,9	34,4	33,8	31,7	26,6	22,3				
NSCF 125-200/550/W25VCC4	26-703760610	150	125	55	827	43,1	43	42,1	39	32,6	28,4				
NSCF 125-200/750/W25VCC4	26-703760620	150	125	75	1138	55,1	54,9	54,2	51,6	46,1	42	37,1			
NSCF 125-200/900/W25VCC4	26-703760630	150	125	90	1173	61,8	61,5	60,7	58,3	53	49,1	44,5	39,3		
NSCF 125-315/1100/W25VCC4	26-703760720	150	125	110	1498	84,0	83,2	78,7	68,2	51					
NSCF 125-315/1320/W25VCC4	26-703760730	150	125	132	1559	96,8	96,2	92,6	83,9	68,4					
NSCF 125-315/1600/W25VCC4	26-703760740	150	125	160	1630	109,8	110	107	99,7	86,1	76,4				
NSCF 125-315/2000/W25VCC4	26-703760750	150	125	200	2030	118,9	119	117	111	98,3	89,3	78,3			
Nsc-100-125_2p50_d_th															

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.



NSCF

4 polos

Bomba eléctrica trifásica (Directiva 2005/32 / CE y 2009/125 / CE) con motor de 4 polos (1450 1 / min), nivel de eficiencia IE3 eléctrico de 0,75 kW, índice MEI hidráulico mayor que 0,4.
Voltage: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz



Código familia: G4

Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		6	8	10	13	16	19	21
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	1,7	2,2	2,8	3,6	4,4	5,3	5,8
		H = M.C.A												
NSCF 32-125/02B/S45RCS4	26-101845000	50	32	0,25	87	3,5	3,3	3,1	2,7					
NSCF 32-125/02A/S45RCS4	26-101845010	50	32	0,25	87	4,3	4,2	4	3,7	2,8				
NSCF 32-125/02/S45RCS4	26-101845020	50	32	0,25	87	5,3	5,3	5,1	4,9	4,1	2,9			
NSCF 32-125/03/S45RCS4	26-101845030	50	32	0,37	88	6,7	6,6	6,4	6,2	5,5	4,5	3,1		
NSCF 32-160/02/S45RCS4	26-101845050	50	32	0,25	88	5,5	5,4	5,1	4,8	3,7				
NSCF 32-160/03/S45RCS4	26-101845060	50	32	0,37	89	7,0	6,8	6,6	6,3	5,3	3,9			
NSCF 32-160/05A/S45RCS4	26-101845070	50	32	0,55	92	8,4	8,4	8,2	8	7,1	5,8	4		
NSCF 32-160/05/S45RCS4	26-101845080	50	32	0,55	92	9,5	9,5	9,3	9,1	8,3	7,1	5,3	4,2	
NSCF 32-200/05A/S45RCS4	26-101845100	50	32	0,55	99	7,9	7,7	7,4	6,7	4,9				
NSCF 32-200/05/S45RCS4	26-101845110	50	32	0,55	99	9,5	9,3	9	8,5	6,8				
NSCF 32-200/07/X45RCS4	26-101845120	50	32	0,75	100	11,9	11,8	11,6	11,3	10	7,9			
NSCF 32-200/11/P45RCS4	26-101845130	50	32	1,1	111	15,1	15	14,9	14,7	13,9	12,2			
NSCF 32-250/11A/P45RCS4	26-101845150	50	32	1,1	138	14,5	14,1	13,7	13,1	11,1				
NSCF 32-250/11/P45RCS4	26-101845160	50	32	1,1	138	16,3	15,9	15,5	15	13,2				
NSCF 32-250/15/P45RCS4	26-101845170	50	32	1,5	143	18,7		17,8	17,3	15,7	13			
NSCF 32-250/22/P45RCS4	26-101845180	50	32	2,2	153	22,6		21,9	21,5	20,2	18,1	14,6		

Nsc-32-40-50_4p50_d_th

Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		10	15	21	26	29	31	34
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	2,8	4,2	5,8	7,2	8,1	8,6	9,5
		H = M.C.A												
NSCF 40-125/02A/S45RCS4	26-101845200	65	40	0,25	88	3,6	3,4	2,8						
NSCF 40-125/02/S45RCS4	26-101845210	65	40	0,25	88	4,6	4,3	3,8	2,9					
NSCF 40-125/03/S45RCS4	26-101845220	65	40	0,37	89	5,6	5,4	5	4,3	3,2				
NSCF 40-125/05/S45RCS4	26-101845230	65	40	0,55	92	6,5	6,3	5,9	5,2	4,3	3,7			
NSCF 40-160/03/S45RCS4	26-101845250	65	40	0,37	90	5,2	5,2	4,6	3,6					
NSCF 40-160/05/S45RCS4	26-101845260	65	40	0,55	93	6,6	6,6	6,2	5,3					
NSCF 40-160/07/X45RCS4	26-101845270	65	40	0,75	96	8,3	8,4	8,2	7,6	6,4	5,7			
NSCF 40-160/11/P45RCS4	26-101845280	65	40	1,1	105	10,1	10,1	9,9	9,3	8,4	7,8	7		
NSCF 40-200/07/X45RCS4	26-101845300	65	40	0,75	107	9,0	8,8	8,2	6,5					
NSCF 40-200/11/P45RCS4	26-101845310	65	40	1,1	122	10,9	11	10,6	9,3	6,9				
NSCF 40-200/15A/P45RCS4	26-101845320	65	40	1,5	115	12,4	12,5	12,2	11,1	9	7,4			
NSCF 40-200/15/P45RCS4	26-101845330	65	40	1,5	118	14,0	14	13,6	12,8	11,1	9,8	8,3	6,4	
NSCF 40-250/11/P45RCS4	26-101845350	65	40	1,1	139	13,5	13,3	12,4	10,6					
NSCF 40-250/15/P45RCS4	26-101845360	65	40	1,5	144	15,1	14,9	14,3	12,7					
NSCF 40-250/22A/P45RCS4	26-101845370	65	40	1,5	154	18,0	18	17,5	16,4	14,3				
NSCF 40-250/22/P45RCS4	26-101845380	65	40	2,2	154	20,6		20,3	19,4	17,6	16,4			
NSCF 40-250/30/P45RCS4	26-101845390	65	40	3	160	24,4		23,9	23,1	21,6	20,6	19,2		

Nsc-32-40-50_4p50_d_th

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.



NSCF

4 polos

Bomba eléctrica trifásica (Directiva 2005/32 / CE y 2009/125 / CE) con motor de 4 polos (1450 1 / min), nivel de eficiencia IE3 eléctrico de 0,75 kW, índice MEI hidráulico mayor que 0,4.
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz



Código familia: G4														
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		20	26	32	37	43	49	55
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	5,6	7,2	8,9	10,3	12	13,6	15,3
								H = M.C.A						
NSCF 50-125/03/S45RCS4	26-101845400	65	50	0,37	92	4,1	3,7	3,4	3	2,4	1,7			
NSCF 50-125/05/S45RCS4	26-101845410	65	50	0,55	95	5,2	4,8	4,5	4,1	3,5	2,8	2		
NSCF 50-125/07/X45RCS4	26-101845420	65	50	0,75	98	6,7	6,3	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3	
NSCF 50-125/11/P45RCS4	26-101845430	65	50	1,1	107	7,6	7,2	7	6,7	6,3	5,8	5,2	4,4	
NSCF 50-160/07/X45RCS4	26-101845450	65	50	0,75	108	6,8	6,4	6,1	5,6	4,9	4,1			
NSCF 50-160/11A/P45RCS4	26-101845460	65	50	1,1	114	8,4	8,1	7,8	7,3	6,7	5,9	4,9		
NSCF 50-160/11/P45RCS4	26-101845470	65	50	1,1	109	9,6	9,3	9	8,6	8	7,3	6,4	5,4	
NSCF 50-160/15/P45RCS4	26-101845480	65	50	1,5	119	8,9	9,1	9	8,7	8	6,9			
NSCF 50-200/11/P45RCS4	26-101845500	65	50	1,5	115	10,8	10,3	10	9,7	9,2	8,5	7,7	6,7	
NSCF 50-200/15/P45RCS4	26-101845510	65	50	1,5	120	10,4	10,6	10,6	10,3	9,7	8,7	7,4		
NSCF 50-200/22A/P45RCS4	26-101845520	65	50	2,2	142	13,1	13,3	13,3	13,1	12,6	11,8	10,7	9,2	
NSCF 50-200/22/P45RCS4	26-101845530	65	50	2,2	130	15,1	15,1	15,1	14,8	14,4	13,7	12,7	11,4	
NSCF 50-250/22A/P45RCS4	26-101845550	65	50	2,2	155	14,7	14,6	14,3	13,6	12,6	11,1	9		
NSCF 50-250/22/P45RCS4	26-101845560	65	50	2,2	155	16,6	16,5	16,2	15,7	14,7	13,3	11,4		
NSCF 50-250/30/P45RCS4	26-101845570	65	50	3	154	18,7	18,6	18,3	17,8	16,9	15,7	13,9	11,6	
NSCF 50-250/40/P45VCS4	26-101845580	65	50	4	165	22,8		22,6	22,2	21,6	20,5	19	17,1	
Nsc-32-40-50_4p50_d_th														
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		20	32	43	49	55	60	66
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	5,6	8,9	12	13,6	15,3	16,7	18,3
								H = M.C.A						
NSCF 50-315/40/P45VCC4	26-703760771	65	50	4	408	22,6	21,7	20,2	17,9	16,1				
NSCF 50-315/55/P45VCC4	26-703760781	65	50	5,5	339	27,4	26,6	25,1	23	21,7	19,8	17		
NSCF 50-315/75/P45VCC4	26-703760791	65	50	7,5	448	33,3	32,8	31,4	29,4	28,3	27	25,2	22,5	
NSCF 50-315/110/P45VCC4	26-703760801	65	50	11	379	37,6	37	35,9	34,1	32,9	31,5	29,7	27,5	
Nsc-32-40-50_4p50_d_th														
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		23	33	44	55	66	76	87
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	6,4	9,2	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2
								H = M.C.A						
NSCF 65-125/05/S45RCC4	26-101845600	80	65	0,55	109	3,5	3,4	3,1	2,7	2,1				
NSCF 65-125/07/X45RCC4	26-101845610	80	65	0,75	112	4,9	4,7	4,4	3,9	3,2	2,4			
NSCF 65-125/11/P45RCC4	26-101845620	80	65	1,1	118	5,8	5,8	5,6	5,1	4,5	3,6	2,7		
NSCF 65-125/15/P45RCC4	26-101845640	80	65	1,5	123	7,2	7,1	6,9	6,5	6	5,4	4,6	3,6	
NSCF 65-160/11A/P45RCC4	26-101845660	80	65	1,1	139	6,4	6,4	6	5,4	4,4	3,4			
NSCF 65-160/11/P45RCC4	26-101845670	80	65	1,1	139	7,2	7	6,7	6,1	5,2	4,1			
NSCF 65-160/15/P45RCC4	26-101845680	80	65	1,5	147	8,2	8	7,7	7,1	6,3	5,3			
NSCF 65-160/22A/P45RCC4	26-101845690	80	65	2,2	150	10,2	10,1	9,9	9,4	8,8	7,9	6,8	5,6	
NSCF 65-160/22/P45RCC4	26-101845700	80	65	2,2	154	10,9	10,8	10,5	10	9,3	8,4	7,4	6,1	
NSCF 65-200/15/P45RCC4	26-101845710	80	65	1,5	147	8,9	8,7	8,2	7,2	5,7				
NSCF 65-200/22A/P45RCC4	26-101845720	80	65	2,2	163	10,6	10,5	10	9,2	7,8	6			
NSCF 65-200/22/P45RCC4	26-101845730	80	65	2,2	163	12,1	12	11,6	10,8	9,6	7,9	5,7		
NSCF 65-200/30/P45RCC4	26-101845740	80	65	3	168	13,6	13,6	13,2	12,6	11,5	9,9	7,8		
NSCF 65-200/40/P45VCC4	26-101845750	80	65	4	165	17,0	16,9	16,7	16,1	15,3	14,1	12,5	10,3	
Nsc-65-80_4p50_d_th														

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.



NSCF

4 polos

Bomba eléctrica trifásica (Directiva 2005/32 / CE y 2009/125 / CE) con motor de 4 polos (1450 1 / min), nivel de eficiencia IE3 eléctrico de 0,75 kW, índice MEI hidráulico mayor que 0,4.
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz



Código familia: G4															
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		0	44	55	66	76	87	98	109
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2	27,2	30,3	
															H = M.C.A
NSCF 65-250/30/P45RCC4	26-101845770	80	65	3	167	12,6	12	10,8	9,3	7,3					
NSCF 65-250/40/P45VCC4	26-101845780	80	65	4	206	15,7	15,1	14,1	12,7	11	8,9				
NSCF 65-250/55A/P45VCC4	26-101845790	80	65	5,5	215	18,1	18,1	17,3	16,1	14,6	12,8	10,5			
NSCF 65-250/55/P45VCC4	26-101845800	80	65	5,5	210	20,7	20,7	20	18,9	17,5	15,8	13,7			
NSCF 65-250/75/P45VCC4	26-101845810	80	65	7,5	219	24,3	23,8	23	22	20,8	19,2	17,4	15,2		
NSCF 65-315/55/P45VCC4	26-703760831	80	65	5,5	446	22,7	20,8	19,6	18	15,7	12,7				
NSCF 65-315/75/P45VCC4	26-703760841	80	65	7,5	455	27,6	26	24,8	23,3	21,4	18,9	15,9			
NSCF 65-315/110/P45VCC4	26-703760851	80	65	11	513	34,7	33,3	32,3	31	29,3	27,2	24,6	21,4		
NSCF 65-315/150/P45VCC4	26-703760861	80	65	15	400	39,0	37,8	36,8	35,5	33,9	32	29,7	27		
Nsc-65-80_4p50_d_th															
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		0	38	57	75	93	111	129	147
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	10,6	15,8	20,8	25,9	30,9	35,9	40,9	
															H = M.C.A
NSCF 80-160/15/P45RCC4	26-101845820	100	80	1,5	150	6,5	6,2	5,5	4,5	3,5					
NSCF 80-160/22A/P45RCC4	26-101845830	100	80	2,2	166	8,3	7,9	7,3	6,5	5,4	4,2				
NSCF 80-160/22/P45RCC4	26-101845840	100	80	2,2	166	9,3	9	8,5	7,6	6,5	5,2	3,8			
NSCF 80-160/30/P45RCC4	26-101845850	100	80	3	174	10,5	10,2	9,8	9	8	6,7	5,3			
NSCF 80-200/30/P45RCC4	26-101845870	100	80	3	188	10,8	10,6	10,1	9,3	8,2					
NSCF 80-200/40/P45VCC4	26-101845880	100	80	4	208	12,8	12,7	12,4	11,6	10,4	8,9				
NSCF 80-200/55A/P45VCC4	26-101845890	100	80	5,5	214	15,0	14,9	14,5	13,9	12,8	11,3				
NSCF 80-200/55/P45VCC4	26-101845900	100	80	5,5	216	16,9	16,5	16,2	15,6	14,7	13,5	11,8			
NSCF 80-250/55A/P45VCC4	26-101845920	100	80	5,5	270	16,4	16	15,4	14,4	13,1	11,3	9,1	6,5		
NSCF 80-250/55/P45VCC4	26-101845930	100	80	5,5	331	18,2	18,2	17,6	16,6	15,3	13,5				
NSCF 80-250/75/P45VCC4	26-101845940	100	80	7,5	274	21,0	20,7	20,2	19,4	18,1	16,4	14,4			
NSCF 80-250/110/P45VCC4	26-101845950	100	80	11	330	24,1	23,9	23,7	23,2	22,2	20,8	19	16,7		
Nsc-65-80_4p50_d_th															
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		0	38	75	111	129	147	166	184
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	10,6	20,8	30,9	35,9	40,9	46,1	51,2	
															H = M.C.A
NSCF 80-315/110A/P45VCC4	26-703760881	100	80	11	522	23,1	23,1	21,9	18,4	15,8	12,8	9,6			
NSCF 80-315/110/P45VCC4	26-703760891	100	80	11	522	26,6	26,6	25,7	22,8	20,4	17,5				
NSCF 80-315/150/P45VCC4	26-703760901	100	80	15	379	31,6	31,7	31,2	28,9	26,8	24,3	21,2			
NSCF 80-315/185/W45VCC4	26-703760910	100	80	18,5	585	35,5	35,6	35,2	33,2	31,4	29,1	26,2	22,7		
NSCF 80-315/220/W45VCC4	26-703760920	100	80	22	495	38,6	38,7	38,3	36,4	34,8	32,7	30	26,7		
NSCF 80-400/185/W45VCC4	26-703760940	100	80	18,5	662	39,1	39	37	33,3	30,6	27	22	15		
NSCF 80-400/220/W45VCC4	26-703760950	100	80	22	680	43,8	43,8	42	38,4	36,1	33,1	29,1			
NSCF 80-400/300/W45VCC4	26-703760960	100	80	30	664	53,1	52,8	51,7	48,3	46,1	43,7	40,8			
NSCF 80-400/370/W45VCC4	26-703760970	100	80	37	944	62,6	61,9	61	57,9	55,9	53,5	50,9	47,8		
Nsc-65-80_4p50_d_th															

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.



NSCF

4 polos

Bomba eléctrica trifásica (Directiva 2005/32 / CE y 2009/125 / CE) con motor de 4 polos (1450 1 / min), nivel de eficiencia IE3 eléctrico de 0,75 kW, índice MEI hidráulico mayor que 0,4.
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz



Código familia: G4															
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		0	45	71	96	122	147	173	198
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	12,5	19,7	26,7	33,9	40,9	48,1	55,1	
H = M.C.A															
NSCF 100-160/22A/P45RCC4	26-703760991	125	100	2,2	387	5,9	5,9	5,6	4,9	3,7					
NSCF 100-160/22/P45RCC4	26-703761001	125	100	2,2	300	6,9	6,9	6,6	6	4,8	3,5				
NSCF 100-160/30/P45RCC4	26-703761011	125	100	3	393	9,1	9	8,8	8,1	7	5,6	4			
NSCF 100-160/40/P45VCC4	26-703761021	125	100	4	402	10,8	10,6	10,4	9,8	8,9	7,6	6			
NSCF 100-200/40/P45VCC4	26-703761051	125	100	4	410	12,2	12,1	11,8	11	9,6	7,5	5,1			
NSCF 100-200/55/P45VCC4	26-703761061	125	100	5,5	323	14,8	14,6	14,5	13,8	12,6	10,7	8,4			
NSCF 100-200/75/P45VCC4	26-703761071	125	100	7,5	327	16,9	16,7	16,5	15,9	14,8	13,1	11	8,4		
NSCF 100-250/55/P45VCC4	26-703761101	125	100	5,5	444	14,1	14,1	13,8	13,1	11,9	10,1	8			
NSCF 100-250/75/P45VCC4	26-703761111	125	100	7,5	450	17,8	17,9	17,7	17,2	16,2	14,6	12,5	10,1		
NSCF 100-250/110/P45VCC4	26-703761121	125	100	11	395	21,9	21,9	21,7	21,1	20	18,4	16,3	13,8		
Nsc-100-150_4p50_c_th															
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		0	45	96	147	198	224	249	275
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	12,5	26,7	40,9	55	62,3	69,2	76,4	
H = M.C.A															
NSCF 100-315/110/P45VCC4	26-703761141	125	100	11	385	23,5	23,4	22,4	19,2	12,6					
NSCF 100-315/150/P45VCC4	26-703761151	125	100	15	420	28,0	28	27,2	24,4	19,5					
NSCF 100-315/185/W45VCC4	26-703761160	125	100	18,5	485	31,1	31	30,3	27,8	23,8	20,4				
NSCF 100-315/220/W45VCC4	26-703761170	125	100	22	509	34,3	34,2	33,7	31,4	27,6	25				
NSCF 100-315/300/W45VCC4	26-703761180	125	100	30	526	40,2	40,1	39,7	37,6	34	31,5	28,2			
NSCF 100-400/300/W45VCC4	26-703761210	125	100	30	637	47,4	46,5	44,9	42,1	37,4	34,3	30,6			
NSCF 100-400/370/W45VCC4	26-703761220	125	100	37	933	54,4	53,3	51,6	48,9	44,8	42	38,6	34,7		
NSCF 100-400/450/W45VCC4	26-703761230	125	100	45	928	61,3	60	58,6	55,7	51,6	49	45,8	42		
Nsc-100-150_4p50_c_th															
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		0	77	146	214	249	283	317	351
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	21,4	40,6	59,5	69,2	78,7	88,1	97,6	
H = M.C.A															
NSCF 125-200/55/P45VCC4	26-703761261	150	125	5,5	449	8,6	8,4	8,3	7,2	6					
NSCF 125-200/75/P45VCC4	26-703761271	150	125	7,5	458	11,9	11,8	11,6	10,3	9	7,5				
NSCF 125-200/110/P45VCC4	26-703761281	150	125	11	394	15,0	14,9	14,8	13,7	12,6	11,1	9,3			
NSCF 125-250/75/P45VCC4	26-703761311	150	125	7,5	336	13,6	13,4	12,9	10,6	8,6	6,3				
NSCF 125-250/110/P45VCC4	26-703761321	150	125	11	370	17,5	17,4	17,2	15,3	13,5	11,3	9,2			
NSCF 125-250/150/P45VCC4	26-703761331	150	125	15	399	22,0	21,7	21,5	20	18,5	16,5	14,1	11,6		
NSCF 125-315/185/W45VCC4	26-703761360	150	125	18,5	537	25,6	25,7	25,3	22,8	20,1	16,4	11,9	7,3		
NSCF 125-315/220/W45VCC4	26-703761370	150	125	22	555	28,3	28,6	28,2	26,1	23,8	20,7	16,6			
NSCF 125-315/300/W45VCC4	26-703761380	150	125	30	550	34,8	35,1	34,8	33	31,4	29,1	26	22,1		
NSCF 125-315/370/W45VCC4	26-703761390	150	125	37	920	39,6	39,8	39,7	38,2	36,8	34,8	32,1	28,7		
NSCF 125-400/370/W45VCC4	26-703761420	150	125	37	874	43,4	43,9	43,2	39,9	37	33	28			
NSCF 125-400/450/W45VCC4	26-703761430	150	125	45	946	48,7	49,4	49,3	46,4	43,7	40	35,4	30		
NSCF 125-400/550/W45VCC4	26-703761440	150	125	55	1107	54,4	55,6	55,5	53	50,7	47,6	43,6	38,7		
NSCF 125-400/750/W45VCC4	26-703761450	150	125	75	1317	63,4	64,8	64,2	61,8	59,8	57,1	53,8	49,8		
Nsc-100-150_4p50_c_th															

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.



NSCF

4 polos

Bomba eléctrica trifásica (Directiva 2005/32 / CE y 2009/125 / CE) con motor de 4 polos (1450 1 / min), nivel de eficiencia IE3 eléctrico de 0,75 kW, índice MEI hidráulico mayor que 0,4.
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz



Código familia: G4														
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		122	245	369	431	493	555	616
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	33,9	68,1	103	120	137	154	171
NSCF 150-200/110A/P45VCC4	26-703761481	200	150	11	572	11,8	11,3	9,4	7	5,4				
NSCF 150-200/110/P45VCC4	26-703761491	200	150	11	435	14,0	13,4	11,4	8,7	7	4,9			
NSCF 150-200/150A/P45VCC4	26-703761501	200	150	15	455	15,2	14,5	12,9	10,2	8,4	6,4			
NSCF 150-200/150/P45VCC4	26-703761511	200	150	15	463	16,3	15,6	14,4	12	10,3	8,2			
NSCF 150-250/150/P45VCC4	26-703761531	200	150	15	651	17,2	16,7	15,1	11,6	9,1				
NSCF 150-250/185/W45VCC4	26-703761540	200	150	18,5	566	19,8	19,1	17,9	14,8	12,4	9,5			
NSCF 150-250/220/W45VCC4	26-703761550	200	150	22	626	22,1	21,4	20,4	17,6	15,4	12,6			
NSCF 150-250/300/W45VCC4	26-703761560	200	150	30	639	26,4	25,3	23,9	21,5	19,6	17,3	14,4		
NSCF 150-315/300/W45VCC4	26-703761590	200	150	30	645	27,7	27,7	27	23,5	20,4	16,5			
NSCF 150-315/370/W45VCC4	26-703761600	200	150	37	978	31,9	31,8	31,1	28,1	25,3	21,5	17,1		
NSCF 150-315/450/W45VCC4	26-703761610	200	150	45	836	36,6	36,2	35,7	32,9	30,4	27,2	23,2		
NSCF 150-400/450/W45VCC4	26-703761650	200	150	45	1030	36,7	36,9	35,6	31,7	28,6	24,6			
NSCF 150-400/550/W45VCC4	26-703761660	200	150	55	1120	41,2	41,6	40,9	37,5	34,6	30,9	26,3		
NSCF 150-400/750/W45VCC4	26-703761670	200	150	75	1268	50,3	50,8	50,4	47	44,4	41,3	37,7	33,3	
NSCF 150-400/900/W45VCC4	26-703761680	200	150	90	1245	56,5	56,9	56,5	53,7	51,4	48,5	45,1	41	
NSCF 150-400/1100/W45VCC4	26-703761690	200	150	110	1375	63,9	64,4	63,9	61,5	59,4	56,6	53,2	49,1	
Nsc-100-150_4p50_c_th														
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		184	307	369	431	493	555	616
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	51,2	85,3	103	120	137	154	171
NSCF 150-500/900/W45VDC4	26-703761950	200	150	90	1643	60,9	61,8	59	55,2	49,6	42,6	34,5		
NSCF 150-500/1100/W45VDC4	26-703761960	200	150	110	1812	68,5	69,3	67,5	64,4	59,5	52,7	44,6	36,1	
NSCF 150-500/1320/W45VDC4	26-703761970	200	150	132	1928	76,9	78,1	76,9	74,3	70,1	64	56,3	47,3	
NSCF 150-500/1600/W45VDC4	26-703761980	200	150	160	2080	87,0	88,4	87,8	86	82,7	77,6	70,7	62,1	
NSCF 150-500/2000/W45VDC4	26-703761990	200	150	200	2368	95,1	96,5	96,1	94,4	91,4	86,7	80,4	72,6	
Nsc-100-150_4p50_c_th														
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia [kW]	Peso [kg]	Q [m³/h]		225	312	400	487	575	662	750
		DN Aspir.	DN Impul.			[l/s]	0	62,6	86,7	111	135	160	184	209
NSCF 200-250/185/W45VDC4	26-703761720	250	200	18,5	621	15,7	14,8	13,7	12,2	10,6	8,9	6,8		
NSCF 200-250/220/W45VDC4	26-703761730	250	200	22	764	18,5	17,2	16,2	14,8	13,1	11,1	8,7		
NSCF 200-250/300A/W45VDC4	26-703761740	250	200	30	630	21,2	19,7	18,7	17,4	15,8	13,7	11,2	8,4	
NSCF 200-250/300/W45VDC4	26-703761750	250	200	30	708	23,1	21,5	20,5	19,4	17,9	16	13,6	10,8	
NSCF 200-315/300/W45VDC4	26-703761770	250	200	30	686	22,1	21,3	20,7	19,6	17,7	14,9	11,3		
NSCF 200-315/370/W45VDC4	26-703761780	250	200	45	958	29,0	28,3	28,1	27,4	26,1	23,9	20,8	16,8	
NSCF 200-315/450/W45VDC4	26-703761790	250	200	37	987	25,3	24,6	24,2	23,3	21,7	19,3	15,9	11,8	
NSCF 200-315/550/W45VDC4	26-703761800	250	200	55	1042	34,1	33,2	32,8	32,1	30,9	28,8	26	22,2	
NSCF 200-315/750/W45VDC4	26-703761810	250	200	75	1278	35,1	34,3	34	33,3	32	29,9	27,1	23,4	
NSCF 200-400/750/W45VDC4	26-703762020	250	200	75	1654	41,0	40,6	40,3	39,4	37,7	35	31,3	26,5	
NSCF 200-400/750A/W45VDC4	26-703762010	250	200	75	1550	37,2	37	36,7	35,7	33,8	31	27	22	
NSCF 200-400/900/W45VDC4	26-703762030	250	200	90	1702	46,5	46	45,7	44,9	43,4	41,1	37,7	33,3	
NSCF 200-400/1100/W45VDC4	26-703762040	250	200	110	1767	52,4	52,2	51,9	51,2	50	48	45,1	41,2	
NSCF 200-400/1320/W45VDC4	26-703762050	250	200	132	1865	60,1	59,8	59,6	59	57,9	56,1	53,5	50	
Nsc-200-300_4p50_c_th														

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.



NSCF

4 polos

Bomba eléctrica trifásica (Directiva 2005/32 / CE y 2009/125 / CE) con motor de 4 polos (1450 1 / min), nivel de eficiencia IE3 eléctrico de 0,75 kW, índice MEI hidráulico mayor que 0,4.
Voltaje: 3x220-240/380-415 V hasta 3 kW , 3x380-415/660-690 V desde 4 kW, 50 Hz



Código familia: G4														
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia	Peso	Q [m³/h]		339	455	571	687	803	920	1036
		DN Aspir.	DN Impul.	[kW]	[kg]	[l/s]	0	94,2	126	159	191	223	256	286
		H = M.C.A												
NSCF 250-315/370/W45VDC4	26-703761840	300	250	37	1071	19,4	18,5	17,7	16,7	15,3	13,3	10,4		
NSCF 250-315/450/W45VDC4	26-703761850	300	250	45	1125	22,7	21,8	21	20,1	18,9	16,9	13,8	10	
NSCF 250-315/550/W45VDC4	26-703761860	300	250	55	1256	26,1	24,8	24,3	23,6	22,6	20,7	18	14,5	
NSCF 250-315/750/W45VDC4	26-703761870	300	250	75	1393	31,5	29,9	29,5	29,1	28,4	27,1	25	22,1	
NSCF 250-400/750/W45VDC4	26-703762140	300	250	75	1692	35,4	35,2	34,3	32,5	29,9	26,3	21,8	16,4	
NSCF 250-400/900/W45VDC4	26-703762150	300	250	90	1740	39,8	39,8	39,2	37,9	35,6	32,3	27,9	22,5	
NSCF 250-400/1100/W45VDC4	26-703762160	300	250	110	2034	45,1	45	44,8	43,8	42	39,1	35,1	30	
NSCF 250-400/1320/W45VDC4	26-703762170	300	250	132	2015	50,8	50,6	50,4	49,7	48,1	45,6	42	37,3	
NSCF 250-400/1600/W45VDC4	26-703762180	300	250	160	2072	56,9	56,4	56,2	55,6	54,2	52	48,9	44,7	
NSCF 250-400/2000/W45VDC4	26-703762190	300	250	200	2252	62,7	62	61,6	60,9	59,6	57,6	54,9	51,2	
Nsc-200-300_4p50_c_th														
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia	Peso	Q [m³/h]		312	487	575	662	750	837	1012
		DN Aspir.	DN Impul.	[kW]	[kg]	[l/s]	0	86,7	135	160	184	209	233	281
		H = M.C.A												
NSCF 200-500/1320/W45VDC4	26-703762080	250	200	132	2140	64,3	63,7	60,2	56,4	50,8	43,3	34,2		
NSCF 200-500/1600/W45VDC4	26-703762090	250	200	160	1838	72,8	72,2	69	65,8	61,2	55	46,9		
NSCF 200-500/2000/W45VDC4	26-703762100	250	200	200	2274	83,8	83,1	80,3	77,7	74	69,1	62,5		
NSCF 200-500/2500/W45VDC4	26-703762110	250	200	250	2474	94,3	93,3	90,7	88,3	85,1	81	75,8	60,7	
NSCF 200-500/3150/W45VDC4	26-703762120	250	200	315	2812	100,3	99,1	96,4	94,1	91	87,2	82,5	69,1	
Nsc-200-300_4p50_c_th														
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia	Peso	Q [m³/h]		455	687	803	920	1036	1152	1384
		DN Aspir.	DN Impul.	[kW]	[kg]	[l/s]	0	126	191	223	256	288	320	385
		H = M.C.A												
NSCF 250-500/1600/W45VDC4	26-703762220	300	250	160	2145	61,1	60,8	56,4	52,2	46,3	38,1			
NSCF 250-500/2000/W45VDC4	26-703762230	300	250	200	2478	70,3	70,7	67,6	64,1	59	51,8	42,3		
NSCF 250-500/2500/W45VDC4	26-703762240	300	250	250	2202	80,5	80,6	78,2	75,6	71,8	66,3	58,8		
NSCF 250-500/3150/W45VDC4	26-703762250	300	250	315	2863	92,6	92,7	90	87,6	84,5	80,3	74,8	58,9	
NSCF 250-500/3550/W45VDC4	26-703762260	300	250	355	2969	98,3	98,4	95,7	93,6	90,6	86,8	81,9	68	
Nsc-200-300_4p50_c_th														
Modelo	Referencia	Conexión		Potencia	Peso	Q [m³/h]		476	761	1046	1331	1473	1615	1758
		DN Aspir.	DN Impul.	[kW]	[kg]	[l/s]	0	132	212	291	370	409	449	489
		H = M.C.A												
NSCF 300-350/750/W45VDC4	26-703762290	350	300	75	1774	30,5	28,1	25,3	21,2	15,9	12,7	9,1		
NSCF 300-350/750A/W45VDC4	26-703762280	350	300	75	1878	24,4	22,4	20	16,3	11,3	8,2			
NSCF 300-350/900/W45VDC4	26-703762300	350	300	90	1822	34,7	32	29,1	25,2	19,9	16,8	13,3		
NSCF 300-350/1100/W45VDC4	26-703762310	350	300	110	2004	39,7	37,1	34,6	30,9	25,8	22,7	19,2	15,4	
NSCF 300-400/1100/W45VDC4	26-703762340	350	300	110	2008	36,2	36,3	34,9	30,8	23,7	19,1			
NSCF 300-400/1320/W45VDC4	26-703762350	350	300	132	2219	41,9	41,4	40,2	36,6	29,7	25	19,7		
NSCF 300-400/1600/W45VDC4	26-703762360	350	300	160	2276	48,0	47,2	46,3	43,6	37,4	32,8	27,4	21,5	
NSCF 300-450/3150/W45VDC4	26-703762430	350	300	315	3013	74,9	73,5	71,6	67,9	62,4	58,8	54,5	49,3	
NSCF 300-400/2000/W45VDC4	26-703762370	350	300	200	2456	56,2	55	54,2	51,7	46,5	42,6	37,8	32,1	
NSCF 300-400/2500/W45VDC4	26-703762380	350	300	250	2656	59,3	57,9	56,9	54,5	49,7	46,1	41,6	36	
NSCF 300-450/1600/W45VDC4	26-703762400	350	300	160	2318	52,5	52,5	49,8	44,8	37,5	32,9			
NSCF 300-450/2000/W45VDC4	26-703762410	350	300	200	2498	60,7	60,2	58,1	53,8	46,9	42,3	36,9		
NSCF 300-450/2500/W45VDC4	26-703762420	350	300	250	2525	69,1	69	66,7	62,9	57	53,1	48,1		
Nsc-200-300_4p50_c_th														

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.



Accesorios: selección rápida

Modelo	Referencia	Código familia	Peso [kg]
Kit contrabridas, para roscar, conex DN32	26-109390461	9J	4
Kit contrabridas, para roscar, conex DN40	26-109390471	9J	4
Kit contrabridas, para roscar, conex DN50	26-109390481	9J	4
Kit contrabridas, para roscar, conex. DN80	26-109390501	9J	6
Kit contrabridas, para roscar, conex DN65	26-109390491	9J	4
Kit contrabridas, para soldar, conex DN65	26-109390492	9J	4
Kit contrabridas, para soldar, conex. DN80	26-109390502	9J	6
Kit contrabridas , para soldar, conex. DN100	26-109391740	9J	7

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.