xylem

Bombas sumergibles para pozos de 8''

Z8

La serie Z8 está diseñada para usarse en pozos de 8 ". La bomba está construida en acero inoxidable y resiste la corrosión incluso en los ambientes más agresivos.Esta característica de diseño cuenta con un anillo de desgaste "dinámico" que reduce las pérdidas de carga y previene de bloqueos tras periodos de parada

Aplicaciones

- Suministro de agua
- Presurización
- Riego
- Anti incendios
- Minas
- Terrenos de golf
- Control del nivel de capa freática

Características

Caudal máx:	180 m³/h
Altura manométrica máx :	550 m
Potencia:	4 - 150 kW
Profundidad de inmersión máx.	350 m (L6W/L8W)
Temperatura del líquido máx:	35 °C

Ventajas del producto

- Bomba robusta totalmente en acero inoxidable AISI 304 y 316
- Conexiones de acero inoxidable fundido
- Fácil sustitución del anillo de desgaste
- Los motores se pueden montar en 6" y 8" de acuerdo con NEMA y 10"
- Los costes de mantenimiento se reducen

Motor

Alimentación:	3 ~400/690 V
Aislamiento:	Y
Tipo de aislamiento:	IP68
Modelo:	Rebobinables en baño de agua

Opciones bajo pedido

- Rodetes recortados
- Camisa de refrigeración

Materiales

Bomba de acero inoxidable fundido AISI304

Bomba de acero inoxidable Duplex para fluidos corrosivos como opción

Código de identificación

Modelo:	Z8125 01-L6W SD
Z8	Nombre serie
125	Caudal nominal [m³/h]
01	Número de etapas
L6W	Tipo motor
SD	Modo de arranque: nulo = DOL; SD = estrella-triángulo

Certificación de agua potable

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua públicos de acuerdo con ACS - D.M. 174

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.

xylem

Bombas sumergibles para pozos de 10''-12"

Z10-Z12

La serie Z10-Z12 está diseñada para usarse en pozos de 10" y 12". La bomba está construida en acero inoxidable y resiste la corrosión incluso en los ambientes más agresivos.Esta característica de diseño cuenta con un anillo de desgaste "dinámico" que reduce las pérdidas de carga y previene de bloqueos tras periodos de parada

Aplicaciones

- Suministro de agua
- Presurización
- Riego
- Anti incendios
- Minas
- Terrenos de golf
- Control del nivel de capa freática

Características

Caudal máx:	520 m³/h
Altura manométrica máx :	550 m
Potencia:	5,5 - 350 Kw
Temperatura del líquido máx:	35 °C
Profundidad de inmersión máx.	350 m, L6W/L8W

Ventajas del producto

- Bomba robusta totalmente en acero inoxidable AISI 304 y 316
- Conexiones de acero inoxidable fundido
- Fácil sustitución del anillo de desgaste
- Los motores se pueden montar en 6" y 8" de acuerdo con NEMA , 10" y 12".
- Reducido costes de mantenimiento

Motor

Alimentación:	3 ~400/690 V
Aislamiento:	Y
Tipo de aislamiento:	IP68
Modelo:	Rebobinables en baño de agua

Opciones bajo pedido

- Versiones de impulsor personalizadas
- Diferentes voltajes y frecuencias

Materiales

Bomba de acero inoxidable fundido AISI304

Bomba de acero inoxidable Duplex para fluidos corrosivos como opción

Elastómeros:	EPDM

Código de identificación

Modelo:	Z10150 01/1A-L6W SD
Z10	Nombre serie
150	Caudal nominal [m³/h]
01	Número de etapas
1A	Recorte de impulsor
L6W	Tipo motor
SD	Modo de arranque: nulo = DOL; SD = estrella-triángulo

Certificación de agua potable

Productos aprobados para su uso en contacto con suministros de agua públicos de acuerdo con ACS - D.M. 174

04

Xylem Water Solutions España S.L.U. puede realizar modificaciones de sus productos sin previo aviso. Este documento no es contractual.