




PROGRAMABLES

HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA



Llave impacto **Atorn impacto**
BTW074Z BTD044Z
BTW104Z BTD064Z
 BTD104Z



- Inserción 1/4" hex
- Par de alta precisión
- Motor de gran potencia
- Embrague de gran precisión (ISO5393)
- Función Auto-stop
- Control del nivel de voltage
- Circuito de control completamente moldeado
- Indicador luminoso y acústico
- Sistema electrónico de autodiagnóstico
- Imposible de ajustar el par sin el pomo de ajuste



Prestaciones (BTW074, BTW104Z, BTD044Z, BTD064Z, BTD104Z)

1

Eje: 3/8" en los modelos BTW074Z y BTW104Z.
Eje: 1/4" hex en los modelos BTD044Z, BTD064Z y BTD104Z..

2

Placa identificativas en diferentes colores para evitar posibles errores en su elección.

3

Motor ligero y compacto de 4 polos.

4

Empuñadura antideslizante para un mejor agarre y mejor control de la herramienta.

5

Pantalla LED.

6

Protector de goma para evitar los daños en la pieza de trabajo.

7

Pára automáticamente el motor cuando la herramienta atinge los ipm previamente definidos.

Más info en las paginas 5 y 6.



BTW074Z, BTW104Z



BTW074Z, BTW104Z

Baterías (opcional)



BL1440
(196388-5)



BL1430B
(197615-3)



BL1415N
(196875-4)



HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA

Especificaciones



	Atornilladores de Impacto			Llaves de Impacto	
	BTD044Z	BTD064Z	BTD104Z	BTW074Z	BTW104Z
R.p.m	2.300	2.500	2.700	2.500	2.700
Tipo de embrague	Embrague mecánico	Embrague mecánico	Embrague mecánico	Embrague mecánico	Embrague mecánico
Rango de par					
(junta dura)	10,0-20,0Nm	16,0-30,0Nm	25,0-40,0Nm	1,0 - 4,0Nm	4,0 - 8,0Nm
(junta blanda)	10,0-20,0Nm	16,0-30,0Nm	25,0-40,0Nm	1,0 - 4,0Nm	4,0 - 8,0Nm
Voltaje	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V	14,4 V
Capacidad	1,5 Ah	1,5 Ah	1,5 Ah	1,5 Ah	1,5 Ah
Tipo	Litio-ion	Litio-ion	Litio-ion	Litio-ion	Litio-ion
Tiempo de carga	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.	15 min.
Inserción	1/4" Hex.	1/4" Hex.	1/4" Hex.	3/8" Cuad	3/8" Cuad
Bajas R.p.m	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Impactos por minuto	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Niveles de ruido	100 dB	102 dB	104 dB	102 dB	104 dB
Vibración	5,0 m/s2	7,0 m/s2	8,5 m/s2	8,0 m/s2	8,5 m/s2
Peso	1,0 Kg	1,0 Kg	1,2 Kg	1,2 Kg	1,2 Kg
Escobillas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Motor BL	✓	✓	✓	✓	✓
Punto de luz	✓	✓	✓	✓	✓
Luces de aviso	✓	✓	✓	✓	✓
Señal acústica	✓	✓	✓	✓	✓
Arranque suave	✓	✓	✓	✓	✓
Indicador luminoso de apriete	✓	✓	✓	✓	✓
Ajusto con pomo	✓	✓	✓	✓	✓
VCL	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensiones					
Largo	144 mm	144 mm	144 mm	144 mm	144 mm
Ancho	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
Alto	220 mm	220 mm	220 mm	234 mm	220 mm
Altura de la inserción	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A